

HANSELIFTER - HUBWAGEN DB

496,14 € - 780,63 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: HNSELFTR1A



VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Gabelaußenabstand	Preis
------	---------------	--------------	-------------------	-------



GE0022858	Hubwagen DB-PU, 2.000 kg	520	496,14 € inkl. MwSt.
-----------	--------------------------	-----	----------------------



GE0022861	Hubwagen DB 1150x450	450	780,63 € inkl. MwSt.
-----------	----------------------	-----	----------------------



GE0022862	Hubwagen DB 1150x480	480	709,53 € inkl. MwSt.
-----------	----------------------	-----	----------------------

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

SONDERLÄNGEN UND -BREITEN - HUBWAGEN DB

Um Situationen zu meistern, in denen ein Hubwagen mit Standardgrößen nicht ausreicht, bietet HanselLifter den Hubwagen DB in Sonderlängen und -breiten an. Sie können Ihren Hubwagen mit persönlichen Gabelgrößen, Gabelaußenabständen und Rollenausstattungen anpassen und bestellen. Keiner unserer Hubwagen erfordert eine Sonderanfertigung - alle Modelle stehen ab Lager zur Verfügung.

MERKMALE

Alle Hubwagen der DB-Serie in Sondergrößen sind hochwertig, pulverbeschichtet und bieten eine robuste Konstruktion für den dauerhaften Einsatz. Der eingebaute Schmiernippel erleichtert das Warten und praktische Markierungen auf den Gabeln helfen dabei, Paletten quer aufzunehmen. Die 210° Drehbarkeit des Lenkers ermöglicht eine optimale Manövrierfähigkeit sogar auf kleinstem Raum. Ein Druckventil garantiert eine lange Lebensdauer. Das Absenken der Palette wird mittels Handhebel dosiert.

HUBWAGEN MIT SPEZIALGRÖSSEN ZUM GÜNSTIGEN PREIS

Die DB Hubwagen in Spezialgrößen sind aus hochwertig verarbeiteten Komponenten zu einem günstigen Preis und in großer Menge verfügbar. Die Gabelhubwagen sind ein zuverlässiger Begleiter in Lagerhallen. Vor allem im Handel oder in kleinen Räumen mit engen Gängen finden diese Modelle gerne ihren Einsatz.

ROLLEN

Serienmäßig ist der Hubwagen DB mit Tandemgabelrollen aus Polyurethan und Ein- und Ausgangsrollen ausgerüstet. Das Herablassen der Palette erfolgt dosiert über den Handhebel.

TECHNISCHE DATEN:

Merkmale
Tragfähigkeit
Hubbereich
max. Hubhöhe
Hub
Gabelrollen Ausstattung
Mindestgabelhöhe
Gabelhöhe bei max. Hub
Deichselschläge bis max. Hub
Gummierter Handgriff
Bodenfreiheit, Mitte Radstand
Gesamtlänge

Standard Modell
2000 kg
85 - 200 mm
200 mm
115 mm
Tandem
85 mm
200 mm
ca. 13
nein
25 mm
1550 mm

DB

Gesamtbreite
Gabellänge
Gabelmaße (LxBxH)
Gabelaußenabstand
Lastenschwerpunktabstand
Wenderadius
Fahrstrecke
Bremsen
Bedienung
Gabelrollen Material
Reifengröße vorn
Reifengröße hinten
Eigengewicht

520 mm
1150 mm
1150/160/60 mm
450, 480, 520 mm
600 mm
1340 mm
Kurzstrecke
nein
Hand / Geh
PU / PU | NY / NY | AR / AR
180x50 mm
80x70 mm
71 kg

DB

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Gabelaußenabstand	450, 480, 520
Hersteller	Hanselifter

