

**ALTREX LITTLE GIANT - VELOCITY |
TELESKOPISCHE ALU VIELZWECKLEITER**

393,66 € - 557,11 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: N / A



VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	503913	Breite des Leiterteils 46 cm Erweiterte Länge 3,35 m Stehhöhe (A-Stellung) 0,89 m max Arbeitshöhe A-Stellung 2,9 m Anzahl Sprossen 4 x 3 Spreizsicherung Ja, druckfeste Spreizsicherung Tiefe der Lagerung 22 cm Höhe der Lagerung 109 cm Breite der Lagerung 77 cm Bodenfläche (A-stellung) 1,22 x 0,77 m x m Bodenfläche (gegen die Fassade) 0,89 x 0,77 m x m Maximale Stehhöhe 2,36 m Maximale Arbeitshöhe 4,35 m Länge 1,09 m Gewicht 11,4 kg	4 x 3	Allgemein 548,00 € <u>393,66 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	503915	Breite des Leiterteils 46 cm Erweiterte Länge 5,79 m Stehhöhe (A-Stellung) 2,03 m max Arbeitshöhe A-Stellung 4,05 m Anzahl Sprossen 4 x 5 Spreizsicherung Ja, druckfeste Spreizsicherung Tiefe der Lagerung 22 cm Höhe der Lagerung 170 cm Breite der Lagerung 97 cm Bodenfläche (A-stellung) 1,95 x 0,97 m x m Bodenfläche (gegen die Fassade) 1,50 x 0,97 m x m Maximale Stehhöhe 4,72 m Maximale Arbeitshöhe 6,7 m Länge 1,7 m Gewicht 17,2 kg	4 x 5	Allgemein 728,88 € <u>514,85 €</u> inkl. MwSt.
	503916	Breite des Leiterteils 46 cm Erweiterte Länge 6,91 m Stehhöhe (A-Stellung) 2,62 m max Arbeitshöhe A-Stellung 4,6 m Anzahl Sprossen 4 x 6 Spreizsicherung Ja, druckfeste Spreizsicherung Tiefe der Lagerung 22 cm Höhe der Lagerung 201 cm Breite der Lagerung 105 cm Bodenfläche (A-stellung) 2,32 x 1,05 m x m Bodenfläche (gegen die Fassade) 1,82 x 1,05 m x m Maximale Stehhöhe 5,89 m Maximale Arbeitshöhe 7,9 m Länge 2,01 m Gewicht 22 kg	4 x 6	Allgemein 791,95 € <u>557,11 €</u> inkl. MwSt.
	503914	Breite des Leiterteils 46 cm Erweiterte Länge 4,57 m Stehhöhe (A-Stellung) 1,47 m max Arbeitshöhe A-Stellung 3,45 m Anzahl Sprossen 4 x 4 Spreizsicherung Ja, druckfeste Spreizsicherung Tiefe der Lagerung 22 cm Höhe der Lagerung 140 cm Breite der Lagerung 88 cm Bodenfläche (A-stellung) 1,59 x 0,88 m x m Bodenfläche (gegen die Fassade) 1,18 x 0,88 m x m Maximale Stehhöhe 3,53 m Maximale Arbeitshöhe 5,55 m Länge 1,4 m Gewicht 13,6 kg	4 x 4	Allgemein 672,95 € <u>477,38 €</u> inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

ALTREX LITTLE GIANT - VELOCITY | TELESKOPISCHE ALU VIELZWECKLEITER

	46 cm	46 cm	46 cm	46 cm
Breite des Leiterteils	46 cm	46 cm	46 cm	46 cm
Erweiterte Länge	3,35 m	4,57 m	5,79 m	6,91 m
Stehhöhe (A-Stellung)	0,89 m	1,47 m	2,03 m	2,62 m
max Arbeitshöhe A-Stellung	2,9 m	3,45 m	4,05 m	4,6 m
Anzahl Sprossen	4 x 3	4 x 4	4 x 5	4 x 6
Spreizsicherung	Ja, druckfeste Spreizsicherung	Ja, druckfeste Spreizsicherung	Ja, druckfeste Spreizsicherung	Ja, druckfeste Spreizsicherung
Tiefe der Lagerung	22 cm	22 cm	22 cm	22 cm
Höhe der Lagerung	109 cm	140 cm	170 cm	201 cm
Breite der Lagerung	77 cm	88 cm	97 cm	105 cm
Bodenfläche (A-Stellung)	1,22 x 0,77 m x m	1,59 x 0,88 m x m	1,95 x 0,97 m x m	2,32 x 1,05 m x m
Bodenfläche (gegen die Fassade)	0,89 x 0,77 m x m	1,18 x 0,88 m x m	1,50 x 0,97 m x m	1,82 x 1,05 m x m
Maximale Stehhöhe	2,36 m	3,53 m	4,72 m	5,89 m
Maximale Arbeitshöhe	4,35 m	5,55 m	6,7 m	7,9 m
Länge	1,09 m	1,4 m	1,7 m	2,01 m
EAN-Code	8711563254701	8711563243668	8711563243675	8711563243682
Gewicht	11,4 kg	13,6 kg	17,2 kg	22 kg
Artikel Nummer	503913	503914	503915	503916

- für den professionellen Dauereinsatz
- Teleskopisch einstellbar, ideal für ungleiche Standflächen
- weit nach unten auslaufende Holme sorgen für die Stabilität

Die Altrex Velocity ist eine Teleskop-Vielzweckleiter. Die Klappleiter kann sowohl in A-Stellung als auch Leiterstellung positioniert werden. Zudem ist die Leiter teleskopisch verstellbar, so dass sie auf ungleichem Untergrund, wie zum Beispiel in einem Treppenaufgang, leicht überbrückt werden. Des Weiteren lässt sich die Leiter durch die Rollen an den Holmen mühelos verfahren.

Auf der horizontalen Auftrittsfläche mit rutschfestem Profil lässt es sich sicher und bequem stehen. Die ausgestellten Holme bieten immer Standsicherheit. Die Leiter ist in jeder Position durch den selbstsichernden Scharnier gesichert. Die Sicherheit ist also garantiert!

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Anzahl Sprossen:	4 x 3, 4 x 4, 4 x 5, 4 x 6
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Hersteller	ALTREX
Leiter-Typ	Gelenk-Leiter
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 131
Stufe oder Sprosse	Sprossen

