
ALTREX MI TOWER PLUS | SAFE-QUICK | HOLZDECK
2.661,26 € - 5.319,48 € inkl. MwSt.

 Arbeitshöhe: 4,20m - 8,20m
 Länge x Breite: 1.55m x 0.75m
 Laufrollen: Ø125mm höhenverstellbar
 Einsatzbereich: Handwerk - Industrie

Artikelnummer: N / A

VARIATIONEN




Bild	Artikelnummer	Beschreibung	ARBEITS - HÖHE	Preis
	C003029	Arbeitshöhe: 8,20m Gerüsthöhe: 7,20m Standhöhe: 6,20m Im Lieferumfang enthalten: 14 x Aufbaurahmen Altrex MiTOWER 3 x Holz Plattform Altrex MiTOWER PLUS 6 x Safe-Quick® Geländer MiTOWER PLUS 4 x Doppelte Geländerstrebene MiTOWER PLUS 1 x Bordbrettsystem MiTOWER PLUS 4 x Dreieckausleger Easy-Lock® MiTOWER PLUS 4 x Lenkrolle mit Rad Ø125 mm MiTOWER	8.20 METER	Allgemein 6.258,21 € 5.319,48 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	ARBEITS - HÖHE	Preis
	C003028	Arbeitshöhe: 7,20m Gerüsthöhe: 6,20m Standhöhe: 5,20m Im Lieferumfang enthalten: 12 x Aufbaurahmen Altrex MiTOWER 3 x Holz Plattform Altrex MiTOWER PLUS 6 x Safe-Quick® Geländer MiTOWER PLUS 3 x Doppelte Geländerstrebene MiTOWER PLUS 1 x Bordbrettsystem MiTOWER PLUS 4 x Dreieckausleger Easy-Lock® MiTOWER PLUS 4 x Lenkrolle mit Rad ø125 mm MiTOWER	7.20 METER	Allgemein <u>5.829,81 €</u> <u>4.955,34 € inkl.</u> MwSt.
	C003027	Arbeitshöhe: 6,20m Gerüsthöhe: 5,20m Standhöhe: 4,20m Im Lieferumfang enthalten: 10 x Aufbaurahmen Altrex MiTOWER 2 x Holz Plattform Altrex MiTOWER PLUS 4 x Safe-Quick® Geländer MiTOWER PLUS 3 x Doppelte Geländerstrebene MiTOWER PLUS 1 x Bordbrettsystem MiTOWER PLUS 4 x Dreieckausleger Easy-Lock® MiTOWER PLUS 4 x Lenkrolle mit Rad ø125 mm MiTOWER	6.20 METER	Allgemein <u>4.694,55 €</u> <u>3.990,37 € inkl.</u> MwSt.
	C003026	Arbeitshöhe: 5,20m Gerüsthöhe: 4,20m Standhöhe: 3,20m Im Lieferumfang enthalten: 8 x Aufbaurahmen Altrex MiTOWER 2 x Holz Plattform Altrex MiTOWER PLUS 4 x Safe-Quick® Geländer MiTOWER PLUS 2 x Doppelte Geländerstrebene MiTOWER PLUS 1 x Bordbrettsystem MiTOWER PLUS 4 x Dreieckausleger Easy-Lock® MiTOWER PLUS 4 x Lenkrolle mit Rad ø125 mm MiTOWER	5.20 METER	Allgemein <u>4.266,15 €</u> <u>3.626,23 € inkl.</u> MwSt.
	C003025	Arbeitshöhe: 4,20m Gerüsthöhe: 3,20m Standhöhe: 2,20m Im Lieferumfang enthalten: 6 x Aufbaurahmen Altrex MiTOWER 1 x Holz Plattform Altrex MiTOWER PLUS 2 x Safe-Quick® Geländer MiTOWER PLUS 2 x Doppelte Geländerstrebene MiTOWER PLUS 1 x Bordbrettsystem MiTOWER PLUS 4 x Dreieckausleger Easy-Lock® MiTOWER PLUS 4 x Lenkrolle mit Rad ø125 mm MiTOWER	4.20 METER	Allgemein <u>3.130,89 €</u> <u>2.661,26 € inkl.</u> MwSt.

GALERIEBILDER

BESCHREIBUNG

ALTREX MI TOWER PLUS | SAFE-QUICK | HOLZDECK - FAHRGERÜST

Das altrex Mi TOWER PLUS | Safe-Quick | HolzDeck - Fahrgerüst - ist ein Schnellbau - Gerüst, dass für 2 Personen Platz bietet

Der Altrex Mi TOWER PLUS ist das erste 2-Personen-Schnellbau-Fahrgerüst. Dieses Fahrgerüst lässt sich sicher und schnell in 10 Minuten von nur einer Person auf- und abbauen und bietet Platz für 2 Personen. Als Trolley sehr kompakt transportieren. Dieses Fahrgerüst ist in verschiedenen Betriebstypen/Branchen einsetzbar wie Vermietungsfirmen, Bauunternehmer, Maler- und Anstreicher, Installateure, Elektromontoure, Wartungsbetriebe sowie Selbstständige und Kleinbetriebe ohne Angestellte in den verschiedenen Branchen.

Der altrex Mi TOWER PLUS | Safe-Quick | HolzDeck in der Übersicht:
Altrex MiTOWER PLUS mit Safe-Quick®2 Geländer HolzDeck

0.75 x 1.72 m	Plattformhöhe (m)	Arbeitshöhe (m)	Gerüsthöhe (m)	2.20 m	3.20 m	4.20 m	5.20 m	6.20 m
0.75 x 1.72 m				2.20 m	3.20 m	4.20 m	5.20 m	6.20 m
Plattformhöhe (m)				2.20 m	3.20 m	4.20 m	5.20 m	6.20 m
Arbeitshöhe (m)				4.20 m	5.20 m	6.20 m	7.20 m	8.20 m
Gerüsthöhe (m)				3.20 m	4.20 m	5.20 m	6.20 m	7.20 m
Bezeichnung	Artikel-Nr. EAN							
Aufbaurahmen Altrex MiTOWER	301206 8711563206410 6	8	10	12	14			
Holz Plattform Altrex MiTOWER PLUS	305003 8711563210301 1	2	2	3	3			
Safe-Quick® Geländer MiTOWER PLUS	360327 8711563253872 2	4	4	6	6			
Doppelte Geländerstrebe MiTOWER PLUS	301216 8711563210318 2	2	3	3	4			
Bordbrettsystem MiTOWER PLUS	305582 8711563210332 1	1	1	1	1			
Rotes Dreieckausleger Easy-Lock® MiTOWER PLUS	513030 8711563240032 4	4	4	4	4			
Lenkrolle mit Rad ø125 mm MiTOWER	324515 8711563207059 4	4	4	4	4			

Altrex MiTOWER PLUS mit Safe-Quick®2 Geländer HolzDeck

Artikelnummer:


C003025 C003026 C003027 C003028 C003029

Die Vorteile des altrex Mi TOWER PLUS | Safe-Quick | HolzDeck auf einen Blick

- 1 Person Auf- und Abbau sicher und schnell in 10 Minuten
- bietet Platz für 2 Personen
- bis 8 m Arbeitshöhe
- stabil und robust
- einzigartiges Plattform-Design mit Materialhaken
- Trolley aus eigenem Material
- einfacher und kompakter Transport
- nimmt geringe Bodenfläche in Anspruch
- lässt sich je nach Bedarf auch in 4, 5, 6, 7 und 8 Meter Arbeitshöhe aufbauen
- keine Ballastgewichte erforderlich
- kompakte Maße 1.50m x 0.75m
- 125mm Rollen höhenverstellbar

Zubehör - Auswahl

MiTOWER STAIRS ist ein Erweiterungs-Set für das MiTOWER- und das MiTOWER PLUS-Gerüst. Mit dieser Erweiterung ist es möglich, das MiTOWER-Gerüst auf einem ungleichen Untergrund wie zum Beispiel auf einer Treppe zu verwenden.



Artikel-Liste	Artikelnummer	MiTOWER STAIRS	MiTOWER STAIRS PLUS
Durchlaufrahmen MiTower	301207	1	1
Aufbaurahmen 75-25-2 MiTower	301205	1	1
Anker- und Abstützrohr MiTOWER	309106	2	2
Gummikappe Ø46,6mm	723034	4	4
Ratsche	713203	2	2
Diagonalstrebe MiTOWER PLUS	305640	-	2

Das Video zum Mi TOWER PLUS Fahrgerüst

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

ARBEITS - HÖHE	4.20 METER, 5.20 METER, 6.20 METER, 7.20 METER, 8.20 METER
Fahrrollen	ø 125mm Rollen mit Spindel (stufenlos höhenverstellbar)
Hersteller-Garantie	5 Jahre
Gerüst-Modell	MiTower Plus 2-Personen Gerüst
Gerüst-Serie	altrex MiTower
Gerüst-Typ	1-Personen Gerüst, Schnellbau-Gerüst, Rollgerüst mit Auslegern
Gerüstbelag	HOLZ - Standard
Gerüstklasse	3 - max. Belastung = 2,0 kN/m ² (200kg/m ²)
Label	Top-Seller
Länge x Breite	1,50m x 0,75m
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 1004-1 (NEU)
Plattform-Breite	einfache Breite
Plattform-Länge (m)	1.50
Produktprüfung	TÜV - GS geprüfte Sicherheit
Wandstärke	2,0mm
Förderungen	BG-Bau gefördert
Technische Regeln für Betriebssicherheit	TRBS 2121-1

