



**ALTREX ROCKY 3-TEILIGE
MEHRZWECKLEITER**

Sprossenanzahl: 3 x 10 | 3 x 12


Arbeitshöhe: 7.80m - 8.9m

TÜV geprüft

Einsatzbereich: Handwerk - Industrie

Artikelnummer: N / A

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG


EN 131

ALTREX ROCKY 3-TEILIGE MEHRZWECKLEITER

Die Rocky Mehrzweckleiter - wird umgangssprachlich auch Baum-Leiter genannt. Die Holme laufen breit nach unten aus und verleihen der Leiter so die nötige Standsicherheit. Die Sprossen haben eine Auftrittsfläche von 27mm. Die letzte begehbar Sprosse ist rot lackiert. Die Wandlaufrollen sind Standard um erleichtert das Aus- und Einschieben an der Fassade.

Die altrex Rocky 3-teilige Mehrzweckleiter in der Übersicht:

Rocky - Industrieleiter 3-teilig						
Art.nr.	Sprossen Zahl	Leiterlänge (m)	Leiterlänge ausgefahren (m)	Stellmaß (m)	Arbeitshöhe freistehend (m)	Arbeitshöhe Gewicht (kg)
150310	3 x 10	3.00	6.95	1.69 x 0.89	4,75	27.50
150312	3 x 12	3.60	8.10	1.97 x 1.02	5.35	32.00

Die ALTREX Rocky Alu Mehrzweckleiter ist eine echte Profi-Leiter für große Arbeitshöhen. Daher gibt es diese Leiter auch nur in der Variante 3 x 10 Sprossen sowie in der Variante 3 x 12 Sprossen. Bei dieser Altrex Leiter sind nicht wie sonst üblich D-Sprossen verbaut, sondern hier hat der niederländische Hersteller auf Rundsprossen mit einer waagerechten Auftrittsfläche gesetzt. Die Auftrittsfläche misst 27mm. Das Besondere dieser Mehrzweckleiter ist die Bauform. Die Holme der Leiter verlaufen breit nach unten, so dass hier ein Stabilitätsbalken nicht erforderlich ist. Diese Form der Leiter wird häufig in den

BENELUX-Staaten und Frankreich benutzt und gewinnt hier in Deutschland zunehmend an Interesse. Auch hier, wie bei jeder anderen Altrex Leiter auch, ist die letzte begehbar Sprosse rot lackiert. Diese rote Sprosse hat eine signalisierende Wirkung und sorgt so vielmehr für Sicherheit. Überdies sind auch Wandlaufrollen im Lieferumfang enthalten und bereits vormontiert.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Hersteller-Garantie	10 Jahre
Material	Aluminium
Mehrzweckleiter - Variante	3-teilig
Normen	DIN EN 131
Sprossen Anzahl	3 x 10, 3 x 12
Produktprüfung	TÜV – GS geprüfte Sicherheit
Stufe oder Sprosse	Sprossen

