



ALTREX ROLLGERÜST - WETTERSCHUTZDECKE | RS5-SERIE

811,08 € - 861,06 € inkl. MwSt.

Altrex Wetterschutzdecke

- Für Gerüstlängen 1.85 - 3.05 Meter

Artikelnummer: C5005011

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Gerüstlänge	Preis
	C500503	<p>Altrex Wetterschutzdecke 305</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gerüstlänge 3-05 Meter <p>Lieferumfang</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2x Stütze Wetterschutzsysteme • 3x Horizontalstrebe 305-8 RS TOWER 5 • 1x Plane 245 + Klettband 	3.05 Meter	Allgemein 1.276,28 € <u>861,06 €</u> inkl. MwSt.
	C500501	<p>Altrex Wetterschutzdecke 185</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gerüstlänge 1.85 Meter <p>Lieferumfang</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2x Stütze Wetterschutzsysteme • 3x Horizontalstrebe 185-4 RS TOWER 5 • 1x Plane 245 + Klettband 	1.85 Meter	Allgemein 1.209,64 € <u>811,08 €</u> inkl. MwSt.
	C500502	<p>Altrex Wetterschutzdecke 245</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gerüstlänge 2.45 Meter <p>Lieferumfang</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2x Stütze Wetterschutzsysteme • 3x Horizontalstrebe 245-6 RS TOWER 5 • 1x Plane 245 + Klettband 	2.45 Meter	Allgemein 1.227,49 € <u>827,74 €</u> inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

ORIGINAL ALTREX ERSATZTEIL · RS TOWER 5-SERIE · DIN EN 1004-1

ROLLGERÜST - WETTERSCHUTZDECKE | RS5-SERIE

Original Altrex Ersatz- und Erweiterungsteil für die RS TOWER 5-Serie (Profi-Fahrgerüst, DIN EN 1004-1). Passt zu RS TOWER 51, 52, 53, 54, 55 mit Safe-Quick® GuardRail.

RS TOWER 5-Serie

Serie

Altrex (NL)

Hersteller

DIN EN 1004-1 (Gerüstbau)

Norm

Kompatibilität & Einsatz

Kompatibilität: alle Aufbauten der Altrex RS TOWER 5-Serie (51 / 52 / 53 / 54 / 55).

Norm: DIN EN 1004-1 (Gerüstbau)

Original-Altrex

Wir liefern **ausschließlich Original-Altrex-Komponenten** — kein Nachbau, keine kompatiblen Teile aus Drittquellen. Damit bleibt die CE-Konformität und die TÜV-/BG-Bau-Zulassung erhalten.

[Komplette RS TOWER 5-Serie ansehen →](#)

Lieferung & Beratung: Versand 1-5 Werktage (Lagerware) bis 4-6 Wochen (Sonderbestellung). Bei Fragen zur richtigen Variante (Breite, Länge, Konfiguration) rufen Sie an — wir kennen das Altrex-Sortiment und beraten Sie persönlich.

Gerüstabdeckung

- Trocken und windgeschützt arbeiten
- Geeignet für Fassaden- und Fahrgerüste
- Einfach aufzustellen

Gerüstabdeckung. Trocken und windgeschützt arbeiten auf einem Gerüst

Mit der Gerüstabdeckung arbeiten Sie bei Wind und Wetter einfach weiter. Es müssen nur wenige zusätzliche Bauteile angebracht werden. Der Abstand zur Fassade und die Höhe der Abdeckung stellen Sie selbst ein. Mit Easy-Lock® können Sie diese teleskopisch einstellen. Die Gerüstabdeckung wurde speziell für die RS TOWER 5-Serie entwickelt, damit Handwerker bei Wind und Wetter weiterarbeiten können.

Feuerfestes Material

Das Material der Plane ist nicht flammenfördernd. Das heißt, dass die Nachflammzeit nach Entfernen der Feuerquelle weniger als 2 Sekunden beträgt.

Einfach zu befestigen

Mit nur wenigen Bauteilen bauen Sie im Handumdrehen eine Abdeckung an, mit der Sie trocken und windgeschützt weiterarbeiten können.

Durchverbinden möglich

Arbeiten Sie mit mehreren Gerüsten nebeneinander? Das ist auch möglich. Die Gerüstabdeckung ist mit Klettverschluss versehen, so dass mehrere Planen miteinander verbunden werden können.

Fragen zu diesem Modell? Wir beraten Sie persönlich.

Arbeitshöhe, Untergrund, Zubehör — sprechen Sie mit unserem Fachhandel.

 **02247 9029252**  info@steigtechnik-systeme.de

Mo-Fr 8-17 Uhr · Steigtechnik Systeme Rheinland GmbH

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Gerüst-Modell

RS-51 | schmal, RS-52 | breit, RS-53 | Treppengerüst, RS-54 Klappgerüst | Zimmergerüst, RS-55 Klappgerüst breit

Gerüsthöhe

1.85 Meter, 2.45 Meter, 3.05 Meter

Hersteller

ALTREX