

**ALTREX RS 34 KLAPPGERÜST - FAHRGERÜST**  
**| 1.65 X 0.75**

**559,78 € - 2.196,98 € inkl. MwSt.**


Arbeitshöhe: 3,00m - 7,80m  
 Länge x Breite: 1.65m x 0.75m  
 Rollen: Ø125mm höhenverstellbar  
 Einsatzbereich: Handwerk - Hobby



**Artikelnummer: RS34-KLAPPGERUEST**

**VARIATIONEN**

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	ARBEITSHÖHE (Modul )	Preis
	T340001	MAX. ARBEITSHÖHE (M): 2.75 max. Plattformhöhe (m): 0.75 max. Gerüsthöhe (m): 2.00 Im Lieferumfang enthalten: T340001 Modul 1	2.75 METER (Modul A )	Allgemein <del>644,39 €</del> <b>559,78 €</b> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	ARBEITSHÖHE (Modul )	Preis
	T340002	MAX. ARBEITSHÖHE (M): 3.80 max. Plattformhöhe (m): 1.80 max. Gerüsthöhe (m): 3.80 Im Lieferumfang enthalten: T340002 Module 1+2	3.80 METER (Modul A B )	Allgemein <del>1.249,50 €</del> <u>1.062,08 €</u> inkl. MwSt.
	T340003	MAX. ARBEITSHÖHE (M): 5.80 max. Plattformhöhe (m): 3.80 max. Gerüsthöhe (m): 5.80 Im Lieferumfang enthalten: T340003 Module 1+2+3 AKTION: Stufenlos verstellbare Räder	5.80 METER (Modul A B C )	Allgemein <del>1.917,09 €</del> <u>1.629,53 €</u> inkl. MwSt.
	T340004	MAX. ARBEITSHÖHE (M): 7.80 max. Plattformhöhe (m): 5.80 max. Gerüsthöhe (m): 7.80 Im Lieferumfang enthalten: T340004 Module 1+2+3+3 AKTION: Stufenlos verstellbare Räder	7.80 METER (Modul A B C D )	Allgemein <del>2.584,68 €</del> <u>2.196,98 €</u> inkl. MwSt.

**GALERIEBILDER**



## BESCHREIBUNG

### ALTREX RS 34 KLAPPGERÜST - FAHRGERÜST | DIN EN 1004-1

Das Altrex RS 34 Klappgerüst - Fahrgerüst | DIN EN 1004-1 ist ein solides Fahrgerüst für das Handwerk und Heimwerker

[/av\_textblock]

### Das Altrex RS 34 Klappgerüst - Fahrgerüst | DIN EN 1004-1 in der Übersicht:

MAX. ARBEITSHÖHE (M):		2.75	3.8	5.8	7.8
max. Plattformhöhe (m):		0.75	1.8	3.8	5.8
max. Gerüsthöhe (m):		2	3.8	5.8	7.8
Bezeichnung	Anzahl	Artikelnummer			
MODUL 1 bestehend aus:					
Klappteil 6 Sprossen	1				
Plattform mit Luke	1				
Horizontalstrebe	1				
Dreieckausleger Modul 1	4				
Satz Räder 125 mm (4 Stück) verstellbar	1				
MODUL 2 bestehend aus:					
Flanschrohr-Satz (4 Stück)	1	x	1	1	1
Geländerrahmen	2				
Diagonalstrebe	1				
Horizontalstrebe	2				
Doppelte Geländerstrebe	1				
Bordbrettsatz	1				
Dreieckausleger	4				
MODUL 3 bestehend aus:					
Flanschrohr-Satz (4 Stück)	1	x	x	1	2
Aufbaurahmen	2				
Plattform mit Luke	1				
Diagonalstrebe	2				
Doppelte Geländerstrebe	2				
Artikelnummer		T340001	T340002	T340003	T340004
		Modul 1	Module 1+2	Module 1+2+3	Module 1+2+3+3

Das RS TOWER 34 ist ein leichtes Zimmergerüst, auch für den Außenbereich geeignet. Dank seines kompakten Formats ideal für den Innenbereich. Benötigen Sie eine größere Höhe? Das System ist modular. Mit Modul B, C oder D können Sie es bis zu einer Arbeitshöhe von 7,80 aufbauen. Dieses Zimmergerüst ist für den intensiven Heimwerker konzipiert. Das Gerüst ist ebenso für den professionellen Gebrauch zugelassen. Die zulässige Höchstlast beträgt 150 kg.

Dank der schmalen Rahmen von 0,75 m passt es durch gängige Türrahmen. Die Plattform ist in den folgenden Längen erhältlich: 1.65. Das Klappteil im Rahmen des Gerüsts hat keine losen Bauteile und das Gerüst wird in einem Stück zusammengeklappt. Es nimmt somit kaum Platz in Anspruch.

### **Die Vorteile des Altrex RS 34 Klappgerüst - Fahrgerüst | DIN EN 1004-1 - Fahrgerüst auf einen Blick**

- [Kompakt und daher einfach zu transportieren](#)
- Schneller und einfacher Aufbau durch die praktischen Klauenmechanismen der Streben
- Die Plattform ist mit einer Abhebesicherung ausgestattet, die eine einfache Montage ermöglicht
- das Klappgerüst (Modul A) kann problemlos durch jede gängige Türöffnung gefahren werden und ist für Arbeiten in geschlossenen Räumen geeignet.
- Durch die spezielle Scharnierkonstruktion mühelos aus- und zusammenklappbar

[/av\_textblock]

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

<b>ARBEITSHÖHE ( Modul )</b>	2.75 METER ( Modul A ), 3.80 METER ( Modul A B ), 5.80 METER ( Modul A B C ), 7.80 METER ( Modul A B C D )
<b>Fahrrollen</b>	Ø 100mm Rollen mit Zapfen (stufenweise höhenverstellbar), Ø 125mm Rollen mit Spindel (stufenlos höhenverstellbar)
<b>Hersteller-Garantie</b>	5 Jahre
<b>Gerüst-Modell</b>	RS-34 Klappgerüst   Zimmergerüst
<b>Gerüst-Serie</b>	altrex RS TOWER 3
<b>Gerüst-Typ</b>	Klappgerüst   Zimmergerüst
<b>Gerüstbelag</b>	HOLZ - Standard
<b>Gerüstklasse</b>	2 - max. Belastung = 1,5 kN/m <sup>2</sup> (150kg/m <sup>2</sup> )
<b>Länge x Breite</b>	1,65m x 0,75m
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Normen</b>	DIN EN 1004
<b>Plattform-Breite</b>	einfache Breite
<b>Plattform-Höhe   Stand-Höhe (m):</b>	bis 1 Meter, 2 Meter, 3 Meter, 4 Meter, 5 Meter, 6 Meter
<b>Plattform-Länge (m)</b>	+ / - 1.50 Meter
<b>Produktprüfung</b>	TÜV - GS geprüfte Sicherheit
<b>Wandstärke</b>	1,6mm



