

**ALTREX RS 51 PLUS TOWER - FAHRGERÜST |
2.45 X 0.90 | FIBERDECK | DIN EN 1004-1**

3.573,63 € - 7.521,51 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: N / A



VARIATIONEN


Bild

Artikelnummer

Beschreibung

Arbeitshöhe

Preis



T511010

Plattformhöhe (m) : 2.20 Arbeitshöhe (m) :
4.20 Gerüsthöhe (m) : 3.20 2 x 301507
Aufbaurahmen schmal 90-7 RS5 PLUS 2 x
301504 Aufbaurahmen schmal 90-4 RS5
PLUS 2 x 360266 Safe-Quick® Geländer
245 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200
mm RS5 1 x 305310 Fiber-Deck® Plattform 4,20 Meter
245 mit Luke RS5 2 x 303727
Diagonalstrebe 245 RS5 2 x 303706
Horizontalstrebe 245 RS5 4 x 513001 Roter
Dreiecksausleger Easy-Lock® RS TOWER 5
4.2m PH 1 x 305802 Bordbrettsystemsatz
Aluminium 75-245 RS5

Allgemein
~~4.204,27 €~~
3.573,63 € inkl.
MwSt.




Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	T515158	Plattformhöhe (m) : 3.20 Arbeitshöhe (m) : 5.20 Gerüsthöhe (m) : 4.20 4 x 301507 Aufbaurahmen schmal 90-7 RS5 PLUS 2 x 360266 Safe-Quick® Geländer 245 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 2 x 305310 Fiber-Deck® Plattform 245 mit Luke RS5 4 x 303727 Diagonalstrebe 245 RS5 6 x 303706 Horizontalstrebe 245 RS5 4 x 513001 Roter Dreiecksausleger Easy- Lock® RS TOWER 5 4.2m PH 1 x 305802 Bordbrettsystemsatz Aluminium 75-245 RS5	5,20 Meter	Allgemein 5.278,84 € 4.487,01 € inkl. MwSt.
	T511012	Plattformhöhe (m) : 4.20 Arbeitshöhe (m) : 6.20 Gerüsthöhe (m) : 5.20 Im Lieferumfang enthalten: 4 x 301507 Aufbaurahmen schmal 90-7 RS5 PLUS 2 x 301504 Aufbaurahmen schmal 90-4 RS5 PLUS 2 x 360266 Safe-Quick® Geländer 245 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 2 x 305310 Fiber-Deck® Plattform 245 mit Luke RS5 6 x 303727 Diagonalstrebe 245 RS5 6 x 303706 Horizontalstrebe 245 RS5 4 x 513001 Roter Dreiecksausleger Easy-Lock® RS TOWER 5 4.2m PH 1 x 305802 Bordbrettsystemsatz Aluminium 75-245 RS5	6,20 Meter	Allgemein 5.759,60 € 4.895,66 € inkl. MwSt.
	T515160	Plattformhöhe (m) : 5.20 Arbeitshöhe (m) : 7.20 Gerüsthöhe (m) : 6.20 Im Lieferumfang enthalten: 6 x 301507 Aufbaurahmen schmal 90-7 RS5 PLUS 2 x 360266 Safe-Quick® Geländer 245 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 2 x 305310 Fiber-Deck® Plattform 245 mit Luke RS5 6 x 303727 Diagonalstrebe 245 RS5 6 x 303706 Horizontalstrebe 245 RS5 4 x 513010 Roter Dreiecksausleger Easy- Lock® RS5 1 x 305802 Bordbrettsystemsatz Aluminium 75-245 RS5	7,20 Meter	Allgemein 6.011,88 € 5.110,10 € inkl. MwSt.
	T511014	Plattformhöhe (m) : 6.20 Arbeitshöhe (m) : 8.20 Gerüsthöhe (m) : 7.20 Im Lieferumfang enthalten: 6 x 301507 Aufbaurahmen schmal 90-7 RS5 PLUS 2 x 301504 Aufbaurahmen schmal 90-4 RS5 PLUS 2 x 360266 Safe-Quick® Geländer 245 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 3 x 305310 Fiber-Deck® Plattform 245 mit Luke RS5 8 x 303727 Diagonalstrebe 245 RS5 10 x 303706 Horizontalstrebe 245 RS5 4 x 513010 Roter Dreiecksausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305802 Bordbrettsystemsatz Aluminium 75-245 RS5	8,20 Meter	Allgemein 7.293,51 € 6.199,48 € inkl. MwSt.


Bild
Artikelnummer
Beschreibung
Arbeitshöhe
Preis


T515162

Plattformhöhe (m) : 7.20 Arbeitshöhe (m) :
9.20 Gerüsthöhe (m) : 8.20 Im
Lieferumfang enthalten: 8 x 301507
Aufbaurahmen schmal 90-7 RS5 PLUS 2 x
360266 Safe-Quick® Geländer 245 RS5 4 x
511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 3 x
305310 Fiber-Deck® Plattform 245 mit
Luke RS5 10 x 303727 Diagonalstrebe 245
RS5 10 x 303706 Horizontalstrebe 245 RS5
4 x 513010 Roter Dreiecksausleger Easy-
Lock® RS5 1 x 305802
Bordbrettssystemsatz Aluminium 75-245
RS5

9,20 Meter

Allgemein
~~7.567,21 €~~
6.432,13 € inkl.
MwSt.



T511016

Plattformhöhe (m) : 8.20 Arbeitshöhe (m) :
10.20 Gerüsthöhe (m) : 9.20 Im
Lieferumfang enthalten: 8 x 301507
Aufbaurahmen schmal 90-7 RS5 PLUS 2 x
301504 Aufbaurahmen schmal 90-4 RS5
PLUS 2 x 360266 Safe-Quick® Geländer
245 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200
mm RS5 4 x 305310 Fiber-Deck® Plattform
245 mit Luke RS5 12 x 303727
Diagonalstrebe 245 RS5 14 x 303706
Horizontalstrebe 245 RS5 4 x 513010 Roter
Dreiecksausleger Easy-Lock® RS5 1 x
305802 Bordbrettssystemsatz Aluminium
75-245 RS5

10,20 Meter

Allgemein
~~8.848,84 €~~
7.521,51 € inkl.
MwSt.

GALERIEBILDER

BESCHREIBUNG

ALTREX RS 51 PLUS TOWER - FAHRGERÜST | 2.45 X 0.90 | FIBERDECK | DIN EN 1004-1

Das RollGerüst RS TOWER 51 ist ein Fahrgerüst, worauf man bauen kann, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Das System kann mit allen Komponenten der RS TOWER 5-Serie erweitert werden. Außerdem kann das Gerüst mit anderen Anwendungen wie beispielsweise einem Laufsteg oder einer Verbreiterungskonsole verbunden werden. Damit ist Ihr Gerüst nicht nur stabil und sicher, sondern auch sehr flexibel.

- Vor dem Betreten der Plattform ist bereits der Rundumschutz vorhanden (beim Aufbau)
- Aufbau und Abbau von Unten bzw. von der sicheren Ebene aus
- Das Rollgerüst entspricht der neuen Norm DIN EN 1004-1
- Mit Mobile Safety® QR-Code für die Aufbau- und Verwendungsanleitungen

altrex RS 51 Plus Tower - FahrGerüst | 2.45 x 0.90 | FiberDeck | DIN EN 1004-1 in der Übersicht:

Plattformhöhe (m):			2.2	3.2	4.2	5.2	6.2	7.2	8.2
Arbeitshöhe (m):			4.2	5.2	6.2	7.2	8.2	9.2	10.2
Gerüsthöhe (m):			3.2	4.2	5.2	6.2	7.2	8.2	9.2
Bezeichnung			Artikel-Nr. EAN						
Aufbaurahmen schmal 90-7 RS5 PLUS	301507	8711563229174	2	4	4	6	6	8	8
Aufbaurahmen schmal 90-4 RS5 PLUS	301504	8711563229181	2	-	2	-	2	-	2
Safe-Quick® Geländer 245 RS5	360266	8711563222342	2	2	2	2	2	2	2
Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5	511230	8711563133310	4	4	4	4	4	4	4
Fiber-Deck® Plattform 245 mit Luke RS5	305310	8711563133273	1	2	2	2	3	3	4
Diagonalstrebe 245 RS5	303727	8711563148482	2	4	6	6	8	10	12
Horizontalstrebe 245 RS5	303706	8711563133372	2	6	6	6	10	10	14
Roter Dreiecksausleger Easy-Lock® RS5	513010	8711563239968	-	-	-	4	4	4	4
Roter Dreiecksausleger Easy-Lock® RS TOWER 5 4.2m PH	513001	8711563262942	4	4	4	-	-	-	-
Bordbrettssystemsatz Aluminium 75-245 RS5	305802	8711563216402	1	1	1	1	1	1	1
Referenznummer L = 2.45			T511010	T515158	T511012	T515160	T511014	T515162	T511016

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Arbeitshöhe	4,20 Meter, 5,20 Meter, 6,20 Meter, 7,20 Meter, 8,20 Meter, 9,20 Meter, 10,20 Meter
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Fahrrollen	ø 200mm Rollen mit Spindel (stufenlos höhenverstellbar)
Hersteller-Garantie	10 Jahre
Gerüst-Modell	RS-51 schmal
Gerüst-Serie	altrex RS TOWER 5
Gerüst-Typ	Rollgerüst - schmal, Rollgerüst mit Auslegern
Gerüstbelag	FIBER-DECK® - extrem leicht & langlebig
Gerüstklasse	3 - max. Belastung = 2,0 kN/m ² (200kg/m ²)
Hersteller	ALTREX
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 1004-1
Plattform-Breite	einfache Breite
Plattform-Länge (m)	+ / - 2.50 Meter
Produktprüfung	TÜV - GS geprüfte Sicherheit
Wandstärke	2,0mm
Verwendung	freistehend - 4 Ausleger
Technische Regeln für Betriebssicherheit	TRBS 2121-1
Förderungen	BG-Bau gefördert

