

**ALTREX RS 51 TOWER - FAHRGERÜST | 3.05
 X 0.75 | FIBERDECK-PLATTFORM | DIN EN
 1004-1**

3.780,00 € - 7.789,00 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: N / A



VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	T510018	Plattformhöhe (m) : 2.20 Arbeitshöhe (m) : 4.20 Gerüsthöhe (m) : 3.20 2 x 301107 Aufbaurahmen schmal 75-7 RS5 2 x 301104 Aufbaurahmen schmal 75-4 RS5 2 x 360267 Safe-Quick® Geländer 305 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 1 x 305410 Fiber-Deck® Plattform 305 mit Luke RS5 2 x 303742 Diagonalstrebe 305 RS5 2 x 303708 Horizontalstrebe 305 RS5 4 x 513001 Rote Dreieckausleger Easy-Lock® RS TOWER 5 4.2m PH 1 x 305803 Bordbrettsystemsatz Aluminium 75-305 RS5	4,20 Meter	Allgemein 4.448,00 € 3.780,00 € inkl. MwSt.




Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	T515064	Plattformhöhe (m) : 3.20 Arbeitshöhe (m) : 5.20 Gerüsthöhe (m) : 4.20 4 x 301107 Aufbaurahmen schmal 75-7 RS5 2 x 360267 Safe-Quick® Geländer 305 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 2 x 305410 Fiber-Deck® Plattform 305 mit Luke RS5 4 x 303742 Diagonalstrebe 305 RS5 6 x 303708 Horizontalstrebe 305 RS5 4 x 513001 Rote Dreieckausleger Easy-Lock® RS TOWER 5 4.2m PH 1 x 305803 Bordbrettsystemssatz Aluminium 75-305 RS5	5,20 Meter	Allgemein 5.629,00 € 4.785,00 € inkl. MwSt.
	T510020	Plattformhöhe (m) : 4.20 Arbeitshöhe (m) : 6.20 Gerüsthöhe (m) : 5.20 4 x 301107 Aufbaurahmen schmal 75-7 RS5 2 x 301104 Aufbaurahmen schmal 75-4 RS5 2 x 360267 Safe-Quick® Geländer 305 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 2 x 305410 Fiber-Deck® Plattform 305 mit Luke RS5 4 x 303742 Diagonalstrebe 305 RS5 6 x 303708 Horizontalstrebe 305 RS5 - x 513010 Rote Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 4 x 513001 Rote Dreieckausleger Easy-Lock® RS TOWER 5 4.2m PH 1 x 305803 Bordbrettsystemssatz Aluminium 75-305 RS5	6,20 Meter	Allgemein 5.986,00 € 5.088,00 € inkl. MwSt.
	T515066	Plattformhöhe (m) : 5.20 Arbeitshöhe (m) : 7.20 Gerüsthöhe (m) : 6.20 6 x 301107 Aufbaurahmen schmal 75-7 RS5 2 x 360267 Safe-Quick® Geländer 305 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 2 x 305410 Fiber-Deck® Plattform 305 mit Luke RS5 6 x 303742 Diagonalstrebe 305 RS5 6 x 303708 Horizontalstrebe 305 RS5 4 x 513010 Rote Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305803 Bordbrettsystemssatz Aluminium 75-305 RS5	7,20 Meter	Allgemein 6.367,00 € 5.412,00 € inkl. MwSt.
	T510022	Plattformhöhe (m) : 6.20 Arbeitshöhe (m) : 8.20 Gerüsthöhe (m) : 7.20 6 x 301107 Aufbaurahmen schmal 75-7 RS5 2 x 301104 Aufbaurahmen schmal 75-4 RS5 2 x 360267 Safe-Quick® Geländer 305 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 3 x 305410 Fiber-Deck® Plattform 305 mit Luke RS5 6 x 303742 Diagonalstrebe 305 RS5 10 x 303708 Horizontalstrebe 305 RS5 4 x 513010 Rote Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305803 Bordbrettsystemssatz Aluminium 75-305 RS5	8,20 Meter	Allgemein 7.625,00 € 6.481,00 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	T515068	Plattformhöhe (m) : 7.20 Arbeitshöhe (m) : 9.20 Gerüsthöhe (m) : 8.20 8 x 301107 Aufbaurahmen schmal 75-7 RS5 - x 301104 Aufbaurahmen schmal 75-4 RS5 2 x 360267 Safe-Quick® Geländer 305 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 3 x 305410 Fiber-Deck® Plattform 305 mit Luke RS5 8 x 303742 Diagonalstrebe 305 RS5 10 x 303708 Horizontalstrebe 305 RS5 4 x 513010 Rote Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 - x 513001 Rote Dreieckausleger Easy-Lock® RS TOWER 5 4.2m PH 1 x 305803 Bordbrettsystemsatz Aluminium 75-305 RS5	9,20 Meter	Allgemein 7.906,00 € 6.720,00 € inkl. MwSt.
	T510024	Plattformhöhe (m) : 8.20 Arbeitshöhe (m) : 10.20 Gerüsthöhe (m) : 9.20 8 x 301107 Aufbaurahmen schmal 75-7 RS5 2 x 301104 Aufbaurahmen schmal 75-4 RS5 2 x 360267 Safe-Quick® Geländer 305 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 4 x 305410 Fiber-Deck® Plattform 305 mit Luke RS5 8 x 303742 Diagonalstrebe 305 RS5 14 x 303708 Horizontalstrebe 305 RS5 4 x 513010 Rote Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305803 Bordbrettsystemsatz Aluminium 75-305 RS5	10,20 Meter	Allgemein 9.164,00 € 7.789,00 € inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

ALTREX RS 51 TOWER - FAHRGERÜST | 3.05 X 0.75 | FIBERDECK-PLATTFORM | DIN EN 1004-1

Das RollGerüst RS TOWER 51 ist ein Fahrgerüst, worauf man bauen kann, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Das System kann mit allen Komponenten der RS TOWER 5-Serie erweitert werden. Außerdem kann das Gerüst mit anderen Anwendungen wie beispielsweise einem Laufsteg oder einer Verbreiterungskonsole verbunden werden. Damit ist Ihr Gerüst nicht nur stabil und sicher, sondern auch sehr flexibel.

- Vor dem Betreten der Plattform ist bereits der Rundumschutz vorhanden (beim Aufbau)
- Aufbau und Abbau von Unten bzw. von der sicheren Ebene aus
- Das Rollgerüst entspricht der neuen Norm DIN EN 1004-1
- Mit Mobile Safety® QR-Code für die Aufbau- und Verwendungsanleitungen
- 30% weniger Gewicht

Altrex RS 51 Tower - FahrGerüst | 3.05 x 0.75 | FiberDeck-Plattform | DIN EN 1004-1 in der Übersicht:

Plattformhöhe (m)			2.20 m	3.20 m	4.20 m	5.20 m	6.20 m	7.20 m	8.20 m
Arbeitshöhe (m) :			4.20 m	5.20 m	6.20 m	7.20 m	8.20 m	9.20 m	10.20 m
Gerüsthöhe (m) :			3.20 m	4.20 m	5.20 m	6.20 m	7.20 m	8.20 m	9.20 m
Bezeichnung	Artikel-Nr. EAN								
Aufbaurahmen schmal 75-7 RS5	301107	8711563106673 2	4	4	6	6	8	8	
Aufbaurahmen schmal 75-4 RS5	301104	8711563106680 2	-	2	-	2	-	2	
Safe-Quick® Geländer 305 RS5	360267	8711563222359 2	2	2	2	2	2	2	
Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5	511230	8711563133310 4	4	4	4	4	4	4	
Fiber-Deck® Plattform 305 mit Luke RS5	305410	8711563133297 1	2	2	2	3	3	4	
Diagonalstrebe 305 RS5	303742	8711563148499 2	4	4	6	6	8	8	
Horizontalstrebe 305 RS5	303708	8711563133389 2	6	6	6	10	10	14	
Rote Dreieckausleger Easy-Lock® RS5	513010	8711563239968 -	-	-	4	4	4	4	
Rote Dreieckausleger Easy-Lock® RS TOWER 5 4.2m PH	513001	8711563262942 4	4	4	-	-	-	-	
Bordbrettsystemssatz Aluminium 75-305 RS5	305803	8711563216419 1	1	1	1	1	1	1	
Referenznummer L = 3.05			T510018	T515064	T510020	T515066	T510022	T515068	T510024

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Arbeitshöhe	4,20 Meter, 5,20 Meter, 6,20 Meter, 7,20 Meter, 8,20 Meter, 9,20 Meter, 10,20 Meter
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Fahrrollen	ø 200mm Rollen mit Spindel (stufenlos höhenverstellbar)
Hersteller-Garantie	10 Jahre
Gerüst-Modell	RS-51 schmal
Gerüst-Serie	altrex RS TOWER 5
Gerüst-Typ	Rollgerüst - schmal, Rollgerüst mit Auslegern
Gerüstbelag	FIBER-DECK® - extrem leicht & langlebig
Gerüstkasse	3 - max. Belastung = 2,0 kN/m ² (200kg/m ²)
Hersteller	ALTREX
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 1004-1
Plattform-Breite	einfache Breite
Plattform-Länge (m)	+ / - 3.00 Meter
Produktprüfung	TÜV - GS geprüfte Sicherheit
Wandstärke	2,0mm
Verwendung	freistehend - 4 Ausleger
Technische Regeln für Betriebssicherheit	TRBS 2121-1
Förderungen	BG-Bau gefördert

