

**ALTREX RS 54-S TOWER | KLAPPGERÜST |
1.85 X 0.75 | SAFE-QUICK® 2 | FIBERDECK**
3.572,00 € - 6.496,00 € inkl. MwSt.


Arbeitshöhe: 3,00m - 9,80m

Länge: 1.85m

Breite: 0.75m

Rollen: Ø150mm | Ø200mm höhenverstellbar

Einsatzbereich: Handwerk - Industrie


Artikelnummer: N / A

 Produktionszeitraum: 01.01.2018 - 31.12.2018
 Produktionszeitraum: 01.01.2019 - 31.12.2019

VARIATIONEN





Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	T540016	Plattformhöhe (m): 4.80 Arbeitshöhe (m): 6.80 Gerüsthöhe (m): 5.80 Im Lieferumfang enthalten: 4 x 321005 Klappgerüstrahmen schmal 6-Sprossen RS5 1 x 301107 Aufbaurahmen schmal 75-7 RS5 2 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 5 x 305210 Fiber-Deck® Plattform 185 mit Luke RS5 1 x 360265 Safe-Quick® Geländer 185 RS5 4 x 303704 Horizontalstrebe 185 RS5 1 x 513001 Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS TOWER 5 4.2m PH 1 x 305801 Bordbrettsystemsatz Aluminium 75-185 RS5	6,80 Meter	Allgemein 5.338,00 € 4.537,00 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	T540014	Plattformhöhe (m): 2.80 Arbeitshöhe (m): 4.80 Gerüsthöhe (m): 3.80 Im Lieferumfang enthalten: 1 x 321005 Klappgerüstrahmen schmal 6-Sprossen RS5 2 x 301107 Aufbaurahmen schmal 75-7 RS5 1 x 326015 Satz Räder ø150mm mit Bremse 2 x 305210 Fiber-Deck® Plattform 185 mit Luke RS5 3 x 360265 Safe-Quick® Geländer 185 RS5 1 x 303704 Horizontalstrebe 185 RS5 4 x 513001 Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS TOWER 5 4.2m PH 1 x 305801 Bordbrettsystemsatz Aluminium 75-185 RS5	4,80 Meter	Allgemein 4.203,00 € 3.572,00 € inkl. MwSt.
	T540018	Plattformhöhe (m): 6.80 Arbeitshöhe (m): 8.80 Gerüsthöhe (m): 7.80 Im Lieferumfang enthalten: 1 x 321005 Klappgerüstrahmen schmal 6-Sprossen RS5 6 x 301107 Aufbaurahmen schmal 75-7 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 3 x 305210 Fiber-Deck® Plattform 185 mit Luke RS5 7 x 360265 Safe-Quick® Geländer 185 RS5 1 x 303704 Horizontalstrebe 185 RS5 4 x 513011 Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305801 Bordbrettsystemsatz Aluminium 75-185 RS5	8,80 Meter	Allgemein 7.643,00 € 6.496,00 € inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

ALTREX RS 54-S TOWER | KLAPPGERÜST | 1.85 X 0.75 | SAFE-QUICK®2 | FIBERDECK | DIN EN 1004-1

- Schmales Gerüst, passt durch gängigen Türrahmen
- Ausbaufähig bis 8,8 m
- Klappbar und kompakt
- Mit allen Komponenten der RS TOWER 5-Serie kombinierbar

Das Altrex RS 54-S Tower | KlappGerüst | 1.85 x 0.75 | Safe-Quick®2 | FiberDeck | DIN EN 1004-1 in der Übersicht:

Plattformhöhe (m):	2.8	4.8	6.8
Arbeitshöhe (m):	4.8	6.8	8.8
Gerüsthöhe (m):	3.8	5.8	7.8
Bezeichnung	Artikel-Nr. EAN		
Klappträgerrahmen schmal 6-Sprossen RS5	321005 8711563102279 1	1	1
Aufbaurahmen schmal 75-7 RS5	301107 8711563106673 2	4	6
Satz Räder ø150mm mit Bremse	326015 8711563224896 1	1	-
Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5	511230 8711563133310 -	-	4
Fiber-Deck® Plattform 185 mit Luke RS5	305210 8711563133259 2	2	3
Safe-Quick® Geländer 185 RS5	360265 8711563222335 3	5	7
Horizontalstrebe 185 RS5	303704 8711563133365 1	1	1
Dreieckausleger Easy-Lock® RS5	513011 8711563239975 -	4	4
Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS TOWER 5 4.2m PH	513001 8711563262942 4	-	-
Bordbrettsystemssatz Aluminium 75-185 RS5	305801 8711563216396 1	1	1
Referenznummer L = 1.85		T540014 T540016 T540018	

Der RS TOWER 54-S ist ein praktisches Zimmergerüst. Für den Außenbereich geeignet. Dank seines kompakten Formats ideal für den Innenbereich. Benötigen Sie eine größere Höhe? Das System kann mit den Komponenten der RS TOWER 5-Serie erweitert werden. Hiermit können Sie das Zimmergerüst ganz einfach selbst bis zu einer Arbeitshöhe von 8,80 m ausbauen.

Das Zimmergerüst eignet sich besonders gut für Arbeiten im Haus. Dank der schmalen Rahmen von 0,75 m passt es durch Türrahmen. Der Klappteil im Rahmen des Gerüsts hat wenig lose Bauteile und das Gerüst wird in einem Stück zusammengeklappt. Es nimmt somit kaum Platz in Anspruch. Die Rahmen aus der 5-Serie sind 2 mm dick. Das macht das RS TOWER 54 zum stärksten Zimmergerüst.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Arbeitshöhe	4,80 Meter, 6,80 Meter, 8,80 Meter
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Fahrrollen	ø 200mm Rollen mit Spindel (stufenlos höhenverstellbar)
Hersteller-Garantie	10 Jahre
Gerüst-Modell	RS-54 Klappgerüst Zimmergerüst
Gerüst-Serie	altrex RS TOWER 5
Gerüst-Typ	Klappgerüst Zimmergerüst, Rollgerüst mit Auslegern
Gerüstbelag	FIBER-DECK® - extrem leicht & langlebig
Gerüstklasse	3 - max. Belastung = 2,0 kN/m ² (200kg/m ²)
Hersteller	ALTREX
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 1004-1
Plattform-Breite	einfache Breite
Plattform-Länge (m)	+ / - 2.00 Meter
Produktprüfung	TÜV - GS geprüfte Sicherheit
Wandstärke	2,0mm
Verwendung	freistehend - 4 Ausleger
Förderungen	BG-Bau gefördert

