


**ALTREX RS 54-S TOWER | KLAPPGERÜST |
1.85 X 0.75 | SAFE-QUICK® 2 | HOLZ-DECK**

3.154,91 € - 5.841,45 € inkl. MwSt.

Arbeitshöhe: 3,00m - 9,80m
Länge: 1.85m
Breite: 0.75m
Rollen: Ø150mm | Ø200mm höhenverstellbar
Einsatzbereich: Handwerk - Industrie



Artikelnummer: N / A

VARIATIONEN



Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	T540015	Plattformhöhe (m): 4.80 Arbeitshöhe (m): 6.80 Gerüsthöhe (m): 5.80 Im Lieferumfang enthalten: 1 x 321005 Klappgerüstrahmen schmal 6-Sprossen RS5 4 x 301107 Aufbaurahmen schmal 75-7 RS5 1 x 326015 Satz Räder ø150mm mit Bremse 2 x 304410 Holz Plattform 185 mit Luke RS5 5 x 360265 Safe-Quick® Geländer 185 RS5 1 x 303704 Horizontalstrebe 185 RS5 4 x 513011 Dreiecksausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305801 Bordbrettssystemsatz Aluminium 75-185 RS5	6,80 Meter	Allgemein 4.819,50 € 4.095,61 € inkl. MwSt.


Bild
Artikelnummer
Beschreibung
Arbeitshöhe
Preis


T540013

Plattformhöhe (m): 2.80 Arbeitshöhe (m): 4.80 Gerüsthöhe (m): 3.80 Im Lieferumfang enthalten: 1 x 321005 Klappgerüstrahmen schmal 6-Sprossen RS5 2 x 301107 Aufbaurahmen schmal 75-7 RS5 1 x 326015 Satz Räder ø150mm mit Bremse 2 x 304410 Holz Plattform 185 mit Luke RS5 3 x 360265 Safe-Quick® Geländer 185 RS5 1 x 303704 Horizontalstrebe 185 RS5 4 x 513001 Roter Dreiecksausleger Easy-Lock® RS TOWER 5 4.2m PH 1 x 305801 Bordbrettssystemsatz Aluminium 75-185 RS5

4,80 Meter

Allgemein
~~3.712,80 €~~
3.154,91 € inkl.
MwSt.





T540017

Plattformhöhe (m): 6.80 Arbeitshöhe (m): 8.80 Gerüsthöhe (m): 7.80 Im Lieferumfang enthalten: 1 x 321005 Klappgerüstrahmen schmal 6-Sprossen RS5 6 x 301107 Aufbaurahmen schmal 75-7 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 3 x 304410 Holz Plattform 185 mit Luke RS5 7 x 360265 Safe-Quick® Geländer 185 RS5 1 x 303704 Horizontalstrebe 185 RS5 4 x 513011 Dreiecksausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305801 Bordbrettssystemsatz Aluminium 75-185 RS5

8,80 Meter

Allgemein
~~6.873,44 €~~
5.841,45 € inkl.
MwSt.

GALERIEBILDER

BESCHREIBUNG

ALTREX RS 54-S TOWER | KLAPPGERÜST | 1.85 X 0.75 | SAFE-QUICK®2 | HOLZ-DECK | DIN EN 1004-1

- Schmales Gerüst, passt durch gängigen Türrahmen
- Ausbaufähig bis 8,8 m
- Klappbar und kompakt
- Mit allen Komponenten der RS TOWER 5-Serie kombinierbar

Das Altrex RS 54-S Tower | KlappGerüst | 1.85 x 0.75 | Safe-Quick®2 | Holz-Deck | DIN EN 1004-1 in der Übersicht:

Plattformhöhe (m):		2.8	4.8	6.8
Arbeitshöhe (m):		4.8	6.8	8.8
Gerüsthöhe (m):		3.8	5.8	7.8
Bezeichnung	Artikel-Nr. EAN			
Klappgerüstrahmen schmal 6-Sprossen RS5	321005 8711563102279 1	1	1	
Aufbaurahmen schmal 75-7 RS5	301107 8711563106673 2	4	6	
Satz Räder ø150mm mit Bremse	326015 8711563224896 1	1	-	
Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5	511230 8711563133310 -	-	4	
Holz Plattform 185 mit Luke RS5	304410 8711563103511 2	2	3	
Safe-Quick® Geländer 185 RS5	360265 8711563222335 3	5	7	
Horizontalstrebe 185 RS5	303704 8711563133365 1	1	1	
Dreieckausleger Easy-Lock® RS5	513011 8711563239975 -	4	4	
Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS TOWER 5 4.2m PH	513001 8711563262942 4	-	-	
Bordbrettssystemsatz Aluminium 75-185 RS5	305801 8711563216396 1	1	1	
Referenznummer L = 1.85		T540013	T540015	T540017

Der RS TOWER 54-S ist ein praktisches Zimmergerüst. Für den Außenbereich geeignet. Dank seines kompakten Formats ideal für den Innenbereich. Benötigen Sie eine größere Höhe? Das System kann mit den Komponenten der RS TOWER 5-Serie erweitert werden. Hiermit können Sie das Zimmergerüst ganz einfach selbst bis zu einer Arbeitshöhe von 8,80 m ausbauen.

Das Zimmergerüst eignet sich besonders gut für Arbeiten im Haus. Dank der schmalen Rahmen von 0,75 m passt es durch Türrahmen. Der Klappteil im Rahmen des Gerüsts hat wenig lose Bauteile und das Gerüst wird in einem Stück zusammengeklappt. Es nimmt somit kaum Platz in Anspruch. Die Rahmen aus der 5-Serie sind 2 mm dick. Das macht das RS TOWER 54 zum stärksten Zimmergerüst.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Arbeitshöhe	4,80 Meter, 6,80 Meter, 8,80 Meter
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Fahrrollen	ø 200mm Rollen mit Spindel (stufenlos höhenverstellbar)
Hersteller-Garantie	10 Jahre
Gerüst-Modell	RS-54 Klappgerüst Zimmergerüst
Gerüst-Serie	altrex RS TOWER 5
Gerüst-Typ	Klappgerüst Zimmergerüst, Rollgerüst mit Auslegern
Gerüstbelag	HOLZ - Standard
Gerüstklasse	3 - max. Belastung = 2,0 kN/m ² (200kg/m ²)
Hersteller	ALTREX
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 1004
Plattform-Breite	einfache Breite
Plattform-Länge (m)	+ / - 2.00 Meter
Produktprüfung	TÜV - GS geprüfte Sicherheit
Wandstärke	2,0mm
Verwendung	freistehend - 4 Ausleger

