

Arbeitshöhe

Preis

MwSt.

ALTREX RS 54-S TOWER | KLAPPGERÜST | 1.85 X 0.75 | SAFE-QUICK®2 | HOLZ-DECK

3.154,91 € - 5.841,45 € inkl. MwSt.


Arbeitshöhe: 3,00m - 9,80m

Länge: 1.85m Breite: 0.75m

Rollen: Ø150mm | Ø200mm höhenverstellbar

Einsatzbereich: Handwerk - Industrie

Artikelnummer: N / A



VARIATIONEN

Bild

Plattformhöhe (m): 4.80 Arbeitshöhe (m): 6.80 Gerüsthöhe (m): 5.80 Im Lieferumfang enthalten: 1 x 321005 Klappgerüstrahmen schmal 6-Sprossen RS5 4 x 301107 Aufbaurahmen schmal 75-7 RS5 1 x 326015 Satz Räder Ø150 m mit Bremse 2 Allgemein 4.819,50 € 4.095,61 € inkl. T540015 6,80 Meter

Beschreibung

x 304410 Holz Plattform 185 mit Luke RS5 5 x 360265 Safe-Quick® Geländer 185 RS5 1 x 303704 Horizontalstrebe 185 RS5 4 x 513011 Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305801 Bordbrettsystemsatz Aluminium


Artikelnummer

75-185 RS5



Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	T540013	Plattformhöhe (m): 2.80 Arbeitshöhe (m): 4.80 Gerüsthöhe (m): 3.80 Im Lieferumfang enthalten: 1 x 321005 Klappgerüstrahmen schmal 6-Sprossen RS5 2 x 301107 Aufbaurahmen schmal 75-7 RS5 1 x 326015 Satz Räder ø150mm mit Bremse 2 x 304410 Holz Plattform 185 mit Luke RS5 3 x 360265 Safe-Quick® Geländer 185 RS5 1 x 303704 Horizontalstrebe 185 RS5 4 x 513001 Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS TOWER 5 4.2m PH 1 x 305801 Bordbrettsystemsatz Aluminium 75-185 RS5	4,80 Meter	Allgemein 3.712,80 € <u>3.154,91 €</u> inkl. MwSt.
	T540017	Plattformhöhe (m): 6.80 Arbeitshöhe (m): 8.80 Gerüsthöhe (m): 7.80 Im Lieferumfang enthalten: 1 x 321005 Klapppgerüstrahmen schmal 6-Sprossen RS5 6 x 301107 Aufbaurahmen schmal 75-7 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 3 x 304410 Holz Plattform 185 mit Luke RS5 7 x 360265 Safe-Quick® Geländer 185 RS5 1 x 303704 Horizontalstrebe 185 RS5 4 x 513011 Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305801 Bordbrettsystemsatz Aluminium 75-185 RS5	8,80 Meter	Allgemein 6.873,44 € <u>5.841,45 €</u> inkl. MwSt.

GALERIEBILDER







BESCHREIBUNG

Seite: 2

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH Am Turm 39 | 53721 Siegburg Telefon: 02247-9029252 | Telefax: 02247-9029253

E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

ALTREX RS 54-S TOWER | KLAPPGERÜST | 1.85 X 0.75 | SAFE-QUICK®2 | HOLZ-DECK | DIN EN 1004-1

- Schmales Gerüst, passt durch gängigen Türrahmen
 Ausbaufähig bis 8,8 m
- Klappbar und kompakt
- Mit allen Komponenten der RS TOWER 5-Serie kombinierbar

Das Altrex RS 54-S Tower | KlappGerüst | 1.85 x 0.75 | Safe-Quick@2 | Holz-Deck | DIN EN 1004-1 in der Übersicht:

Plattformhöhe (m):				4.8	6.8
Arbeitshöhe (m):			4.8	6.8	8.8
Gerüsthöhe (m):			3.8	5.8	7.8
Bezeichnung	Artikel-N	r. EAN			
Klappgerüstrahmen schmal 6-Sprossen RS5	321005	8711563102279	1	1	1
Aufbaurahmen schmal 75-7 RS5	301107	8711563106673	2	4	6
Satz Räder ø150mm mit Bremse	326015	8711563224896	1	1	-
Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5	511230	8711563133310	-	-	4
Holz Plattform 185 mit Luke RS5	304410	8711563103511	2	2	3
Safe-Quick® Geländer 185 RS5	360265	8711563222335	3	5	7
Horizontalstrebe 185 RS5	303704	8711563133365	1	1	1
Dreieckausleger Easy-Lock® RS5	513011	8711563239975	-	4	4
Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS TOWER 5 4.2m PH	513001	8711563262942	4	-	-
Bordbrettsystemsatz Aluminium 75-185 RS5	305801	8711563216396	1	1	1

Referenznummer L = 1.85T540013 T540015 T540017

Der RS TOWER 54-S ist ein praktisches Zimmergerüst. Für den Außenbereich geeignet. Dank seines kompakten Formats ideal für den Innenbereich. Benötigen Sie eine größere Höhe? Das System kann mit den Komponenten der RS TOWER 5-Serie erweitert werden. Hiermit können Sie das Zimmergerüst ganz einfach selbst bis zu einer Arbeitshöhe von 8,80 m ausbauen.

Das Zimmergerüst eignet sich besonders gut für Arbeiten im Haus. Dank der schmalen Rahmen von 0,75 m passt es durch Türrahmen. Der Klappteil im Rahmen des Gerüsts hat wenig lose Bauteile und das Gerüst wird in einem Stück zusammengeklappt. Es nimmt somit kaum Platz in Anspruch. Die Rahmen aus der 5-Serie sind 2 mm dick. Das macht das RS TOWER 54 zum stärksten Zimmergerüst.



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Arbeitshöhe 4,80 Meter, 6,80 Meter, 8,80 Meter

Einsatzbereich Handwerk & Industrie

Fahrrollen ø 200mm Rollen mit Spindel (stufenlos höhenverstellbar)

Hersteller-Garantie 10 Jahre

Gerüst-Modell RS-54 Klappgerüst | Zimmergerüst

Gerüst-Serie altrex RS TOWER 5

Gerüst-Typ Klappgerüst | Zimmergerüst, Rollgerüst mit Auslegern

Gerüstbelag HOLZ - Standard

Gerüstklasse 3 – max. Belastung = $2.0 \text{ kN/m}^2 (200 \text{kg/m}^2)$

Hersteller ALTREX

Material Aluminium

Normen DIN EN 1004-1

Plattform-Breite einfache Breite

Plattform-Länge (m) + / - 2.00 Meter

Produktprüfung TÜV – GS geprüfte Sicherheit

Wandstärke 2,0mm

Verwendung freistehend – 4 Ausleger

Förderungen BG-Bau gefördert