

**ALTREX RS TOWER 42-S FAHRGERÜST |
SAFE-QUICK® | 2.45 X 1.35**

2.854,45 € - 7.943,31 € inkl. MwSt.

Arbeitshöhe: 4,20m - 14,20m
Länge x Breite: 2.45m x 1.35m
Rollen: Ø200mm höhenverstellbar
Gerüstklasse: 3
Einsatzbereich: Handwerk

Artikelnummer: N / A

VARIATIONEN

Bild

Artikelnummer

Beschreibung

Arbeitshöhe

Preis



T420019

Plattformhöhe (m): 2.20 Arbeitshöhe (m):
4.20 Gerüsthöhe (m): 3.20 Im Lieferumfang
enthalten: 2 x 303370 Aufbaurahmen breit
135-7 RS4 2 x 303340 Aufbaurahmen breit
135-4 RS4 4 x 511216 Lenkrolle mit Rad
Ø200 mm RS4 1 x 305110 Holz Plattform
245 mit Luke RS4 1 x 305120 Holz
Plattform 245 ohne Luke RS4 4 x 360276
Safe-Quick® Geländer 245 RS4 2 x 304306
Horizontalstrebe 245 RS4 - x 513080
Dreiecksausleger RS4 Standard 4 x 513070
Dreiecksausleger RS4 bis 6.2m ph 1 x
305585 Bordbrettsystemsatz Holz 135-245
RS4

4,20 Meter

Allgemein
~~3.358,18 €~~
2.854,45 € inkl.
MwSt.



T425012

Plattformhöhe (m): 3.20 Arbeitshöhe (m):
5.20 Gerüsthöhe (m): 4.20 Im Lieferumfang
enthalten: 4 x 303370 Aufbaurahmen breit
135-7 RS4 4 x 511216 Lenkrolle mit Rad
Ø200 mm RS4 1 x 305110 Holz Plattform
245 mit Luke RS4 2 x 305120 Holz
Plattform 245 ohne Luke RS4 4 x 360276
Safe-Quick® Geländer 245 RS4 2 x 304306
Horizontalstrebe 245 RS4 4 x 513070
Dreiecksausleger RS4 bis 6.2m ph 1 x
305585 Bordbrettsystemsatz Holz 135-245
RS4

5,20 Meter

Allgemein
~~3.674,72 €~~
3.123,51 € inkl.
MwSt.







Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	T420020	<p>Plattformhöhe (m): 4.20 Arbeitshöhe (m): 6.20 Gerüsthöhe (m): 5.20 Im Lieferumfang enthalten: 4 x 303370 Aufbaurahmen breit 135-7 RS4 2 x 303340 Aufbaurahmen breit 135-4 RS4 2 x 305110 Holz Plattform 245 mit Luke RS4 1 x 305120 Holz Plattform 245 ohne Luke RS4 6 x 360276 Safe-Quick® Geländer 245 RS4 2 x 304306 Horizontalstrebe 245 RS4 4 x 513070 Dreieckausleger RS4 bis 6.2m ph 1 x 305585 Bordbrettsystemsatz Holz 135-245 RS4</p>	6,20 Meter	<p>Allgemein 4.513,67 € 3.836,62 € inkl. MwSt.</p>
	T425013	<p>Plattformhöhe (m): 5.20 Arbeitshöhe (m): 7.20 Gerüsthöhe (m): 6.20 Im Lieferumfang enthalten: 6 x 303370 Aufbaurahmen breit 135-7 RS4 4 x 511216 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS4 2 x 305110 Holz Plattform 245 mit Luke RS4 1 x 305120 Holz Plattform 245 ohne Luke RS4 6 x 360276 Safe-Quick® Geländer 245 RS4 2 x 304306 Horizontalstrebe 245 RS4 4 x 513070 Dreieckausleger RS4 bis 6.2m ph 1 x 305585 Bordbrettsystemsatz Holz 135-245 RS4</p>	7,20 Meter	<p>Allgemein 4.808,79 € 4.087,47 € inkl. MwSt.</p>
	T420021	<p>Plattformhöhe (m): 6.20 Arbeitshöhe (m): 8.20 Gerüsthöhe (m): 7.20 Im Lieferumfang enthalten: 6 x 303370 Aufbaurahmen breit 135-7 RS4 2 x 303340 Aufbaurahmen breit 135-4 RS4 4 x 511216 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS4 3 x 305110 Holz Plattform 245 mit Luke RS4 1 x 305120 Holz Plattform 245 ohne Luke RS4 8 x 360276 Safe-Quick® Geländer 245 RS4 2 x 304306 Horizontalstrebe 245 RS4 4 x 513070 Dreieckausleger RS4 bis 6.2m ph 1 x 305585 Bordbrettsystemsatz Holz 135-245 RS4</p>	8,20 Meter	<p>Allgemein 5.878,60 € 4.996,81 € inkl. MwSt.</p>
	T425014	<p>Plattformhöhe (m): 7.20 Arbeitshöhe (m): 9.20 Gerüsthöhe (m): 8.20 Im Lieferumfang enthalten: 8 x 303370 Aufbaurahmen breit 135-7 RS4 4 x 511216 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS4 3 x 305110 Holz Plattform 245 mit Luke RS4 1 x 305120 Holz Plattform 245 ohne Luke RS4 8 x 360276 Safe-Quick® Geländer 245 RS4 2 x 304306 Horizontalstrebe 245 RS4 4 x 513080 Dreieckausleger RS4 Standard 1 x 305585 Bordbrettsystemsatz Holz 135-245 RS4</p>	9,20 Meter	<p>Allgemein 5.964,28 € 5.069,64 € inkl. MwSt.</p>

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	T420022	<p>Plattformhöhe (m): 8.20 Arbeitshöhe (m): 10.20 Gerüsthöhe (m): 9.20 lm Lieferumfang enthalten: 8 x 303370 Aufbaurahmen breit 135-7 RS4 2 x 303340 Aufbaurahmen breit 135-4 RS4 4 x 511216 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS4 4 x 305110 Holz Plattform 245 mit Luke RS4 1 x 305120 Holz Plattform 245 ohne Luke RS4 10 x 360276 Safe-Quick® Geländer 245 RS4 2 x 304306 Horizontalstrebe 245 RS4 4 x 513080 Dreieckausleger RS4 Standard 1 x 305585 Bordbrettsystemsatz Holz 135-245 RS4</p>	10,20 Meter	<p>Allgemein 7.034,09 € 5.978,98 € inkl. MwSt.</p>
	T425015	<p>Plattformhöhe (m): 9.20 Arbeitshöhe (m): 11.20 Gerüsthöhe (m): 10.20 lm Lieferumfang enthalten: 10 x 303370 Aufbaurahmen breit 135-7 RS4 4 x 511216 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS4 4 x 305110 Holz Plattform 245 mit Luke RS4 1 x 305120 Holz Plattform 245 ohne Luke RS4 10 x 360276 Safe-Quick® Geländer 245 RS4 2 x 304306 Horizontalstrebe 245 RS4 4 x 513080 Dreieckausleger RS4 Standard 1 x 305585 Bordbrettsystemsatz Holz 135-245 RS4</p>	11,20 Meter	<p>Allgemein 7.119,77 € 6.051,80 € inkl. MwSt.</p>
	T420023	<p>Plattformhöhe (m): 10.20 Arbeitshöhe (m): 12.20 Gerüsthöhe (m): 11.20 lm Lieferumfang enthalten: 10 x 303370 Aufbaurahmen breit 135-7 RS4 2 x 303340 Aufbaurahmen breit 135-4 RS4 4 x 511216 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS4 5 x 305110 Holz Plattform 245 mit Luke RS4 1 x 305120 Holz Plattform 245 ohne Luke RS4 12 x 360276 Safe-Quick® Geländer 245 RS4 2 x 304306 Horizontalstrebe 245 RS4 4 x 513080 Dreieckausleger RS4 Standard 1 x 305585 Bordbrettsystemsatz Holz 135-245 RS4</p>	12,20 Meter	<p>Allgemein 8.189,58 € 6.961,14 € inkl. MwSt.</p>
	T425016	<p>Plattformhöhe (m): 11.20 Arbeitshöhe (m): 13.20 Gerüsthöhe (m): 12.20 lm Lieferumfang enthalten: 12 x 303370 Aufbaurahmen breit 135-7 RS4 4 x 511216 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS4 5 x 305110 Holz Plattform 245 mit Luke RS4 1 x 305120 Holz Plattform 245 ohne Luke RS4 12 x 360276 Safe-Quick® Geländer 245 RS4 2 x 304306 Horizontalstrebe 245 RS4 4 x 513080 Dreieckausleger RS4 Standard 1 x 305585 Bordbrettsystemsatz Holz 135-245 RS4</p>	13,20 Meter	<p>Allgemein 8.275,26 € 7.033,97 € inkl. MwSt.</p>

Bild

Artikelnummer

Beschreibung

Arbeitshöhe

Preis




T420024

Plattformhöhe (m): 12.20 Arbeitshöhe (m):
14.20 Gerüsthöhe (m): 13.20 Im
Lieferumfang enthalten: 12 x 303370
Aufbaurahmen breit 135-7 RS4 2 x 303340
Aufbaurahmen breit 135-4 RS4 4 x 511216
Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS4 6 x
305110 Holz Plattform 245 mit Luke RS4 1
x 305120 Holz Plattform 245 ohne Luke
RS4 14 x 360276 Safe-Quick® Geländer
245 RS4 2 x 304306 Horizontalstrebe 245
RS4 4 x 513080 Dreieckausleger RS4
Standard 1 x 305585 Bordbrettsystemsatz
Holz 135-245 RS4

14,20 Meter

Allgemein
~~9.345,07 €~~
7.943,31 € inkl.
MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

ALTREX RS TOWER 42-S FAHRGERÜST | SAFE-QUICK® | 2.45 X 1.35 | DIN EN 1004-1

Das Altrex RS Tower 42-S FahrGerüst | Safe-Quick® | 2.45 x 1.35 | DIN EN 1004-1 ist für den professionellen Einsatz konstruiert.

Das breite Altrex RS Tower 42-S FahrGerüst | Safe-Quick® | 2.45 x 1.35 | DIN EN 1004-1 ist in zwei Längen verfügbar:

- 1,85m x 1,35m
- 2,45m x 1,35m

Die Vorteile des Altrex RS Tower 42-S FahrGerüst | Safe-Quick® | 2.45 x 1.35 | DIN EN 1004-1 breit auf einen Blick:

- maximale Arbeitshöhe in geschlossenen Räumen 14,2m
- maximale Arbeitshöhe im Freien 10,2m
- Zulässige Belastbarkeit pro Plattform 250kg
- max. Gesamtbelastung für das Gerüst 750 kg
- Mobile Safety QR-Code für Aufbau- und Verwendungsanleitung auf Plattformen
- ø200mm höhenverstellbare Rollen
- ausreichend Platz für Personen und Werkzeug

Das Altrex RS Tower 42-S FahrGerüst | Safe-Quick® | 2.45 x 1.35 | DIN EN 1004-1 in der Übersicht:

Plattformhöhe (m):			2.2	3.2	4.2	5.2	6.2	7.2	8.2	9.2	10.2	11.2	12.2
Arbeitshöhe (m):			4.2	5.2	6.2	7.2	8.2	9.2	10.2	11.2	12.2	13.2	14.2
Gerüsthöhe (m):			3.2	4.2	5.2	6.2	7.2	8.2	9.2	10.2	11.2	12.2	13.2
Bezeichnung	Artikel-Nr.	EAN											
Aufbaurahmen breit 135-7 RS4	303370	8711563130067	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
Aufbaurahmen breit 135-4 RS4	303340	8711563137547	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2
Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS4	511216	8711563217614	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Holz Plattform 245 mit Luke RS4	305110	8711563130081	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
Holz Plattform 245 ohne Luke RS4	305120	8711563130098	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Safe-Quick® Geländer 245 RS4	360276	8711563222373	4	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14
Horizontalstrebe 245 RS4	304306	8711563131262	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Dreieckausleger RS4 Standard	513080	8711563253339	-	-	-	-	4	4	4	4	4	4	4
Dreieckausleger RS4 bis 6.2m ph	513070	8711563253322	4	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-
Bordbrettssystemsatz Holz 135-245 RS4	305585	8711563131699	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Referenznummer L = 2.45			T420019	T425012	T420020	T425013	T420021	T425014	T420022	T425015	T420023	T425016	T420024

Das Altrex RS Tower 42-S FahrGerüst | Safe-Quick® | 1.85 x 1.35 | DIN EN 1004-1 ist ein breites Fahrgerüst für das Handwerk und den professionellen Einsatz. Das Gerüst hat eine Breite von 1,35 Metern und ist in den Längen 1,85 Meter und 2,45 Meter erhältlich. Von Werk aus ist das Rollgerüst gut ausgestattet und sauber verarbeitet. Die Ausleger sind ab einer Arbeitshöhe von 6,20 Meter, also bei einer Standhöhe von 4,20 Meter im Lieferumfang enthalten und müssen nicht also Zubehör nachbestellt werden. Hier erwartet der Kunde keine versteckten Kosten. In geschlossenen Räumen erreicht man eine maximale Arbeitshöhe von 14,20 Meter. Im Freien erreicht man eine Arbeitshöhe von 10,20 Meter. Übrigens sind alle Aufbauvarianten des altrex Rollgerüst 4200 mit 200mm höhenverstellbaren Rollen ausgestattet um das Gerüst auch auf unebenen Untergründen zu verwenden. Besonders clever – die Plattformen des Gerüsts sind mit einem QR-Code versehen. Da heutzutage alle ein Smartphone besitzen, kann hier einfach der Code abgescannt werden und schon erhält der Benutzer Videos zum Aufbau und alle erforderlichen Daten zu diesem Gerüst. Altrex Gerüste sind selbstverständlich TÜV-geprüft und unterliegen der Gerüstklasse 3 und sind mit 200kg/m² belastbar.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Arbeitshöhe	10,20 Meter, 11,20 Meter, 12,20 Meter, 13,20 Meter, 14,20 Meter, 4,20 Meter, 5,20 Meter, 6,20 Meter, 7,20 Meter, 8,20 Meter, 9,20 Meter
Fahrrollen	Ø 200mm Rollen mit Spindel (stufenlos höhenverstellbar)
Förderungen	BG-Bau gefördert
Hersteller-Garantie	5 Jahre
Gerüst-Modell	RS-42 breit
Gerüst-Serie	altrex RS TOWER 4
Gerüst-Typ	Rollgerüst - breit, Rollgerüst mit Auslegern
Gerüstbelag	HOLZ - Standard
Gerüstklasse	3 - max. Belastung = 2,0 kN/m ² (200kg/m ²)
Hersteller	ALTREX
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 1004-1
Plattform-Breite	doppelte Breite
Plattform-Länge (m)	+ / - 2.50 Meter
Produktprüfung	TÜV - GS geprüfte Sicherheit
Technische Regeln für Betriebssicherheit	TRBS 2121-1
Wandstärke	1,6mm
Verwendung	freistehend - 4 Ausleger

