

**ALTREX RS TOWER 51-S FAHRGERÜST | 1.85
X 0.75 | SAFE QUICK | FIBERDECK | DIN EN
1004-1**


3.530,18 € - 7.399,16 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: N / A



VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	T510026	Plattformhöhe (m): 2.20 Arbeitshöhe (m): 4.20 Gerüsthöhe (m): 3.20 2 x 301107 Aufbaurahmen schmal 75-7 RS5 2 x 301104 Aufbaurahmen schmal 75-4 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 1 x 305210 Fiber-Deck® Plattform 185 mit Luke RS5 3 x 360265 Safe-Quick® Geländer 185 RS5 2 x 303704 Horizontalstrebe 185 RS5 4 x 513001 Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS TOWER 5 4.2m PH 1 x 305801 Bordbrettensatz Aluminium 75-185 RS5	4,20 Meter	Allgemein 4.154,29 € 3.530,18 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	T515002	Plattformhöhe (m): 3.20 Arbeitshöhe (m): 5.20 Gerüsthöhe (m): 4.20 4 x 301107 Aufbaurahmen schmal 75-7 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 2 x 305210 Fiber-Deck® Plattform 185 mit Luke RS5 4 x 360265 Safe-Quick® Geländer 185 RS5 2 x 303704 Horizontalstrebe 185 RS5 4 x 513001 Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS TOWER 5 4.2m PH 1 x 305801 Bordbrettsystemsatz Aluminium 75-185 RS5	5,20 Meter	Allgemein 5.032,51 € 4.276,66 € inkl. MwSt.
	T510028	Plattformhöhe (m): 4.20 Arbeitshöhe (m): 6.20 Gerüsthöhe (m): 5.20 Im Lieferumfang enthalten: 4 x 301107 Aufbaurahmen schmal 75-7 RS5 2 x 301104 Aufbaurahmen schmal 75-4 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 2 x 305210 Fiber-Deck® Plattform 185 mit Luke RS5 5 x 360265 Safe-Quick® Geländer 185 RS5 2 x 303704 Horizontalstrebe 185 RS5 4 x 513001 Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS TOWER 5 4.2m PH 1 x 305801 Bordbrettsystemsatz Aluminium 75-185 RS5	6,20 Meter	Allgemein 5.638,22 € 4.791,52 € inkl. MwSt.
	T515004	Plattformhöhe (m): 5.20 Arbeitshöhe (m): 7.20 Gerüsthöhe (m): 6.20 Im Lieferumfang enthalten: 6 x 301107 Aufbaurahmen schmal 75-7 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 2 x 305210 Fiber-Deck® Plattform 185 mit Luke RS5 6 x 360265 Safe-Quick® Geländer 185 RS5 2 x 303704 Horizontalstrebe 185 RS5 4 x 513010 Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305801 Bordbrettsystemsatz Aluminium 75-185 RS5	7,20 Meter	Allgemein 6.139,21 € 5.217,36 € inkl. MwSt.
	T510030	Plattformhöhe (m): 6.20 Arbeitshöhe (m): 8.20 Gerüsthöhe (m): 7.20 Im Lieferumfang enthalten: 6 x 301107 Aufbaurahmen schmal 75-7 RS5 2 x 301104 Aufbaurahmen schmal 75-4 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 3 x 305210 Fiber-Deck® Plattform 185 mit Luke RS5 7 x 360265 Safe-Quick® Geländer 185 RS5 2 x 303704 Horizontalstrebe 185 RS5 4 x 513010 Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305801 Bordbrettsystemsatz Aluminium 75-185 RS5	8,20 Meter	Allgemein 7.222,11 € 6.137,82 € inkl. MwSt.


Bild

Artikelnummer

Beschreibung

Arbeitshöhe

Preis




T515006

Plattformhöhe (m): 7.20 Arbeitshöhe (m):
9.20 Gerüsthöhe (m): 8.20 Im Lieferumfang
enthalten: 8 x 301107 Aufbaurahmen
schmal 75-7 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit
Rad ø200 mm RS5 3 x 305210 Fiber-Deck®
Plattform 185 mit Luke RS5 8 x 360265
Safe-Quick® Geländer 185 RS5 2 x 303704
Horizontalstrebe 185 RS5 4 x 513010 Roter
Dreiecksausleger Easy-Lock® RS5 1 x
305801 Bordbrettsystemsatz Aluminium
75-185 RS5

9,20 Meter

Allgemein
~~7.623,14 €~~
6.478,70 € inkl.
MwSt.



T510032

Plattformhöhe (m): 8.20 Arbeitshöhe (m):
10.20 Gerüsthöhe (m): 9.20 Im
Lieferumfang enthalten: 8 x 301107
Aufbaurahmen schmal 75-7 RS5 2 x
301104 Aufbaurahmen schmal 75-4 RS5 4
x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5
4 x 305210 Fiber-Deck® Plattform 185 mit
Luke RS5 9 x 360265 Safe-Quick®
Geländer 185 RS5 2 x 303704
Horizontalstrebe 185 RS5 4 x 513010 Roter
Dreiecksausleger Easy-Lock® RS5 1 x
305801 Bordbrettsystemsatz Aluminium
75-185 RS5

10,20 Meter

Allgemein
~~8.706,04 €~~
7.399,16 € inkl.
MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

ALTREX RS TOWER 51-S FAHRGERÜST | 1.85 X 0.75 | SAFE QUICK | FIBERDECK | DIN EN 1004-1

Der RS TOWER 51-S ist ein Fahrgerüst, worauf man bauen kann, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Das System kann mit allen Komponenten der RS TOWER 5-Serie erweitert werden. Außerdem kann das Gerüst mit anderen Anwendungen wie beispielsweise einem Laufsteg oder einer Verbreiterungskonsole verbunden werden. Damit ist Ihr Gerüst nicht nur stabil und sicher, sondern auch sehr flexibel.

Mit dem RS TOWER 51-S kreieren Sie Ihr individuelles Gerüst. Und das bis zu einer Höhe von 10,2 m im Innen- und Außenbereich. Mit den schmalen Aufbaurahmen von 0,75 Meter und einer Belastbarkeit bis zu 250 kg pro Plattform eignet dieses Gerüst sich für die Arbeit in schmalen Räumen. Die Plattform ist in den folgenden weiteren Längen erhältlich: 2,45 oder 3,05 Meter. Rundum geschweißte rutschsicheren Sprossen und fest integrierte Sicherungsstifte machen den Rahmen außerdem sehr robust und 100%ig zuverlässig. Mit der Safe-Quick® GuardRail-Ausführung sind Sie rundherum geschützt und stehen Sie immer sicher.

Das Altrex RS Tower 51-S FahrGerüst | 1.85 x 0.75 | Safe Quick | FiberDeck | DIN EN 1004-1 in der Übersicht:

Plattformhöhe (m):			2.2	3.2	4.2	5.2	6.2	7.2	8.2
Arbeitshöhe (m):			4.2	5.2	6.2	7.2	8.2	9.2	10.2
Gerüsthöhe (m):			3.2	4.2	5.2	6.2	7.2	8.2	9.2
Bezeichnung	Artikel-Nr. EAN								
Aufbaurahmen schmal 75-7 RS5	301107	8711563106673	2	4	4	6	6	8	8
Aufbaurahmen schmal 75-4 RS5	301104	8711563106680	2	-	2	-	2	-	2
Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5	511230	8711563133310	4	4	4	4	4	4	4
Fiber-Deck® Plattform 185 mit Luke RS5	305210	8711563133259	1	2	2	2	3	3	4
Safe-Quick® Geländer 185 RS5	360265	8711563222335	3	4	5	6	7	8	9
Horizontalstrebe 185 RS5	303704	8711563133365	2	2	2	2	2	2	2
Roter Dreiecksausleger Easy-Lock® RS5	513010	8711563239968	-	-	-	4	4	4	4
Roter Dreiecksausleger Easy-Lock® RS TOWER 5 4.2m PH	513001	8711563262942	4	4	4	-	-	-	-
Bordbrettssystemsatz Aluminium 75-185 RS5	305801	8711563216396	1	1	1	1	1	1	1
Referenznummer L = 1.85			T510026	T515002	T510028	T515004	T510030	T515006	T510032

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Arbeitshöhe	4,20 Meter, 5,20 Meter, 6,20 Meter, 7,20 Meter, 8,20 Meter, 9,20 Meter, 10,20 Meter
Breite (m)	0.75
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Fahrrollen	ø 200mm Rollen mit Spindel (stufenlos höhenverstellbar)
Hersteller-Garantie	10 Jahre
Gerüst-Modell	RS-51 schmal
Gerüst-Serie	altrex RS TOWER 5
Gerüst-Typ	Rollgerüst - schmal, Rollgerüst mit Auslegern
Gerüstbelag	FIBER-DECK® - extrem leicht & langlebig
Gerüstkategorie	3 - max. Belastung = 2,0 kN/m ² (200kg/m ²)
Hersteller	ALTREX
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 1004-1
Plattform-Breite	einfache Breite
Plattform-Länge (m)	+ / - 2.00 Meter
Produktprüfung	TÜV - GS geprüfte Sicherheit
Wandstärke	2,0mm
Verwendung	freistehend - 4 Ausleger
Technische Regeln für Betriebssicherheit	TRBS 2121-1
Förderungen	BG-Bau gefördert

