

**ALTREX RS TOWER 51-S FAHRGERÜST | 2.45
X 0.75 | SAFE QUICK | FIBERDECK | DIN EN
1004-1**


3.678,87 € - 7.863,44 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: N / A



VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	T510034	Plattformhöhe (m): 2.20 Arbeitshöhe (m): 4.20 Gerüsthöhe (m): 3.20 Im Lieferumfang enthalten: 2 x 301107 Aufbaurahmen schmal 75-7 RS5 2 x 301104 Aufbaurahmen schmal 75-4 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 1 x 305310 Fiber-Deck® Plattform 245 mit Luke RS5 3 x 360266 Safe-Quick® Geländer 245 RS5 2 x 303706 Horizontalstrebe 245 RS5 4 x 513001 Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS TOWER 5 4.2m PH 1 x 305802 Bordbrettssystemsatz Aluminium 75-245 RS5	4,20 Meter	Allgemein 4.329,22 € 3.678,87 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	T515008	Plattformhöhe (m): 3.20 Arbeitshöhe (m): 5.20 Gerüsthöhe (m): 4.20 Im Lieferumfang enthalten: 4 x 301107 Aufbaurahmen schmal 75-7 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 2 x 305310 Fiber-Deck® Plattform 245 mit Luke RS5 4 x 360266 Safe-Quick® Geländer 245 RS5 2 x 303706 Horizontalstrebe 245 RS5 4 x 513001 Roter Dreiecksausleger Easy-Lock® RS TOWER 5 4.2m PH 1 x 305802 Bordbrettsystemsatz Aluminium 75-245 RS5	5,20 Meter	Allgemein 5.309,78 € <u>4.512,34 €</u> inkl. MwSt.
	T510036	Plattformhöhe (m): 4.20 Arbeitshöhe (m): 6.20 Gerüsthöhe (m): 5.20 Im Lieferumfang enthalten: 4 x 301107 Aufbaurahmen schmal 75-7 RS5 2 x 301104 Aufbaurahmen schmal 75-4 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 2 x 305310 Fiber-Deck® Plattform 245 mit Luke RS5 5 x 360266 Safe-Quick® Geländer 245 RS5 2 x 303706 Horizontalstrebe 245 RS5 4 x 513001 Roter Dreiecksausleger Easy-Lock® RS TOWER 5 4.2m PH 1 x 305802 Bordbrettsystemsatz Aluminium 75-245 RS5	6,20 Meter	Allgemein 5.936,91 € <u>5.045,40 €</u> inkl. MwSt.
	T515010	Plattformhöhe (m): 5.20 Arbeitshöhe (m): 7.20 Gerüsthöhe (m): 6.20 Im Lieferumfang enthalten: 6 x 301107 Aufbaurahmen schmal 75-7 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 2 x 305310 Fiber-Deck® Plattform 245 mit Luke RS5 6 x 360266 Safe-Quick® Geländer 245 RS5 2 x 303706 Horizontalstrebe 245 RS5 4 x 513010 Roter Dreiecksausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305802 Bordbrettsystemsatz Aluminium 75-245 RS5	7,20 Meter	Allgemein 6.459,32 € <u>5.489,45 €</u> inkl. MwSt.
	T510038	Plattformhöhe (m): 6.20 Arbeitshöhe (m): 8.20 Gerüsthöhe (m): 7.20 Im Lieferumfang enthalten: 6 x 301107 Aufbaurahmen schmal 75-7 RS5 2 x 301104 Aufbaurahmen schmal 75-4 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 3 x 305310 Fiber-Deck® Plattform 245 mit Luke RS5 7 x 360266 Safe-Quick® Geländer 245 RS5 2 x 303706 Horizontalstrebe 245 RS5 4 x 513010 Roter Dreiecksausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305802 Bordbrettsystemsatz Aluminium 75-245 RS5	8,20 Meter	Allgemein 7.644,56 € <u>6.496,91 €</u> inkl. MwSt.


Bild

Artikelnummer

Beschreibung

Arbeitshöhe

Preis




T515012

Plattformhöhe (m): 7.20 Arbeitshöhe (m):
9.20 Gerüsthöhe (m): 8.20 Im Lieferumfang
enthalten: 8 x 301107 Aufbaurahmen
schmal 75-7 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit
Rad ø200 mm RS5 3 x 305310 Fiber-Deck®
Plattform 245 mit Luke RS5 8 x 360266
Safe-Quick® Geländer 245 RS5 2 x 303706
Horizontalstrebe 245 RS5 4 x 513010 Roter
Dreiecksausleger Easy-Lock® RS5 1 x
305802 Bordbrettsystemsatz Aluminium
75-245 RS5

9,20 Meter

Allgemein
~~8.067,01 €~~
6.855,99 € inkl.
MwSt.



T510040

Plattformhöhe (m): 8.20 Arbeitshöhe (m):
10.20 Gerüsthöhe (m): 9.20 Im
Lieferumfang enthalten: 8 x 301107
Aufbaurahmen schmal 75-7 RS5 2 x
301104 Aufbaurahmen schmal 75-4 RS5 4
x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5
4 x 305310 Fiber-Deck® Plattform 245 mit
Luke RS5 9 x 360266 Safe-Quick®
Geländer 245 RS5 2 x 303706
Horizontalstrebe 245 RS5 4 x 513010 Roter
Dreiecksausleger Easy-Lock® RS5 1 x
305802 Bordbrettsystemsatz Aluminium
75-245 RS5

10,20 Meter

Allgemein
~~9.252,25 €~~
7.863,44 € inkl.
MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

ALTREX RS TOWER 51-S FAHRGERÜST | 2.45 X 0.75 | SAFE QUICK | FIBERDECK | DIN EN 1004-1

Der RS TOWER 51-S ist ein Fahrgerüst, worauf man bauen kann, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Das System kann mit allen Komponenten der RS TOWER 5-Serie erweitert werden. Außerdem kann das Gerüst mit anderen Anwendungen wie beispielsweise einem Laufsteg oder einer Verbreiterungskonsole verbunden werden. Damit ist Ihr Gerüst nicht nur stabil und sicher, sondern auch sehr flexibel.

Mit dem RS TOWER 51-S kreieren Sie Ihr individuelles Gerüst. Und das bis zu einer Höhe von 10,2 m im Innen- und Außenbereich. Mit den schmalen Aufbaurahmen von 0,75 Meter und einer Belastbarkeit bis zu 250 kg pro Plattform eignet dieses Gerüst sich für die Arbeit in schmalen Räumen. Die Plattform ist in den folgenden weiteren Längen erhältlich: 1.85 oder 3,05 Meter. Rundum geschweißte rutschsicheren Sprossen und fest integrierte Sicherungsstifte machen den Rahmen außerdem sehr robust und 100%ig zuverlässig. Mit der Safe-Quick® GuardRail-Ausführung sind Sie rundherum geschützt und stehen Sie immer sicher.

Das Altrex RS Tower 51-S FahrGerüst | 2.45 x 0.75 | Safe Quick | FiberDeck | DIN EN 1004-1 in der Übersicht:

Plattformhöhe (m):		2.2	3.2	4.2	5.2	6.2	7.2	8.2
Arbeitshöhe (m):		4.2	5.2	6.2	7.2	8.2	9.2	10.2
Gerüsthöhe (m):		3.2	4.2	5.2	6.2	7.2	8.2	9.2
Aufbaurahmen schmal 75-7 RS5	301107 8711563106673 2		4	4	6	6	8	8
Aufbaurahmen schmal 75-4 RS5	301104 8711563106680 2		-	2	-	2	-	2
Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5	511230 8711563133310 4		4	4	4	4	4	4
Holz Plattform 305 mit Luke RS5	304610 8711563105119 1		2	2	2	3	3	4
Fiber-Deck® Plattform 305 mit Luke RS5	305410 8711563133297 3		4	5	6	7	8	9
Horizontalstrebe 305 RS5	303708 8711563133389 2		2	2	2	2	2	2
Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS5	513010 8711563239968 -		-	-	4	4	4	4
Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS TOWER 5 4.2m PH	513001 8711563262942 4		4	4	-	-	-	-
Bordbrettssystemsatz Aluminium 75-305 RS5	305803 8711563216419 1		1	1	1	1	1	1
Referenznummer L = 3.05		T510042	T515014	T510044	T515016	T510046	T515018	T510048

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Arbeitshöhe	4,20 Meter, 5,20 Meter, 6,20 Meter, 7,20 Meter, 8,20 Meter, 9,20 Meter, 10,20 Meter
Breite (m)	0.75
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Fahrrollen	ø 200mm Rollen mit Spindel (stufenlos höhenverstellbar)
Hersteller-Garantie	10 Jahre
Gerüst-Modell	RS-51 schmal
Gerüst-Serie	altrex RS TOWER 5
Gerüst-Typ	Rollgerüst - schmal, Rollgerüst mit Auslegern
Gerüstbelag	FIBER-DECK® - extrem leicht & langlebig
Gerüstkategorie	3 - max. Belastung = 2,0 kN/m ² (200kg/m ²)
Hersteller	ALTREX
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 1004
Plattform-Breite	einfache Breite
Plattform-Länge (m)	+ / - 2.50 Meter
Produktprüfung	TÜV - GS geprüfte Sicherheit
Wandstärke	2,0mm
Verwendung	freistehend - 4 Ausleger
Technische Regeln für Betriebssicherheit	TRBS 2121-1

