

ALTREX RS TOWER 51-S FAHRGERÜST | 2.45 X 0.75 | SAFE QUICK | HOLZDECK | DIN EN 1004-1



3.467,46 € - 7.017,83 € inkl. MwSt.





Artikelnummer: N / A

VARIATIONEN

| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Arbeitshöhe | Preis |
|---|---------------|---|-------------|---|
|  | T510033 | Plattformhöhe (m): 2.20 Arbeitshöhe (m): 4.20 Gerüsthöhe (m): 3.20 Im Lieferumfang enthalten: 2 x 301107 Aufbaurahmen schmal 75-7 RS5 2 x 301104 Aufbaurahmen schmal 75-4 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 1 x 304510 Holz Plattform 245 mit Luke RS5 3 x 360266 Safe-Quick® Geländer 245 RS5 2 x 303706 Horizontalstrebe 245 RS5 4 x 513001 Roter Dreiecksausleger Easy-Lock® RS TOWER 5 4.2m PH 1 x 305802 Bordbrettsystemsatz Aluminium 75-245 RS5 | 4,20 Meter | Allgemein 4.080,51 € 3.467,46 € inkl. MwSt. |

| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Arbeitshöhe | Preis |
|---|---------------|---|-------------|--|
|  | T515007 | <p>Plattformhöhe (m): 3.20 Arbeitshöhe (m): 5.20 Gerüsthöhe (m): 4.20 Im Lieferumfang enthalten: 4 x 301107 Aufbaurahmen schmal 75-7 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 2 x 304510 Holz Plattform 245 mit Luke RS5 4 x 360266 Safe-Quick® Geländer 245 RS5 2 x 303706 Horizontalstrebe 245 RS5 4 x 513001 Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS TOWER 5 4.2m PH 1 x 305802 Bordbrettsystemsatz Aluminium 75-245 RS5</p> | 5,20 Meter | <p>Allgemein 4.812,36 € <u>4.089,54 €</u> inkl. MwSt.</p> |
|  | T510035 | <p>Plattformhöhe (m): 4.20 Arbeitshöhe (m): 6.20 Gerüsthöhe (m): 5.20 Im Lieferumfang enthalten: 4 x 301107 Aufbaurahmen schmal 75-7 RS5 2 x 301104 Aufbaurahmen schmal 75-4 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 2 x 304510 Holz Plattform 245 mit Luke RS5 5 x 360266 Safe-Quick® Geländer 245 RS5 2 x 303706 Horizontalstrebe 245 RS5 4 x 513001 Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS TOWER 5 4.2m PH 1 x 305802 Bordbrettsystemsatz Aluminium 75-245 RS5</p> | 6,20 Meter | <p>Allgemein 5.439,49 € <u>4.622,60 €</u> inkl. MwSt.</p> |
|  | T515009 | <p>Plattformhöhe (m): 5.20 Arbeitshöhe (m): 7.20 Gerüsthöhe (m): 6.20 Im Lieferumfang enthalten: 6 x 301107 Aufbaurahmen schmal 75-7 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 2 x 304510 Holz Plattform 245 mit Luke RS5 6 x 360266 Safe-Quick® Geländer 245 RS5 2 x 303706 Horizontalstrebe 245 RS5 4 x 513010 Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305802 Bordbrettsystemsatz Aluminium 75-245 RS5</p> | 7,20 Meter | <p>Allgemein 5.961,90 € <u>5.066,65 €</u> inkl. MwSt.</p> |
|  | T510037 | <p>Plattformhöhe (m): 6.20 Arbeitshöhe (m): 8.20 Gerüsthöhe (m): 7.20 Im Lieferumfang enthalten: 6 x 301107 Aufbaurahmen schmal 75-7 RS5 2 x 301104 Aufbaurahmen schmal 75-4 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 3 x 304510 Holz Plattform 245 mit Luke RS5 7 x 360266 Safe-Quick® Geländer 245 RS5 2 x 303706 Horizontalstrebe 245 RS5 4 x 513010 Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305802 Bordbrettsystemsatz Aluminium 75-245 RS5</p> | 8,20 Meter | <p>Allgemein 6.898,43 € <u>5.862,70 €</u> inkl. MwSt.</p> |

| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Arbeitshöhe | Preis |
|--|---------------|--|-------------|--|
|  | T515011 | <p>Plattformhöhe (m): 7.20 Arbeitshöhe (m): 9.20 Gerüsthöhe (m): 8.20 Im Lieferumfang enthalten: 8 x 301107 Aufbaurahmen schmal 75-7 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 3 x 304510 Holz Plattform 245 mit Luke RS5 8 x 360266 Safe-Quick® Geländer 245 RS5 2 x 303706 Horizontalstrebe 245 RS5 4 x 513010 Roter Dreiecksausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305802 Bordbrettsystemsatz Aluminium 75-245 RS5</p> | 9,20 Meter | <p>Allgemein 7.320,88 € <u>6.221,78 €</u> inkl. MwSt.</p> |
|  | T510039 | <p>Plattformhöhe (m): 8.20 Arbeitshöhe (m): 10.20 Gerüsthöhe (m): 9.20 Im Lieferumfang enthalten: 8 x 301107 Aufbaurahmen schmal 75-7 RS5 2 x 301104 Aufbaurahmen schmal 75-4 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 4 x 304510 Holz Plattform 245 mit Luke RS5 9 x 360266 Safe-Quick® Geländer 245 RS5 2 x 303706 Horizontalstrebe 245 RS5 4 x 513010 Roter Dreiecksausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305802 Bordbrettsystemsatz Aluminium 75-245 RS5</p> | 10,20 Meter | <p>Allgemein 8.257,41 € <u>7.017,83 €</u> inkl. MwSt.</p> |

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG
ALTREX RS TOWER 51-S FAHRGERÜST | 2.45 X 0.75 | SAFE QUICK | HOLZDECK | DIN EN 1004-1

Der RS TOWER 51-S ist ein Fahrgerüst, worauf man bauen kann, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Das System kann mit allen Komponenten der RS TOWER 5-Serie erweitert werden. Außerdem kann das Gerüst mit anderen Anwendungen wie beispielsweise einem Laufsteg oder einer Verbreiterungskonsole verbunden werden. Damit ist Ihr Gerüst nicht nur stabil und sicher, sondern auch sehr flexibel.

Mit dem RS TOWER 51-S kreieren Sie Ihr individuelles Gerüst. Und das bis zu einer Höhe von 10,2 m im Innen- und Außenbereich. Mit den schmalen Aufbaurahmen von 0,75 Meter und einer Belastbarkeit bis zu 250 kg pro Plattform eignet dieses Gerüst sich für die Arbeit in schmalen Räumen. Die Plattform ist in den folgenden weiteren Längen erhältlich: 1,85 oder 3,05 Meter. Rundum geschweißte rutschsicheren Sprossen und fest integrierte Sicherungstifte machen den Rahmen außerdem sehr robust und 100%ig zuverlässig. Mit der Safe-Quick® GuardRail-Ausführung sind Sie rundherum geschützt und stehen Sie immer sicher.

Das Altrex RS Tower 51-S FahrGerüst | 2.45 x 0.75 | Safe Quick | HolzDeck | DIN EN 1004-1 in der Übersicht:

| Plattformhöhe (m): | | | 2.2 | 3.2 | 4.2 | 5.2 | 6.2 | 7.2 | 8.2 |
|---|-----------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Arbeitshöhe (m): | | | 4.2 | 5.2 | 6.2 | 7.2 | 8.2 | 9.2 | 10.2 |
| Gerüsthöhe (m): | | | 3.2 | 4.2 | 5.2 | 6.2 | 7.2 | 8.2 | 9.2 |
| Bezeichnung | Artikel-Nr. EAN | | | | | | | | |
| Aufbaurahmen schmal 75-7 RS5 | 301107 | 8711563106673 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| Aufbaurahmen schmal 75-4 RS5 | 301104 | 8711563106680 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 |
| Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 | 511230 | 8711563133310 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Holz Plattform 245 mit Luke RS5 | 304510 | 8711563105096 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Safe-Quick® Geländer 245 RS5 | 360266 | 8711563222342 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Horizontalstrebe 245 RS5 | 303706 | 8711563133372 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 | 513010 | 8711563239968 | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS TOWER 5 4.2m PH | 513001 | 8711563262942 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - |
| Bordbrettssystemsatz Aluminium 75-245 RS5 | 305802 | 8711563216402 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Referenznummer L = 2.45 | | | T510033 | T515007 | T510035 | T515009 | T510037 | T515011 | T510039 |

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

| | |
|---|---|
| Arbeitshöhe | 4,20 Meter, 5,20 Meter, 6,20 Meter, 7,20 Meter, 8,20 Meter, 9,20 Meter, 10,20 Meter |
| Breite (m) | 0.75 |
| Einsatzbereich | Handwerk & Industrie |
| Fahrrollen | ø 200mm Rollen mit Spindel (stufenlos höhenverstellbar) |
| Hersteller-Garantie | 10 Jahre |
| Gerüst-Modell | RS-51 schmal |
| Gerüst-Serie | altrex RS TOWER 5 |
| Gerüst-Typ | Rollgerüst - schmal, Rollgerüst mit Auslegern |
| Gerüstbelag | HOLZ - Standard |
| Gerüstklasse | 3 - max. Belastung = 2,0 kN/m ² (200kg/m ²) |
| Hersteller | ALTREX |
| Material | Aluminium |
| Normen | DIN EN 1004 |
| Plattform-Breite | einfache Breite |
| Plattform-Länge (m) | + / - 2.50 Meter |
| Produktprüfung | TÜV - GS geprüfte Sicherheit |
| Wandstärke | 2,0mm |
| Verwendung | freistehend - 4 Ausleger |
| Technische Regeln für Betriebssicherheit | TRBS 2121-1 |

