

**ALTREX RS TOWER 51-S FAHRGERÜST | 3.05  
X 0.75 | SAFE QUICK | HOLZDECK | DIN EN  
1004-1**


**3.600,98 € - 7.421,42 € inkl. MwSt.**

**Artikelnummer: N / A**



**VARIATIONEN**

| Bild                                                                                | Artikelnummer | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Arbeitshöhe | Preis                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|  | T510041       | <p>Plattformhöhe (m): 2.20 Arbeitshöhe (m): 4.20 Gerüsthöhe (m): 3.20 Im Lieferumfang enthalten: 2 x 301107 Aufbaurahmen schmal 75-7 RS5 2 x 301104 Aufbaurahmen schmal 75-4 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 1 x 304610 Holz Plattform 305 mit Luke RS5 3 x 360267 Safe-Quick® Geländer 305 RS5 2 x 303708 Horizontalstrebe 305 RS5 4 x 513001 Roter Dreiecksausleger Easy-Lock® RS TOWER 5 4.2m PH 1 x 305803 Bordbrettsystemsatz Aluminium 75-305 RS5</p> | 4,20 Meter  | <p>Allgemein<br/><del>4.237,59 €</del><br/><u>3.600,98 €</u> inkl.<br/>MwSt.</p> |

| Bild                                                                                | Artikelnummer | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Arbeitshöhe | Preis                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
|    | T515013       | <p>Plattformhöhe (m): 3.20 Arbeitshöhe (m): 5.20 Gerüsthöhe (m): 4.20 Im Lieferumfang enthalten: 4 x 301107 Aufbaurahmen schmal 75-7 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 2 x 304610 Holz Plattform 305 mit Luke RS5 4 x 360267 Safe-Quick® Geländer 305 RS5 2 x 303708 Horizontalstrebe 305 RS5 4 x 513001 Roter Dreiecksausleger Easy-Lock® RS TOWER 5 4.2m PH 1 x 305803 Bordbrettsystemsatz Aluminium 75-305 RS5</p>                                         | 5,20 Meter  | <p>Allgemein<br/><del>5.047,98 €</del><br/><u>4.289,81 €</u> inkl. MwSt.</p> |
|   | T510043       | <p>Plattformhöhe (m): 4.20 Arbeitshöhe (m): 6.20 Gerüsthöhe (m): 5.20 Im Lieferumfang enthalten: 4 x 301107 Aufbaurahmen schmal 75-7 RS5 2 x 301104 Aufbaurahmen schmal 75-4 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 2 x 304610 Holz Plattform 305 mit Luke RS5 5 x 360267 Safe-Quick® Geländer 305 RS5 2 x 303708 Horizontalstrebe 305 RS5 4 x 513001 Roter Dreiecksausleger Easy-Lock® RS TOWER 5 4.2m PH 1 x 305803 Bordbrettsystemsatz Aluminium 75-305 RS5</p> | 6,20 Meter  | <p>Allgemein<br/><del>5.702,48 €</del><br/><u>4.846,14 €</u> inkl. MwSt.</p> |
|  | T515015       | <p>Plattformhöhe (m): 5.20 Arbeitshöhe (m): 7.20 Gerüsthöhe (m): 6.20 Im Lieferumfang enthalten: 6 x 301107 Aufbaurahmen schmal 75-7 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 2 x 304610 Holz Plattform 305 mit Luke RS5 6 x 360267 Safe-Quick® Geländer 305 RS5 2 x 303708 Horizontalstrebe 305 RS5 4 x 513010 Roter Dreiecksausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305803 Bordbrettsystemsatz Aluminium 75-305 RS5</p>                                                        | 7,20 Meter  | <p>Allgemein<br/><del>6.252,26 €</del><br/><u>5.313,45 €</u> inkl. MwSt.</p> |
|  | T510045       | <p>Plattformhöhe (m): 6.20 Arbeitshöhe (m): 8.20 Gerüsthöhe (m): 7.20 Im Lieferumfang enthalten: 6 x 301107 Aufbaurahmen schmal 75-7 RS5 2 x 301104 Aufbaurahmen schmal 75-4 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 3 x 304610 Holz Plattform 305 mit Luke RS5 7 x 360267 Safe-Quick® Geländer 305 RS5 2 x 303708 Horizontalstrebe 305 RS5 4 x 513010 Roter Dreiecksausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305803 Bordbrettsystemsatz Aluminium 75-305 RS5</p>                | 8,20 Meter  | <p>Allgemein<br/><del>7.267,33 €</del><br/><u>6.176,26 €</u> inkl. MwSt.</p> |


**Bild**

**Artikelnummer**

**Beschreibung**

**Arbeitshöhe**

**Preis**




T515017

Plattformhöhe (m): 7.20 Arbeitshöhe (m):  
9.20 Gerüsthöhe (m): 8.20 Im Lieferumfang  
enthalten: 8 x 301107 Aufbaurahmen  
schmal 75-7 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit  
Rad ø200 mm RS5 3 x 304610 Holz  
Plattform 305 mit Luke RS5 8 x 360267  
Safe-Quick® Geländer 305 RS5 2 x 303708  
Horizontalstrebe 305 RS5 4 x 513010 Roter  
Dreiecksausleger Easy-Lock® RS5 1 x  
305803 Bordbrettsystemsatz Aluminium  
75-305 RS5

9,20 Meter

Allgemein  
~~7.717,15 €~~  
6.558,61 € inkl.  
MwSt.



T510047

Plattformhöhe (m): 8.20 Arbeitshöhe (m):  
10.20 Gerüsthöhe (m): 9.20 Im  
Lieferumfang enthalten: 8 x 301107  
Aufbaurahmen schmal 75-7 RS5 2 x  
301104 Aufbaurahmen schmal 75-4 RS5 4  
x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5  
4 x 304610 Holz Plattform 305 mit Luke  
RS5 9 x 360267 Safe-Quick® Geländer 305  
RS5 2 x 303708 Horizontalstrebe 305 RS5 4  
x 513010 Roter Dreiecksausleger Easy-  
Lock® RS5 1 x 305803  
Bordbrettsystemsatz Aluminium 75-305  
RS5

10,20 Meter

Allgemein  
~~8.732,22 €~~  
7.421,42 € inkl.  
MwSt.

**GALERIEBILDER**



## BESCHREIBUNG

### ALTREX RS TOWER 51-S FAHRGERÜST | 3.05 X 0.75 | SAFE QUICK | HOLZDECK | DIN EN 1004-1

Der RS TOWER 51-S ist ein Fahrgerüst, worauf man bauen kann, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Das System kann mit allen Komponenten der RS TOWER 5-Serie erweitert werden. Außerdem kann das Gerüst mit anderen Anwendungen wie beispielsweise einem Laufsteg oder einer Verbreiterungskonsole verbunden werden. Damit ist Ihr Gerüst nicht nur stabil und sicher, sondern auch sehr flexibel.

Mit dem RS TOWER 51-S kreieren Sie Ihr individuelles Gerüst. Und das bis zu einer Höhe von 10,2 m im Innen- und Außenbereich. Mit den schmalen Aufbaurahmen von 0,75 Meter und einer Belastbarkeit bis zu 250 kg pro Plattform eignet dieses Gerüst sich für die Arbeit in schmalen Räumen. Die Plattform ist in den folgenden weiteren Längen erhältlich: 1.85 oder 2,45 Meter. Rundum geschweißte rutschsicheren Sprossen und fest integrierte Sicherungsstifte machen den Rahmen außerdem sehr robust und 100%ig zuverlässig. Mit der Safe-Quick® GuardRail-Ausführung sind Sie rundherum geschützt und stehen Sie immer sicher.

### Das Altrex RS Tower 51-S FahrGerüst | 3.05 x 0.75 | Safe Quick | HolzDeck | DIN EN 1004-1 in der Übersicht:

| Plattformhöhe (m):                                   |                        | 2.2     | 3.2     | 4.2     | 5.2     | 6.2     | 7.2     | 8.2     |
|------------------------------------------------------|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Arbeitshöhe (m):                                     |                        | 4.2     | 5.2     | 6.2     | 7.2     | 8.2     | 9.2     | 10.2    |
| Gerüsthöhe (m):                                      |                        | 3.2     | 4.2     | 5.2     | 6.2     | 7.2     | 8.2     | 9.2     |
| Aufbaurahmen schmal 75-7 RS5                         | 301107 8711563106673 2 |         | 4       | 4       | 6       | 6       | 8       | 8       |
| Aufbaurahmen schmal 75-4 RS5                         | 301104 8711563106680 2 |         | -       | 2       | -       | 2       | -       | 2       |
| Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5                        | 511230 8711563133310 4 |         | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       |
| Holz Plattform 305 mit Luke RS5                      | 304610 8711563105119 1 |         | 2       | 2       | 2       | 3       | 3       | 4       |
| Safe-Quick® Geländer 305 RS5                         | 360267 8711563222359 3 |         | 4       | 5       | 6       | 7       | 8       | 9       |
| Horizontalstrebe 305 RS5                             | 303708 8711563133389 2 |         | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       |
| Roter Dreiecksausleger Easy-Lock® RS5                | 513010 8711563239968 - |         | -       | -       | 4       | 4       | 4       | 4       |
| Roter Dreiecksausleger Easy-Lock® RS TOWER 5 4.2m PH | 513001 8711563262942 4 |         | 4       | 4       | -       | -       | -       | -       |
| Bordbrettssystemsatz Aluminium 75-305 RS5            | 305803 8711563216419 1 |         | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       |
| Referenznummer L = 3.05                              |                        | T510041 | T515013 | T510043 | T515015 | T510045 | T515017 | T510047 |

**ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**

|                                                 |                                                                                     |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Arbeitshöhe</b>                              | 4,20 Meter, 5,20 Meter, 6,20 Meter, 7,20 Meter, 8,20 Meter, 9,20 Meter, 10,20 Meter |
| <b>Breite (m)</b>                               | 0.75                                                                                |
| <b>Einsatzbereich</b>                           | Handwerk & Industrie                                                                |
| <b>Fahrrollen</b>                               | ø 200mm Rollen mit Spindel (stufenlos höhenverstellbar)                             |
| <b>Hersteller-Garantie</b>                      | 10 Jahre                                                                            |
| <b>Gerüst-Modell</b>                            | RS-51   schmal                                                                      |
| <b>Gerüst-Serie</b>                             | altrex RS TOWER 5                                                                   |
| <b>Gerüst-Typ</b>                               | Rollgerüst - schmal, Rollgerüst mit Auslegern                                       |
| <b>Gerüstbelag</b>                              | HOLZ - Standard                                                                     |
| <b>Gerüstkategorie</b>                          | 3 - max. Belastung = 2,0 kN/m <sup>2</sup> (200kg/m <sup>2</sup> )                  |
| <b>Hersteller</b>                               | ALTREX                                                                              |
| <b>Material</b>                                 | Aluminium                                                                           |
| <b>Normen</b>                                   | DIN EN 1004-1                                                                       |
| <b>Plattform-Breite</b>                         | einfache Breite                                                                     |
| <b>Plattform-Länge (m)</b>                      | + / - 3.00 Meter                                                                    |
| <b>Produktprüfung</b>                           | TÜV - GS geprüfte Sicherheit                                                        |
| <b>Wandstärke</b>                               | 2,0mm                                                                               |
| <b>Verwendung</b>                               | freistehend - 4 Ausleger                                                            |
| <b>Technische Regeln für Betriebssicherheit</b> | TRBS 2121-1                                                                         |
| <b>Förderungen</b>                              | BG-Bau gefördert                                                                    |



