


ALTREX RS TOWER 55-S | SAFE-QUICK®2 | KLAPPGERÜST BREIT | 3.05 X 1.35 | **HOLZDECK**

3.997,49 € - 9.584,00 € inkl. MwSt.

Arbeitshöhe: 4.80m - 12.80m

Länge: 1.85m
Breite: 1.35m
Rollen: 125mm | Ø200mm höhenverstellbar
Einsatzbereich: Handwerk – Industrie

Artikelnummer: N / A




VARIATIONEN

| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Arbeitshöhe | Preis |
|------|---------------|--|-------------|--|
| | T550063 | Plattformhöhe (m): 2.80 Arbeitshöhe (m): 4.80 Gerüsthöhe (m): 3.80 Im Lieferumfang enthalten: 1 x 322060 Klappgerüstrahmen Breit & Teleskopisch 6-Sprossen RS5 2 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 1 x 326015 Satz Räder Ø150 mm mit Bremse 1 x 304620 Holz Plattform 305 ohne Luke RS5 2 x 304610 Holz Plattform 305 mit Luke RS5 3 x 360267 Safe-Quick® Geländer 305 RS5 1 x 303708 Horizontalstrebe 305 RS5 4 x 513001 Rotes Dreieckausleger Easy-Lock® RS TOWER 5 4.2m PH 1 x 305806 Bordbrettsystemsatz Aluminium 135-305 RS5 | | Allgemein 4.704,07 € 3.997,49 € inkl. MwSt. |




| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Arbeitshöhe | Preis |
|------|---------------|--|-------------|--|
| | T550065 | Plattformhöhe (m): 4.80 Arbeitshöhe (m): 6.80 Gerüsthöhe (m): 5.80 Im Lieferumfang enthalten: 1 x 322060 Klappgerüstrahmen Breit & Teleskopisch 6-Sprossen RS5 4 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad Ø200 mm RS5 1 x 304620 Holz Plattform 305 ohne Luke RS5 2 x 304610 Holz Plattform 305 mit Luke RS5 5 x 360267 Safe-Quick® Geländer 305 RS5 1 x 303708 Horizontalstrebe 305 RS5 4 x 513011 Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305806 Bordbrettsystemsatz Aluminium 135-305 RS5 | 6,80 Meter | Allgemein 6.717,55 € <u>5.708,95 €</u> inkl. MwSt. |
| | T550067 | Plattformhöhe (m): 6.80 Arbeitshöhe (m): 8.80 Gerüsthöhe (m): 7.80 Im Lieferumfang enthalten: 1 x 322060 Klappgerüstrahmen Breit & Teleskopisch 6-Sprossen RS5 4 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 1 x 304620 Holz Plattform 305 ohne Luke RS5 3 x 304610 Holz Plattform 305 mit Luke RS5 7 x 360267 Safe-Quick® Geländer 305 RS5 1 x 303708 Horizontalstrebe 305 RS5 4 x 513011 Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305806 Bordbrettsystemsatz Aluminium 135-305 RS5 | 8,80 Meter | Allgemein 8.237,18 € 7.000,63 € inkl. MwSt. |
| | T550069 | Plattformhöhe (m): 8.80 Arbeitshöhe (m): 10.80 Gerüsthöhe (m): 9.80 Im Lieferumfang enthalten: 1 x 322060 Klappgerüstrahmen Breit & Teleskopisch 6-Sprossen RS5 8 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad Ø200 mm RS5 1 x 304620 Holz Plattform 305 ohne Luke RS5 4 x 304610 Holz Plattform 305 mit Luke RS5 9 x 360267 Safe-Quick® Geländer 305 RS5 1 x 303708 Horizontalstrebe 305 RS5 4 x 513011 Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305806 Bordbrettsystemsatz Aluminium 135-305 RS5 | 10,80 Meter | Allgemein 9.756,81 € 8.292,32 € inkl. MwSt. |
| | T550071 | Plattformhöhe (m): 10.80 Arbeitshöhe (m): 12.80 Gerüsthöhe (m): 11.80 Im Lieferumfang enthalten: 1 x 322060 Klappgerüstrahmen Breit & Teleskopisch 6-Sprossen RS5 10 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 1 x 304620 Holz Plattform 305 ohne Luke RS5 5 x 304610 Holz Plattform 305 mit Luke RS5 11 x 360267 Safe-Quick® Geländer 305 RS5 1 x 303708 Horizontalstrebe 305 RS5 4 x 513011 Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305806 Bordbrettsystemsatz Aluminium 135-305 RS5 | 12,80 Meter | Allgemein 11.276,44 € 9.584,00 € inkl. MwSt. |



E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

GALERIEBILDER







BESCHREIBUNG

ALTREX RS TOWER 55-S | SAFE-QUICK®2 | KLAPPGERÜST BREIT | 3.05 X 1.35 | HOLZDECK

RS TOWER 55 Zimmergerüst klappbar. Breites Fahrgerüst mit Ausbaumöglichkeit

- Durch die teleskopischen Komponenten lässt sich das Gerüst je nach Belieben an den Einsatz mit Plattformen und Streben von 1,85 m, 2,45 m und 3,05 m anpassen.
- Die Plattformen können nicht nur als Arbeitsbühne verwendet werden, sondern auch auf unterschiedliche Höhen gelegt werden, so dass eine Art Werkbank entsteht.

- Dieses Klappgerüst kann im eingeklappten Zustand durch alle gängigen Türöffnungen gefahren werden
 Lieferbar mit hölzernen und Fiber-Deck® Plattformen
 Rahmen sind mit einer rundum geschweißten Sprossen-Holm-Verbindung versehen.
 Bauteile können mit anderen Komponen Siehe der Klappgerück PS EF.
- Das Basisteil ist ein Klappgerüstrahmen. Siehe dazu Klappgerüst RS-55
- Mit Mobile Safety QR-Code für Aufbau- und Verwendungsanleitung auf Plattformen

Das Altrex RS TOWER 55-S | Safe-Quick®2 | Klappgerüst breit | 3.05 x 1.35 | HolzDeck in der Übersicht:

| Plattformhöhe (m): | | | 2.8 4.8 | 4.8 6.8 | 6.8 8.8 | 8.8 10.8 | 10.8 12.8 |
|--|--------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| Arbeitshöhe (m): Gerüsthöhe (m): | | | 3.8 | 5.8 | 7.8 | 9.8 | 11.8 |
| Bezeichnung Artikel-Nr. EAN | | | | | | | |
| Klappgerüstrahmen Breit & Teleskopisch 6-Sprossen RS5 | 322060 | 871156310829 | 51 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 | 301607 | 871156310499 | 02 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 | 511230 | 871156313331 | 0 - | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Satz Räder ø150 mm mit Bremse 326015 | | 871156322489 | 61 | - | - | - | - |
| Holz Plattform 305 ohne Luke RS5 304620 87115631051 | | 871156310512 | 61 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Holz Plattform 305 mit Luke RS5 304610 | | 871156310511 | 92 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Safe-Quick® Geländer 305 RS5 | 360267 | 871156322235 | 93 | 5 | 7 | 9 | 11 |
| Horizontalstrebe 305 RS5 | 303708 | 871156313338 | 91 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 51 | | 871156323997 | 5 - | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Rotes Dreieckausleger Easy-Lock® RS TOWER 5 4.2m PH | 513001 | 871156326294 | 2 4 | - | - | - | - |
| Bordbrettsystemsatz Aluminium 135-305 RS5 | 305806 | 871156321644 | 01 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Referenznummer L = 3.05

T550063 T550065 T550067 T550069 T550071



Der Altrex RS TOWER 55 ist ein praktisches Zimmergerüst mit einer großen Arbeitsfläche. Für den Innen- und Außenbereich geeignet. Benötigen Sie eine größere Höhe? Das System kann mit den Komponenten der RS TOWER 5-Serie erweitert werden. Hiermit können Sie das Zimmergerüst ganz einfach selbst bis zu einer Arbeitshöhe von 12,80 m ausbauen.

Dank der breiten Rahmen von 1,35 m eignet dieses Zimmergerüst sich hervorragend für die Arbeit mit zwei Personen. Der Klappteil im Rahmen des Gerüsts hat wenig lose Bauteile und das Gerüst wird in einem Stück zusammengeklappt. Außerdem können Sie den teleskopischen Klapprahmen mit Plattformen von 1,85 m, 2,45 m oder 3,05 m verwenden. Die Rahmen aus der 5-Serie sind 2 mm dick. Das macht das RS TOWER 55 zum stärksten Zimmergerüst.

STEIGTECHNIK MEIN ROLL GERÜST
SYSTEME Rheinland

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH Am Turm 39 | 53721 Siegburg Telefon: 02247-9029252 | Telefax: 02247-9029253 E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Arbeitshöhe 4,80 Meter, 6,80 Meter, 8,80 Meter, 10,80 Meter, 12,80 Meter

Einsatzbereich Handwerk & Industrie

Fahrrollen ø 200mm Rollen mit Spindel (stufenlos höhenverstellbar)

Hersteller-Garantie 10 Jahre

Gerüst-Modell RS-55 Klappgerüst breit **Gerüst-Serie** altrex RS TOWER 5

Gerüst-Typ Klappgerüst | Zimmergerüst, Rollgerüst mit Auslegern

Gerüstbelag HOLZ - Standard

Gerüstklasse $3 - \text{max. Belastung} = 2.0 \text{ kN/m}^2 (200\text{kg/m}^2)$

Hersteller **ALTREX Material** Aluminium **Normen DIN EN 1004-1 Plattform-Breite** doppelte Breite Plattform-Länge (m) + / - 3.00 Meter

Produktprüfung TÜV - GS geprüfte Sicherheit

Wandstärke 2,0mm

Verwendung freistehend - 4 Ausleger

BG-Bau gefördert Förderungen