STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de



# ALTREX TX RS TOWER 51-S FAHRGERÜST | 2.45 X 0.75 | TX SAFE QUICK | HOLZDECK | DIN EN 1004-1

**3.333,90 € – 6.884,27 € inkl. MwSt.**

**Artikelnummer:** ALTX75M

## VARIATIONEN

| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Arbeitshöhe | Preis |
|---|---|---|---|---|
|  | TX510033 | Plattformhöhe (m) : 2.20 Arbeitshöhe (m) : 4.20 Gerüsthöhe (m) : 3.20 Im Lieferumfang enthalten: 2 x Aufbaurahmen schmal 75-7 RS5 - 301107 2 x Aufbaurahmen schmal 75-4 RS5 - 301104 4 x Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 - 511230 1 x Holz Plattform 245 mit Luke RS5 - 304510 2 x Safe-Quick® Geländer 245 RS - 360266 2 x Diagonalstrebe 245 RS C3020 - 303727 2 x Horizontalstrebe 245 RS - 303706 4 x Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS TOWER 5 4.2m PH - 513001 1 x Bordbrettsystemsatz Aluminium 75-245 RS5 - 305802 | 4,20 Meter | Allgemein ~~3.922,24 €~~ 3.333,90 € inkl. MwSt. |

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Arbeitshöhe | Preis |
|---|---|---|---|---|
|  | T515007 | Plattformhöhe (m) : 3.20 Arbeitshöhe (m) : 5.20 Gerüsthöhe (m) : 4.20 Im Lieferumfang enthalten: 4 x Aufbaurahmen schmal 75-7 RS5 - 301107 4 x Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 - 511230 2 x Holz Plattform 245 mit Luke RS5 - 304510 4 x Safe-Quick® Geländer 245 RS - 360266 - x Diagonalstrebe 245 RS C3020 - 303727 2 x Horizontalstrebe 245 RS - 303706 4 x Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS TOWER 5 4.2m PH - 513001 1 x Bordbrettsystemsatz Aluminium 75-245 RS5 - 305802 | 5,20 Meter | Allgemein ~~4.812,36 €~~ 4.090,51 € inkl. MwSt. |
|  | TX510035 | Plattformhöhe (m) : 4.20 Arbeitshöhe (m) : 6.20 Gerüsthöhe (m) : 5.20 Im Lieferumfang enthalten: 4 x Aufbaurahmen schmal 75-7 RS5 - 301107 2 x Aufbaurahmen schmal 75-4 RS5 - 301104 4 x Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 - 511230 2 x Holz Plattform 245 mit Luke RS5 - 304510 4 x Safe-Quick® Geländer 245 RS - 360266 2 x Diagonalstrebe 245 RS C3020 - 303727 2 x Horizontalstrebe 245 RS - 303706 4 x Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS TOWER 5 4.2m PH - 513001 1 x Bordbrettsystemsatz Aluminium 75-245 RS5 - 305802 | 6,20 Meter | Allgemein ~~5.281,22 €~~ 4.489,04 € inkl. MwSt. |
|  | TX515009 | Plattformhöhe (m): 5.20 Arbeitshöhe (m): 7.20 Gerüsthöhe (m): 6.20 Im Lieferumfang enthalten: 6 x Aufbaurahmen schmal 75-7 RS5 - 301107 4 x Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 - 511230 2 x Holz Plattform 245 mit Luke RS5 - 304510 4 x Safe-Quick® Geländer 245 RS - 360266 2 x Diagonalstrebe 245 RS C3020 - 303727 2 x Horizontalstrebe 245 RS - 303706 4 x Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 - 513010 1 x Bordbrettsystemsatz Aluminium 75-245 RS5 - 305802 | 7,20 Meter | Allgemein ~~5.742,94 €~~ 4.881,50 € inkl. MwSt. |
|  | TX510037 | Plattformhöhe (m): 6.20 Arbeitshöhe (m): 8.20 Gerüsthöhe (m): 7.20 Im Lieferumfang enthalten: 6 x Aufbaurahmen schmal 75-7 RS5 - 301107 2 x Aufbaurahmen schmal 75-4 RS5 - 301104 4 x Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 - 511230 3 x Holz Plattform 245 mit Luke RS5 - 304510 6 x Safe-Quick® Geländer 245 RS - 360266 2 x Diagonalstrebe 245 RS C3020 - 303727 2 x Horizontalstrebe 245 RS - 303706 4 x Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 - 513010 1 x Bordbrettsystemsatz Aluminium 75-245 RS5 - 305802 | 8,20 Meter | Allgemein ~~6.740,16 €~~ 5.729,14 € inkl. MwSt. |

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Arbeitshöhe | Preis |
|---|---|---|---|---|
|  | TX515011 | Plattformhöhe (m): 7.20 Arbeitshöhe (m): 9.20 Gerüsthöhe (m): 8.20 Im Lieferumfang enthalten: 8 x Aufbaurahmen schmal 75-7 RS5 - 301107 4 x Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 - 511230 3 x Holz Plattform 245 mit Luke RS5 - 304510 6 x Safe-Quick® Geländer 245 RS - 360266 2 x Diagonalstrebe 245 RS C3020 - 303727 2 x Horizontalstrebe 245 RS - 303706 4 x Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 - 513010 1 x Bordbrettsystemsatz Aluminium 75-245 RS5 - 305802 | 9,20 Meter | Allgemein ~~7.101,92 €~~ 6.036,63 € inkl. MwSt. |
|  | TX510039 | Plattformhöhe (m): 8.20 Arbeitshöhe (m): 10.20 Gerüsthöhe (m): 9.20 Im Lieferumfang enthalten: 8 x Aufbaurahmen schmal 75-7 RS5 - 301107 2 x Aufbaurahmen schmal 75-4 RS5 - 301104 4 x Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 - 511230 4 x Holz Plattform 245 mit Luke RS5 - 304510 8 x Safe-Quick® Geländer 245 RS - 360266 2 x Diagonalstrebe 245 RS C3020 - 303727 2 x Horizontalstrebe 245 RS - 303706 4 x Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 - 513010 1 x Bordbrettsystemsatz Aluminium 75-245 RS5 - 305802 | 10,20 Meter | Allgemein ~~8.099,14 €~~ 6.884,27 € inkl. MwSt. |

## BESCHREIBUNG

### ALTREX TX RS TOWER 51-S FAHRGERÜST | 2.45 X 0.75 | SAFE QUICK | HOLZDECK | DIN EN 1004-1

Der TX RS TOWER 51-S ist ein Fahrgerüst, worauf man bauen kann, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Das System kann mit allen Komponenten der RS TOWER 5-Serie erweitert werden. Außerdem kann das Gerüst mit anderen Anwendungen wie beispielsweise einem Laufsteg oder einer Verbreiterungskonsole verbunden werden. Damit ist Ihr Gerüst nicht nur stabil und sicher, sondern auch sehr flexibel.

Mit dem TX RS TOWER 51-S kreieren Sie Ihr individuelles Gerüst. Und das bis zu einer Höhe von 10,2 m im Innen- und Außenbereich. Mit den schmalen Aufbaurahmen von 0,75 Meter und einer Belastbarkeit bis zu 250 kg pro Plattform eignet dieses Gerüst sich für die Arbeit in schmalen Räumen. Die Plattform ist in den folgenden weiteren Längen erhältlich:  1.85 oder 3,05 Meter. Rundum geschweißte rutschsicheren Sprossen und fest integrierte Sicherungsstifte machen den Rahmen außerdem sehr robust und 100%ig zuverlässig. Mit der Safe-Quick® GuardRail-Ausführung sind Sie rundherum geschützt und stehen Sie immer sicher.

### Das Altrex TX RS Tower 51-S FahrGerüst | 2.45 x 0.75 | Safe Quick | HolzDeck in der Übersicht:

| **Plattformhöhe (m)** | | **2.20 m** | **3.20 m** | **4.20 m** | **5.20 m** | **6.20 m** | **7.20 m** | **8.20 m** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe (m) | | 4.20 m | 5.20 m | 6.20 m | 7.20 m | 8.20 m | 9.20 m | 10.20 m |
| Gerüsthöhe (m) | | 3.20 m | 4.20 m | 5.20 m | 6.20 m | 7.20 m | 8.20 m | 9.20 m |
| Bezeichnung | Artikel-Nr. | | | | | | | |
| Aufbaurahmen schmal 75-7 RS5 | 301107 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| Aufbaurahmen schmal 75-4 RS5 | 301104 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 |
| Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 | 511230 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Holz Plattform 245 mit Luke RS5 | 304510 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Safe-Quick® Geländer 245 RS | 360266 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 |
| Diagonalstrebe 245 RS C3020 | 303727 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Horizontalstrebe 245 RS | 303706 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

| Plattformhöhe (m) | | 2.20 m | 3.20 m | 4.20 m | 5.20 m | 6.20 m | 7.20 m | 8.20 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 | 513010 | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS TOWER 5 4.2m PH | 513001 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - |
| Bordbrettsystemsatz Aluminium 75-245 RS5 | 305802 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Referenznummer L = 2.45 | | TX510033 | T515007 | TX510035 | TX515009 | TX510037 | TX515011 | TX510039 |

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

| | |
|---|---|
| **Arbeitshöhe** | 4,20 Meter, 5,20 Meter, 6,20 Meter, 7,20 Meter, 8,20 Meter, 9,20 Meter, 10,20 Meter |
| **Normen** | DIN EN 1004-1 |
| **Plattform-Breite** | einfache Breite |
| **Einsatzbereich** | Handwerk & Industrie |
| **Förderungen** | BG-Bau gefördert |
| **Gerüst-Typ** | Rollgerüst – schmal, Rollgerüst mit Auslegern |
| **Gerüstklasse** | 3 – max. Belastung = 2,0 kN/m² (200kg/m²) |
| **Gerüstbelag** | HOLZ – Standard |
| **Fahrrollen** | ø 200mm Rollen mit Spindel (stufenlos höhenverstellbar) |
| **Technische Regeln für Betriebssicherheit** | TRBS 2121-1 |

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de