





ALTREX VARITREX TELE PRO

301,76 € - 313,60 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: N / A

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	503714	Anzahl Sprossen 4 x 4 Ausgeschobene Länge 4,02 m Stehhöhe (A-Stellung) 1,29 m max Arbeitshöhe A-Stellung 3,3 m Tiefe der Lagerung 22 cm Höhe der Lagerung 125 cm Breite der Lagerung 79 cm Bodenfläche (A-stellung) 1,32x0,79 m x m Maximale Stehhöhe 2,89 m Maximale Arbeitshöhe 4,9 m Gewicht 13,1 kg	4x4	313,60 € inkl. MwSt.
	503715	Anzahl Sprossen 4 x 5 Ausgeschobene Länge 5,1 m Stehhöhe (A-Stellung) 1,81 m max Arbeitshöhe A-Stellung 3,8 m Tiefe der Lagerung 22 cm Höhe der Lagerung 152 cm Breite der Lagerung 87 cm Bodenfläche (A-stellung) 1,63x0,87 m x m Maximale Stehhöhe 3,93 m Maximale Arbeitshöhe 5,95 m Gewicht 16,6 kg	4x5	Allgemein 371,28 € <u>301,76 €</u> inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

ALTREX VARITREX TELE PRO · PROFI-ALUMINIUM-LEITER · DIN EN 131

ALTREX VARITREX TELE PRO — VARITREX TELE PRO AUS ALUMINIUM

Teleskop-Vielzweckleiter — A-Stellung, Anlegeleiter, in Sekunden auf gewünschte Höhe ausziehbar.

4,9 m

Max. Arbeitshöhe

4 x 4

Sprossen / Stufen

13,1 kg

Gewicht

4,02 m

Ausgeschobene Länge

TECHNISCHE DATEN — ALTREX VARITREX TELE PRO

Eigenschaft	Wert
Maximale Arbeitshöhe	4,9 m
Ausgeschobene Länge	4,02 m
Stehhöhe (A-Stellung)	1,29 m
max Arbeitshöhe A-Stellung	3,3 m
Anzahl Sprossen	4 x 4
Tiefe der Lagerung	22 cm
Höhe der Lagerung	125 cm

Breite der Lagerung	79 cm
Bodenfläche (A-stellung)	1,32x0,79 m x m
Maximale Stehhöhe	2,89 m
EAN-Code	8711563277755
Gewicht	13,1 kg




Hersteller-Bild: Altrex

WAS DIE VARITREX TELE PRO IM DETAIL KANN



Cleveres Scharniersystem

Mit 12.000 Zyklen ist das 3-PIN autolocking® Scharniersystem ausgiebig getestet. Optimale Sicherheit und Schutz.



Multifunktional und ausziehbar


Im Handumdrehen verwandeln Sie die Varitrex Tele PRO in eine Stehleiter (A-Stellung) oder in eine Anlegeleiter. Dank des ergonomischen Verriegelungsknopfes ist das so einfach wie noch nie. Durch den

Teleskopmechanismus ist sie auch ideal für Arbeiten auf Flächen mit Höhenunterschied. Stellen Sie die Vielweckleiter in die gewünschte Position und erreichen Sie die benötigte Arbeitshöhe.



Stabil und sicher

Die Quertraversen mit rutschfesten Füßen sorgen für eine hohe Standsicherheit. Egal, in welcher Arbeitsposition Sie die Leiter verwenden.



Kompakte Aufbewahrung

Zusammengeklappt nimmt die Vielweckleiter nur wenig Platz ein. So lässt sie sich bequem und leicht transportieren und lagern.

STÄRKEN — WAS DIE VARITREX TELE PRO AUSMACHT

- Teleskop-System kombiniert mit Vielzweck-Funktion — A-Stellung oder Anlege.
- Stufenlose Höhenanpassung — exakt auf den Arbeitsbereich einstellbar.
- Pro-Plus-Flex-Variante mit zusätzlichem Flex-Gelenk für unebene Untergründe.
- Kompakt verstaubar im Pkw.

ORIGINAL-HERSTELLER-BESCHREIBUNG ALTREX

Die Varitrex Tele PRO ist eine Teleskop-Vielweckleiter. Sie können die Vielweckleiter sowohl in der A-Position (als Stehleiter) als auch als Anlegeleiter verwenden. Außerdem ist diese Leiter teleskopisch Höhenverstellbar. Dadurch gleichen Sie Höhenunterschiede z. B. in einem Treppenhaus, problemlos aus. Mit der Varitrex Tele PRO können Sie nahezu jede Aufgabe bewältigen.

Dank Quertraversen mit rutschfesten Füßen wird eine sehr hohe Standsicherheit erreicht. Mit dem ergonomischen Feststellknopf können Sie die Vielweckleiter ganz einfach in die gewünschte Arbeitsposition bringen. Das einzigartige 3-PIN autolocking® Scharniersystem sichert die Vielweckleiter in jeder Position. Sicherheit garantiert. Die graue Beschichtung ist zudem schmutzabweisend.

Quelle: Altrex - Hersteller-Information.

TYPISCHE ANWENDUNGSBEREICHE

- Standortwechselnde Handwerker mit Pkw-Transport.
- Hausbesitzer mit anspruchsvollen Arbeiten in Höhe.
- Veranstaltungstechnik, Werbe- und Filmbranche — schnelle Anpassung an Höhe.

NORM, KLASSE UND SICHERHEIT

Geprüft nach **DIN EN 131 (Tragfähigkeit 150 kg / Klasse Profi)**. Aluminium-Konstruktion, korrosionsbeständig für Innen- und Außeneinsatz. Die Hauptanwender-Variante ist für eine Belastung von **150 kg** ausgelegt (Profi-Klasse). Für den gewerblichen Einsatz unter Beachtung der **TRBS 2121-2 (Steigtechnik)**.

STÄRKEN — WAS DIE VARITREX TELE PRO AUSMACHT

- Teleskop-System kombiniert mit Vielzweck-Funktion — A-Stellung oder Anlege.
- Stufenlose Höhenanpassung — exakt auf den Arbeitsbereich einstellbar.
- Pro-Plus-Flex-Variante mit zusätzlichem Flex-Gelenk für unebene Untergründe.
- Kompakt verstaubar im Pkw.

ORIGINAL-HERSTELLER-BESCHREIBUNG ALTREX

Die Varitrex Tele PRO ist eine Teleskop-Vielzweckleiter. Sie können die Vielzweckleiter sowohl in der A-Position (als Stehleiter) als auch als Anlegeleiter verwenden. Außerdem ist diese Leiter teleskopisch Höhenverstellbar. Dadurch gleichen Sie Höhenunterschiede z. B. in einem Treppenhaus, problemlos aus. Mit der Varitrex Tele PRO können Sie nahezu jede Aufgabe bewältigen.

Dank Quertraversen mit rutschfesten Füßen wird eine sehr hohe Standsicherheit erreicht. Mit dem ergonomischen Feststellknopf können Sie die Vielzweckleiter ganz einfach in die gewünschte Arbeitsposition bringen. Das einzigartige 3-PIN autolocking® Scharniersystem sichert die Vielzweckleiter in jeder Position. Sicherheit garantiert. Die graue Beschichtung ist zudem schmutzabweisend.

Quelle: Altrex - Hersteller-Information.

TYPISCHE ANWENDUNGSBEREICHE

- Standortwechselnde Handwerker mit Pkw-Transport.
- Hausbesitzer mit anspruchsvollen Arbeiten in Höhe.
- Veranstaltungstechnik, Werbe- und Filmbranche — schnelle Anpassung an Höhe.

NORM, KLASSE UND SICHERHEIT

Geprüft nach **DIN EN 131 (Tragfähigkeit 150 kg / Klasse Profi)**. Aluminium-Konstruktion, korrosionsbeständig für Innen- und Außeneinsatz. Die Hauptanwender-Variante ist für eine Belastung von **150 kg** ausgelegt (Profi-Klasse). Für den gewerblichen Einsatz unter Beachtung der **TRBS 2121-2 (Steigtechnik)**.



Die Varitrex Tele PRO ist eine vielseitige, teleskopierbare Leiter, ideal für den professionellen Einsatz und ambitionierte Heimwerker.

Sie kann flexibel als Stehleiter in A-Form oder als Anlegeleiter genutzt werden. Dank der teleskopischen Höhenverstellung lassen sich Höhenunterschiede, beispielsweise in einem Treppenhaus, problemlos ausgleichen. Mit der Varitrex Tele PRO meistern Sie nahezu jede Herausforderung.

Die Quertraversen mit rutschfesten Füßen sorgen für eine exzellente Standsicherheit. Der ergonomische Feststellknopf ermöglicht eine einfache und schnelle Anpassung der Leiter in die gewünschte Arbeitsposition. Das innovative 3-PIN autolocking®-Scharniersystem garantiert sichere Stabilität in jeder Nutzungssituation. Zusätzlich überzeugt die graue Beschichtung durch ihre schmutzabweisenden Eigenschaften.

Die Altrex Varitrex Tele PRO in der Übersicht:

Anzahl Sprossen	4 x 4	4 x 5
Ausgeschobene Länge	4,02 m	5,1 m
Stehhöhe (A-Stellung)	1,29 m	1,81 m
max Arbeitshöhe A-Stellung	3,3 m	3,8 m
Tiefe der Lagerung	22 cm	22 cm
Höhe der Lagerung	125 cm	152 cm

Anzahl Sprossen

4 x 4

4 x 5

Breite der Lagerung	79 cm	87 cm
Bodenfläche (A-stellung)	1,32x0,79 m x m	1,63x0,87 m x m
Maximale Stehhöhe	2,89 m	3,93 m
Maximale Arbeitshöhe	4,9 m	5,95 m
EAN-Code	8711563277755	8711563277762
Gewicht	13,1 kg	16,6 kg
Artikel Nummer	503714	503715

Fragen zu diesem Modell? Wir beraten Sie persönlich.

Arbeitshöhe, Untergrund, Zubehör — sprechen Sie mit unserem Fachhandel.

 **02247 9029252**  info@steigtechnik-systeme.de

Mo-Fr 8-17 Uhr · Steigtechnik Systeme Rheinland GmbH

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Anzahl Sprossen:	4×4, 4×5
Label	Top-Seller
Leiter-Typ	Teleskop-Gelenkleiter, Gelenk-Leiter, KlappLeiter, Vielzweck-Leiter, Teleskopleiter
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 131
Stufe oder Sprosse	Sprossen