



ALTREX VARITREX TELE PRO

268,49 € - 305,96 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: N / A

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	503714	Anzahl Sprossen 4 x 4 Ausgeschobene Länge 4,02 m Stehhöhe (A-Stellung) 1,29 m max Arbeitshöhe A-Stellung 3,3 m Tiefe der Lagerung 22 cm Höhe der Lagerung 125 cm Breite der Lagerung 79 cm Bodenfläche (A-stellung) 1,32x0,79 m x m Maximale Stehhöhe 2,89 m Maximale Arbeitshöhe 4,9 m Gewicht 13,1 kg	4x4	Allgemein 361,17 € 268,49 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	503715	Anzahl Sprossen 4 x 5 Ausgeschobene Länge 5,1 m Stehhöhe (A-Stellung) 1,81 m max Arbeitshöhe A-Stellung 3,8 m Tiefe der Lagerung 22 cm Höhe der Lagerung 152 cm Breite der Lagerung 87 cm Bodenfläche (A-Stellung) 1,63x0,87 m x Maximale Stehhöhe 3,93 m Maximale Arbeitshöhe 5,95 m Gewicht 16,6 kg	4x5	Allgemein 417,10 € 305,96 € inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG



ALTREX VARITREX TELE PRO

Die Varitrex Tele PRO ist eine vielseitige, teleskopierbare Leiter, ideal für den professionellen Einsatz und ambitionierte Heimwerker.

Sie kann flexibel als Stehleiter in A-Form oder als Anlegeleiter genutzt werden. Dank der teleskopischen Höhenverstellung lassen sich Höhenunterschiede, beispielsweise in einem Treppenhaus, problemlos ausgleichen. Mit der Varitrex Tele PRO meistern Sie nahezu jede Herausforderung.

Die Quertraversen mit rutschfesten Füßen sorgen für eine exzellente Standsicherheit. Der ergonomische Feststellknopf ermöglicht eine einfache und schnelle Anpassung der Leiter in die gewünschte Arbeitsposition. Das innovative 3-PIN autolocking®-Scharniersystem garantiert sichere Stabilität in jeder Nutzungssituation. Zusätzlich überzeugt die graue Beschichtung durch ihre schmutzabweisenden Eigenschaften.

Die Altrex Varitrex Tele PRO in der Übersicht:

Anzahl Sprossen	4 x 4	4 x 5
Ausgeschobene Länge	4,02 m	5,1 m
Stehhöhe (A-Stellung)	1,29 m	1,81 m
max Arbeitshöhe A-Stellung	3,3 m	3,8 m
Tiefe der Lagerung	22 cm	22 cm
Höhe der Lagerung	125 cm	152 cm
Breite der Lagerung	79 cm	87 cm
Bodenfläche (A-stellung)	1,32x0,79 m x m	1,63x0,87 m x m
Maximale Stehhöhe	2,89 m	3,93 m
Maximale Arbeitshöhe	4,9 m	5,95 m
EAN-Code	8711563277755	8711563277762
Gewicht	13,1 kg	16,6 kg
Artikel Nummer	503714	503715

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Anzahl Sprossen:	4×4, 4×5
Label	Top-Seller
Leiter-Typ	Teleskop-Gelenkleiter, Gelenk-Leiter, KlappLeiter, Vielzweck-Leiter, Teleskopleiter
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 131
Stufe oder Sprosse	Sprossen

