



## ALTREX WETTERSCHUTZSYSTEM - ZELT | BEI WIND UND WETTER

1.707,15 € - 1.755,94 € inkl. MwSt.

Altrex Abdeckzelt

Für Dachrinnen in Höhe 4.32 - 5,65 Meter  
 für Gerüstlänge: 2.45 und 3.05 Meter

Artikelnummer: N / A

### VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Gerüstlänge	Preis
	C500552	<b>Altrex Abdeckzelt 305</b> • Dimension 305 Meter <b>Lieferumfang</b> • 2x Stütze Wetterschutzsysteme • 1x Plane 305 + Klettband • 3x Horizontalstrebe 305-8 RS TOWER 5 • 1x Doppelte Geländerstrebe 3.05m	3.05 Meter	Allgemein <del>2.147,36 €</del> <u>1.755,94 €</u> inkl. MwSt.
	C500551	<b>Altrex Abdeckzelt 245</b> • Dimension 245 Meter <b>Lieferumfang</b> • 2x Stütze Wetterschutzsysteme • 1x Plane 245 + Klettband • 3x Horizontalstrebe 245-6 RS TOWER 5 • 1x Doppelte Geländerstrebe 2.45m	2.45 Meter	Allgemein <del>2.084,29 €</del> <u>1.707,15 €</u> inkl. MwSt.

### GALERIEBILDER



### BESCHREIBUNG

ORIGINAL ALTREX · NIEDERLÄNDISCHER PROFI-HERSTELLER

# WETTERSCHUTZSYSTEM - ZELT | BEI WIND UND WETTER

Original Altrex Komponente aus dem Profi-Sortiment des niederländischen Marktführers für Aluminium-Steigtechnik und Rollgerüste.

Altrex Original-Sortiment

Serie

Altrex (NL)

Hersteller

Zubehör

Norm

## Kompatibilität & Einsatz

Kompatibilität: siehe Produkt-Titel oder fragen Sie uns.

**Verwendung:** Zubehör

## Original-Altrex

Wir liefern **ausschließlich Original-Altrex-Komponenten** — kein Nachbau, keine kompatiblen Teile aus Drittquellen. Damit bleibt die CE-Konformität und die TÜV-/BG-Bau-Zulassung erhalten.

[Altrex Sortiment ansehen →](#)

**Lieferung & Beratung:** Versand 1-5 Werktage (Lagerware) bis 4-6 Wochen (Sonderbestellung). Bei Fragen zur richtigen Variante (Breite, Länge, Konfiguration) rufen Sie an — wir kennen das Altrex-Sortiment und beraten Sie persönlich.

## Abdeckzelt

- Trocken und windgeschützt arbeiten
- Geeignet für Dachrinnen in Höhen von 4,32 m bis 5,65 m
- Robuster und stabiler Rahmen

### Abdeckzelt. Immer trocken und windgeschützt arbeiten.

Mit dem Abdeckzelt arbeiten Sie bei Wind und Wetter einfach weiter. Die Zeltplane wird einfach an einem Rahmen befestigt,

die Sie aus den horizontalen Streben der RS TOWER 5 Serie machen. Sie benötigen nur wenige zusätzliche Einzelteile. Der Ständer ist teleskopisch verstellbar und ist einfach in der Dachrinne zu verschieben. Praktisch, wenn Sie an mehreren Stellen arbeiten. Das Abdeckzelt ist die ideale Lösung für alle Handwerker, die unabhängig vom Wetter arbeiten wollen.

**Feuerfestes Material**

Das Material der Plane ist nicht flammenfördernd. Das heißt, dass die Nachflammzeit nach Entfernen der Feuerquelle weniger als 2 Sekunden beträgt.

**Einfach zu befestigen**

Mit den Horizontalstreben der RS TOWER 5 Serie machen Sie einfach einen Rahmen, an dem Sie die Zeltplane befestigen.

## Fragen zu diesem Modell? Wir beraten Sie persönlich.

Arbeitshöhe, Untergrund, Zubehör — sprechen Sie mit unserem Fachhandel.

 02247 9029252  [info@steigtechnik-systeme.de](mailto:info@steigtechnik-systeme.de)

Mo-Fr 8-17 Uhr · Steigtechnik Systeme Rheinland GmbH

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

<b>Gerüst-Modell</b>	RS-51   schmal, RS-52   breit, RS-53   Treppengerüst, RS-55 Klappgerüst breit
<b>Gerüsthöhe</b>	2.45 Meter, 3.05 Meter
<b>Hersteller</b>	ALTREX