



**ALU-WORX - PROTUBE L FAHRGERÜST |
BREIT | STANDARD**

1.632,74 € - 5.410,87 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: N / A

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	ProTUBE L4-S	Spezifikationen • max. Arbeitshöhe (m): 4,10 • max. Standhöhe (m): 2,30 • max. Gerüsthöhe (m): 3,30 Stellfläche (cm): 135x256 - 400x500 • Gewicht (kg): 123,4	4,1 Meter	1.632,74 € inkl. MwSt.
	ProTUBE L6-S	Spezifikationen • max. Arbeitshöhe (m): 6,20 • max. Standhöhe (m): 4,40 • max. Gerüsthöhe (m): 5,40 Stellfläche (cm): 135x256 - 400x500 • Gewicht (kg): 168,6	6,2 Meter	2.315,57 € inkl. MwSt.
	ProTUBE L8-S	Spezifikationen • max. Arbeitshöhe (m): 8,30 • max. Standhöhe (m): 6,50 • max. Gerüsthöhe (m): 7,50 Stellfläche (cm): 135x256 - 400x500 • Gewicht (kg): 260,4	8,3 Meter	3.461,15 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	ProTUBE L10-S	Spezifikationen • max. Arbeitshöhe (m): 9,80 • max. Standhöhe (m): 8,00 • max. Gerüsthöhe (m): 9,00 Stellfläche (cm): 135x256 - 400x500 • Gewicht (kg): 284	9,8 Meter	3.825,14 € inkl. MwSt.
	ProTUBE L12-S	Spezifikationen • max. Arbeitshöhe (m): 12,50 • max. Standhöhe (m): 10,70 • max. Gerüsthöhe (m): 11,70 Stellfläche (cm): 135x256 - 400x500 • Gewicht (kg): 380,6	12,5 Meter	5.046,88 € inkl. MwSt.
	ProTUBE L14-S	Spezifikationen • max. Arbeitshöhe (m): 13,80 • max. Standhöhe (m): 12,00 • max. Gerüsthöhe (m): 13,00 Stellfläche (cm): 135x256 - 400x500 • Gewicht (kg): 404,2	13,8 Meter	5.410,87 € inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

ALU-WORX - PROTUBE L FAHRGERÜST | BREIT | STANDARD

Das breite FahrGerüst für Handwerk und Industrie.

Gute Argumente für das ALU-WORX Gerüst:

- TÜV-geprüft
- Gerüstklasse 3 (200kg/m2) nach EN 1004
- max. Standhöhe aussen | innen: 8.20 Meter | 12.20 Meter
- ø200mm Rollen mit Spindel - höhenverstellbar
- ø50mm dicke, rundum profilierte Sprossen
- ø50mm dicke Holme
- Plattformlänge: 185cm | 250cm
- Gerüstbreite: 135cm
- werkzeugfreier Aufbau - schnell und sicher
- selbstarretierende Klauen
- keine Ballastgewichte erforderlich
- versetzter Aufbau möglich
- Alu-Boardbrettsatz

Alu WORX - ProTUBE L Fahrgerüst | breit | Standard in der Übersicht:

max. Arbeitshöhe (m):			4,10	6,20	8,30	9,80	12,50	13,80		
max. Standhöhe (m):			2,30	4,40	6,50	8,00	10,70	12,00		
max. Gerüsthöhe (m):			3,30	5,40	7,50	9,00	11,7	13,00		
Stellfläche (cm):			135 x	135 x	135 x	135 x	135 x	135 x		
			256 -	256 -	256 -	256 -	256 -	256 -		
			400 x	400 x	400 x	400 x	400 x	400 x		
			500	500	500	500	500	500		
Artikel	Artikelnummer EAN		ProTUBE L4	ProTUBE L6	ProTUBE L8	ProTUBE L10	ProTUBE L12	ProTUBE L14	Gewicht (kg)	
Aufbaurahmen 135-7 L	PT223M	630835543962 2		4	6	6	10	10	9,40	
Aufbaurahmen 135-5 L	PT163M	630835543979 0		0	0	2	0	2	7,00	
Geländerrahmen 135-2 L	PT110K	630835543986 2		2	2	2	2	2	3,60	
Plattform mit Luke 240er	PT258KP	630835543993 1		1	2	2	3	3	18,60	
Plattform ohne Luke 240er	PT258K	630835544006 1		1	2	2	3	3	18,00	
Diagonale 240er	PT275C	630835544013 4		8	12	16	20	24	2,40	
Doppelgeländer 240er	PT259H	630835544020 2		2	2	2	2	2	5,40	
Horizontale 240er	PT259Y	630835544037 2		2	8	8	14	14	2,20	
Ausleger	PT240PA	630835544044 0		4	4	4	4	4	4,20	
Rolle mit Spindel 200mm	PT200TE	630835544051 4		4	4	4	4	4	5,60	
Bordbrett-Satz 240er L	PT302TM	630835544068 1		1	2	2	3	3	13,60	
Geamtgewicht (kg)			123,4	168,6	260,4	284	380,6	404,2		
Artikelnummer			ProTUBE L4	ProTUBE L6	ProTUBE L8	ProTUBE L10	ProTUBE L12	ProTUBE L14		

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Arbeitshöhe	4,1 Meter, 6,2 Meter, 8,3 Meter, 9,8 Meter, 12,5 Meter, 13,8 Meter
Gerüst-Typ	Rollgerüst mit Auslegern
Hersteller	ALU-WORX

