





## ALU-WORX - PROTUBE S 185X75

899,00 € - 2.555,00 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: N / A

### VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
<b>Bild folgt</b>	ProTUBE S4-P-1	Spezifikationen • max. Arbeitshöhe (m): 4,10 • max. Standhöhe (m): 2,30 • max. Gerüsthöhe (m): 3,30 • Gewicht (kg): 87,6	4,1 Meter	Allgemein <del>1.208,85 €</del> <u>899,00 €</u> inkl. MwSt.
	ProTUBE S6-P-1	Spezifikationen • max. Arbeitshöhe (m): 6,20 • max. Standhöhe (m): 4,40 • max. Gerüsthöhe (m): 5,40 • Gewicht (kg): 151,8	6,2 Meter	Allgemein <del>2.054,41 €</del> <u>1.699,00 €</u> inkl. MwSt.
	ProTUBE S8-P-1	Spezifikationen • max. Arbeitshöhe (m): 8,30 • max. Standhöhe (m): 6,50 • max. Gerüsthöhe (m): 7,50 • Gewicht (kg): 199,2	8,20 Meter	Allgemein <del>2.656,51 €</del> <u>2.222,00 €</u> inkl. MwSt.
	ProTUBE S10-P-1	Spezifikationen • max. Arbeitshöhe (m): 10,40 • max. Standhöhe (m): 8,00 • max. Gerüsthöhe (m): 9,00 • Gewicht (kg): 246,6	10,40 Meter	Allgemein <del>3.258,64 €</del> <u>2.555,00 €</u> inkl. MwSt.

### GALERIEBILDER



## BESCHREIBUNG

ALU-WORX · PROTUBE S · FAHRGERÜST SCHMAL (PREMIUM) · DIN EN 1004-1  
LASTKLASSE 3

# ALU-WORX PROTUBE S PREMIUM — SCHMALES PROFI-FAHRGERÜST MIT KLAPPLUKE, ARBEITSHÖHE BIS 8,20 M

Das ALU-WORX ProTube S Premium ist die Profi-Ausstattung des schmalen Fahrgerüsts — Plattform mit Klappluke, zusätzliche Diagonal-Streben für höhere Steifigkeit, Arbeitshöhe bis 8,20 m, Lastklasse 3 nach DIN EN 1004-1. Aluminium-Konstruktion, TÜV-geprüft, werkzeugfreier Aufbau mit selbstarretierenden Klauen — geeignet für gewerblichen Einsatz nach TRBS 2121-1.

**bis 8,20 m**

Arbeitshöhe

**Klasse 3**

Lastklasse nach DIN EN 1004-1

**Premium**

Klappluke + Diagonal-Streben

**ALU-WORX**

Aluminium-Profi-Steigtechnik

ARBEITSHÖHE

**8,20 m**

PLATTFORMLÄNGE

**1,85 m**

PLATTFORMBREITE

**0,75 m**

LASTKLASSE

**3 (200 kg/m<sup>2</sup>)**

MATERIAL

**Aluminium**

NORM

**EN 1004-1**

## ALU-WORX PROTUBE S PREMIUM — PROFI-KONSTRUKTION UND SICHERHEITS-AUSSTATTUNG

DIN EN  
1004-1  
Klasse 3

### DIN EN 1004-1 Lastklasse 3

Zertifiziert nach DIN EN 1004-1 Lastklasse 3 — Belastbarkeit 200 kg/m<sup>2</sup> (Maximum nach Norm), TÜV-geprüft, zugelassen für gewerblichen Einsatz nach TRBS 2121-1.

Premium

### Klappluke + Diagonal-Streben

Premium-Ausstattung mit Klappluke in der Plattform und zusätzlichen Diagonal-Streben für höhere Steifigkeit.

ø200  
Rollen  
+ Spindel

### ø200 mm Rollen mit Spindel

Große ø200 mm Nylon-Rollen mit Stahl-Spindel — höhenverstellbar für unebenen Boden, leichtgängig zu rollen, mit Feststeller für sicheren Stand im Einsatz.



## Werkzeugfreier Aufbau

Selbstarretierende Klauen — schnelles Stecken statt Schrauben. ø50 mm Holme und rundum profilierte Sprossen für hohe Steifigkeit und sicheren Griff.

## TECHNISCHE DATEN — ALU-WORX PROTUBE S PREMIUM

Eigenschaft	Wert
Norm	DIN EN 1004-1 Lastklasse 3 (TÜV-geprüft)
Max. Arbeitshöhe	8,20 m außen
Plattformlänge	1,85 m
Plattformbreite	0,75 m
Belastbarkeit	200 kg/m <sup>2</sup> (Lastklasse 3, Maximum nach DIN EN 1004-1)
Material	Aluminium — ø50 mm Holme, rundum profilierte Sprossen
Rollen	ø200 mm Nylon mit Stahl-Spindel, höhenverstellbar, mit Feststeller
Aufbau-Typ	Fahrgerüst schmal Premium 185×75
Sicherheits-System	Selbstarretierende Klauen, Geländerrahmen, Bordbretter (Alu-Boardbrettsatz)
Ballast	Keine Ballastgewichte erforderlich · versetzter Aufbau möglich
Hersteller	ALU-WORX — Aluminium-Profi-Steigtechnik



Hersteller-Bild: ALU-WORX

## STÄRKEN — ALU-WORX PROTUBE S

- **TÜV-geprüft, Lastklasse 3 nach DIN EN 1004-1:** 200 kg/m<sup>2</sup> Belastbarkeit (Maximum nach Norm), zertifiziert für gewerblichen Profi-Einsatz nach TRBS 2121-1.
- **Werkzeugfreier Aufbau mit selbstarretierenden Klauen:** Schnelles Stecken statt Schrauben — Auf- und Abbau in Minuten.
- **ø200 mm Rollen mit Spindel:** Höhenverstellbare Nylon-Rollen mit Stahl-Spindel — leichtgängig zu rollen, mit Feststeller für sicheren Stand.
- **ø50 mm Holme + rundum profilierte Sprossen:** Hohe Steifigkeit der Aluminium-Konstruktion, sicherer Griff beim Auf- und Abbau.
- **Keine Ballastgewichte erforderlich:** Kein zusätzlicher Transport- oder Logistik-Aufwand für Ballast.
- **Versetzter Aufbau möglich:** Plattformen können in unterschiedlichen Ebenen positioniert werden — flexibel für Treppen oder versetzte Decken.
- **Alu-Boardbrettsatz inklusive:** Vollständige Bordbretter zur Absturzsicherung nach DIN EN 1004-1.
- **Originalersatzteile bei ALU-WORX:** Vollständiges Ersatzteil-Sortiment für langfristige Verfügbarkeit über Steigtechnik Systeme Rheinland.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Das ALU-WORX ProTube S Premium ist Profi-Standard für:

- Schmales Profi-Fahrgerüst für engste Durchgänge und Treppenhäuser (Plattformbreite 0,75 m)
- Innen-Einsatz in Wohnräumen, Geschäftsräumen, Lagerräumen
- Maler-, Tapezier-, Putz- und Stuck-Arbeiten bis 8,20 m Arbeitshöhe
- Renovierung und Modernisierung mit mobilem, kompaktem Aufbau
- Elektriker-, Installations- und Trockenbau-Arbeiten in Standard-Räumen

## NORM, KLASSE UND SICHERHEIT

Das ALU-WORX ProTube S Premium ist nach **DIN EN 1004-1 Lastklasse 3** (200 kg/m<sup>2</sup>) zertifiziert — die höchste Lastklasse für mobile Arbeitsgerüste — TÜV-geprüft und zugelassen für den gewerblichen Einsatz nach **TRBS 2121-1**.

Vor jedem Einsatz erfolgt eine Sichtprüfung durch eine unterwiesene Person. Originalersatzteile direkt vom Hersteller mit langfristiger Verfügbarkeit.

## PFLEGE, WARTUNG, ERSATZTEILE

Das ALU-WORX ProTube S Premium ist auf Profi-Dauereinsatz ausgelegt — alle Bauteile als Originalersatzteile verfügbar:

- Aluminium-Bauteile rostfrei — Reinigung mit Wasser und mildem Reiniger genügt.

- Selbstarretierende Klauen und Klappverschlüsse vor jedem Aufbau auf Funktion prüfen.
- Rollen-Spindeln gangbar halten (Schmierung im Service-Intervall).
- Bei Anstoß-Schäden oder Verformung das betroffene Teil tauschen — nicht weiterverwenden.
- Originalersatzteile direkt vom Hersteller mit langfristiger Verfügbarkeit.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

<b>Arbeitshöhe</b>	4,1 Meter, 6,2 Meter, 8,20 Meter, 10,40 Meter
<b>Gerüst-Typ</b>	Rollgerüst mit Auslegern
<b>Hersteller</b>	ALU-WORX