

**ASC - AGS PRO ROLLGERÜST 190 X 75**

**2.444,86 € - 5.193,01 € inkl. MwSt.**

**Artikelnummer: ASCAGS75-190D**



**VARIATIONEN**







Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe (m)	Preis
	8719998050806	Plattformhöhe (m): 2,3 Arbeitshöhe (m): 4,3 Gerüsthöhe (m): 3,3 Im Lieferumfang enthalten: 2 x Aufbaurahmen ASC 75-28-7 2 x Aufbaurahmen ASC 75-28-4 1 x ASC Plattform 190 mit Luke - Holz 3 x AGS Pro Geländer 190 2 x Horizontalstrebe 190 2 x Telestabilisator 200 1 x Bordbrettsatz Holz 75x190 4 x Rolle 200mm nylon / Stahl spindel 375kg 4 x Sicherungsstecker	4.3	Allgemein 5.124,27 € <u>2.444,86 €</u> inkl. MwSt.
	8719998050868	Plattformhöhe (m): 3,3 Arbeitshöhe (m): 5,3 Gerüsthöhe (m): 4,3 Im Lieferumfang enthalten: 4 x ASC Aufbaurahmen 75-28-7 2 x ASC Plattform 190 mit Luke - Holz 4 x AGS Pro Geländer 190 2 x Horizontalstrebe 190 2 x Telestabilisator 200 1 x Bordbrettsatz Holz 75x190 4 x Rolle 200mm nylon / Stahl spindel 375kg 4 x Sicherungsstecker	5.3	Allgemein 6.366,21 € <u>2.999,07 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe (m)	Preis
	8719998050929	Plattformhöhe (m): 4,3 Arbeitshöhe (m): 6,3 Gerüsthöhe (m): 5,3 Im Lieferumfang enthalten: 4 x ASC Aufbaurahmen 75-28-7 2 x ASC Aufbaurahmen 75-28-4 2 x ASC Plattform 190 mit Luke - Holz 5 x AGS Pro Geländer 190 2 x Horizontalstrebe 190 2 x Telestabilisator 200 1 x Bordbrettsatz Holz 75x190 4 x Rolle 200mm nylon / Stahl spindel 375kg 8 x Sicherungsstecker	6.3	Allgemein <del>7.386,79 €</del> <b>3.454,51 € inkl.</b> MwSt.
	8719998050981	Plattformhöhe (m): 5,3 Arbeitshöhe (m): 7,3 Gerüsthöhe (m): 6,3 Im Lieferumfang enthalten: 6 x ASC Aufbaurahmen 75-28-7 2 x ASC Plattform 190 mit Luke - Holz 6 x AGS Pro Geländer 190 2 x Horizontalstrebe 190 2 x Telestabilisator 200 1 x Bordbrettsatz Holz 75x190 4 x Rolle 200mm nylon / Stahl spindel 375kg 8 x Sicherungsstecker	7.3	Allgemein <del>8.158,10 €</del> <b>3.798,71 € inkl.</b> MwSt.
	8719998051049	Plattformhöhe (m): 6,3 Arbeitshöhe (m): 8,3 Gerüsthöhe (m): 7,3 Im Lieferumfang enthalten: 6 x ASC Aufbaurahmen 75-28-7 2 x ASC Aufbaurahmen 75-28-4 3 x ASC Plattform 190 mit Luke - Holz 7 x AGS Pro Geländer 190 2 x Horizontalstrebe 190 2 x Telestabilisator 200 1 x Bordbrettsatz Holz 75x190 4 x Rolle 200mm nylon / Stahl spindel 375kg 12 x Sicherungsstecker	8.3	Allgemein <del>9.363,72 €</del> <b>4.166,90 € inkl.</b> MwSt.
	8719998051100	Plattformhöhe (m): 7,3 Arbeitshöhe (m): 9,3 Gerüsthöhe (m): 8,3 Im Lieferumfang enthalten: 8 x ASC Aufbaurahmen 75-28-7 3 x ASC Plattform 190 mit Luke - Holz 8 x AGS Pro Geländer 190 2 x Horizontalstrebe 190 2 x Telestabilisator 200 1 x Bordbrettsatz Holz 75x190 4 x Rolle 200mm nylon / Stahl spindel 375kg 12 x Sicherungsstecker	9.3	Allgemein <del>10.135,03 €</del> <b>4.510,14 € inkl.</b> MwSt.
	8719998051162	Plattformhöhe (m): 8,3 Arbeitshöhe (m): 10,3 Gerüsthöhe (m): 9,3 Im Lieferumfang enthalten: 8 x Aufbaurahmen 75-28-7 2 x ASC Aufbaurahmen 75-28-4 4 x ASC Plattform 190 mit Luke - Holz 9 x AGS Pro Geländer 190 2 x Horizontalstrebe 190 2 x Telestabilisator 300 1 x Bordbrettsatz Holz 75x190 4 x Rolle 200mm nylon / Stahl spindel 375kg 16 x Sicherungsstecker	10.3	Allgemein <del>11.669,56 €</del> <b>5.193,01 € inkl.</b> MwSt.

**GALERIEBILDER**



## BESCHREIBUNG

### ASC - AGS PRO ROLLGERÜST 190 X 75

Das Gerüst wird aus hochwertigem Aluminium gefertigt. Der einfache und werkzeugfreie Aufbau machen das Fahrgerüst besonders benutzerfreundlich. Bis zu einer Arbeitshöhe von 10,20 im Aussen-Bereich werden keinerlei Ballastgewichte oder Wandverankerungen benötigt. Das Fahrgerüst ist in 3 Größen verfügbar: 1,90m x 0,75m | 2,50m x 0,75m | 3,05m x 0,75m

#### Das ASC Universal Fahrgerüst schmal im Detail:

<b>Material:</b>	Aluminium Extrusionsrohr, profiliert
<b>Wanddicke (mm) :</b>	2,0
<b>Rohrdurchmesser außen (mm) :</b>	50,3
<b>Sprossen:</b>	profiliert, WIG-verschweißt
<b>Rollen:</b>	Ø200mm Gummi mit Kunststoffkern und Stahlspindel
<b>Nutzgewicht Plattform (kg) :</b>	325
<b>Plattformlänge (cm) :</b>	190   250   305
<b>Plattformbreite (cm) :</b>	63
<b>Plattformdicke (mm) :</b>	9
<b>Plattformbelag:</b>	wetterfestes Schichtholz
<b>Stellmaß o. Ausleger (m) :</b>	2,00 x 0,75   2,60 x 0,75   3,15 x 0,75
<b>Freistehend aufstellbar:</b>	ja, mit 4 Stabilisatoren / Dreiecksauslegern ab 2,0 m Plattformhöhe
<b>erweiterbar:</b>	bis 14,30 m Arbeitshöhe
<b>Maueranker:</b>	zusätzlich erforderlich ab 6,0 m Plattformhöhe, 2 Stück pro Ebene
<b>Ballastierung:</b>	nicht erforderlich
<b>Normen / Prüfungen:</b>	N-EN 1004 / 1298 / 12811 / TÜV-GS
<b>Gerüstklasse:</b>	3 (2,0 kN/m <sup>2</sup> )
<b>max. Gerüstbelastung gesamt (kg) :</b>	750
<b>Garantie:</b>	5 Jahre
<b>max. Plattformhöhe freistehend innen (m) :</b>	8,00
<b>max. Plattformhöhe freistehend außen (m) :</b>	8,00
<b>max. Plattformhöhe Wandstand innen (m) :</b>	12,00
<b>max. Plattformhöhe Wandstand außen (m):</b>	8,00

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

<b>Arbeitshöhe (m)</b>	10.3, 4.3, 5.3, 6.3, 7.3, 8.3, 9.3
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Normen</b>	DIN EN 1004
<b>Hersteller</b>	ASC
<b>Gerüstklasse</b>	3 - max. Belastung = 2,0 kN/m <sup>2</sup> (200kg/m <sup>2</sup> )
<b>Plattform-Breite</b>	einfache Breite
<b>Einsatzbereich</b>	Handwerk & Industrie
<b>Gerüstbelag</b>	HOLZ - Standard
<b>Fahrrollen</b>	ø 200mm Rollen mit Spindel (stufenlos höhenverstellbar)
<b>Gerüst-Typ</b>	Rollgerüst - schmal, Rollgerüst mit Auslegern
<b>Plattform-Länge (m)</b>	+ / - 2.00 Meter
<b>Wandstärke</b>	2,0mm



