


ASC - AGS PRO ROLLGERÜST 250 X 135

3.009,16 € - 8.964,44 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: ASCAGS135-250D



VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe (m)	Preis
	8719998049497	Plattformhöhe (m): 2,3 Arbeitshöhe (m): 4,3 Gerüsthöhe (m): 3,3 Im Lieferumfang enthalten: 2 x ASC Aufbaurahmen 135-28-7 2 x ASC Aufbaurahmen 135-28-4 1 x ASC Plattform 250 ohne Luke - Holz 1 x ASC Plattform 250 mit Luke - Holz 4 x AGS Pro Geländer 250 2 x Horizontalstrebe 250 1 x Bordbrettsatz Holz 135x250 4 x Rolle 200mm nylon / Stahl spindel 375kg 4 x Sicherungsstecker	4.3	Allgemein 6.255,93 € <u>3.009,16 €</u> inkl. MwSt.
	8719998049558	Plattformhöhe (m): 3,3 Arbeitshöhe (m): 5,3 Gerüsthöhe (m): 4,3 Im Lieferumfang enthalten: 4 x ASC Aufbaurahmen 135-28-7 1 x ASC Plattform 250 ohne Luke - Holz 2 x ASC Plattform 250 mit Luke - Holz 4 x AGS Pro Geländer 250 2 x Horizontalstrebe 250 2 x Telestabilisator 200 1 x Bordbrettsatz Holz 135x250 4 x Rolle 200mm nylon / Stahl spindel 375kg 4 x Sicherungsstecker	5.3	Allgemein 7.764,40 € <u>3.682,32 €</u> inkl. MwSt.









Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe (m)	Preis
	8719998049619	Plattformhöhe (m): 4,3 Arbeitshöhe (m): 6,3 Gerüsthöhe (m): 5,3 Im Lieferumfang enthalten: 4 x ASC Aufbaurahmen 135-28-7 2 x Aufbaurahmen ASAC 135-4 1 x ASC Plattform 250 ohne Luke - Holz 2 x ASC Plattform 250 mit Luke - Holz 6 x AGS Pro Geländer 250 2 x Horizontalstrebe 250 2 x Telestabilisator 200 1 x Bordbrettsatz Holz 135x250 4 x Rolle 200mm nylon / Stahl spindel 375kg 8 x Sicherungsstecker	6.3	Allgemein 9.083,44 € 4.042,17 € inkl. MwSt.
	8719998049671	Plattformhöhe (m): 5,3 Arbeitshöhe (m): 7,3 Gerüsthöhe (m): 6,3 Im Lieferumfang enthalten: 6 x ASC Aufbaurahmen 135-28-7 1 x ASC Plattform 250 ohne Luke - Holz 2 x ASC Plattform 250 mit Luke - Holz 6 x AGS Pro Geländer 250 2 x Horizontalstrebe 250 2 x Telestabilisator 200 1 x Bordbrettsatz Holz 135x250 4 x Rolle 200mm nylon / Stahl spindel 375kg 8 x Sicherungsstecker	7.3	Allgemein 9.453,67 € 4.206,93 € inkl. MwSt.
	8719998049732	Plattformhöhe (m): 6,3 Arbeitshöhe (m): 8,3 Gerüsthöhe (m): 7,3 Im Lieferumfang enthalten: 6 x ASC Aufbaurahmen 135-28-7 2 x ASC Aufbaurahmen 135-28-4 1 x ASC Plattform 250 ohne Luke - Holz 3 x ASC Plattform 250 mit Luke - Holz 8 x AGS Pro Geländer 250 2 x Horizontalstrebe 250 2 x Telestabilisator 200 1 x Bordbrettsatz Holz 135x250 4 x Rolle 200mm nylon / Stahl spindel 375kg 12 x Sicherungsstecker	8.3	Allgemein 11.728,62 € 5.219,29 € inkl. MwSt.
	8719998049794	Plattformhöhe (m): 7,3 Arbeitshöhe (m): 9,3 Gerüsthöhe (m): 8,3 Im Lieferumfang enthalten: 8 x ASC Aufbaurahmen 135-28-7 1 x ASC Plattform 250 ohne Luke - Holz 3 x ASC Plattform 250 mit Luke - Holz 8 x AGS Pro Geländer 250 2 x Horizontalstrebe 250 2 x Telestabilisator 200 1 x Bordbrettsatz Holz 135x250 4 x Rolle 200mm nylon / Stahl spindel 375kg 12 x Sicherungsstecker	9.3	Allgemein 12.098,83 € 5.384,04 € inkl. MwSt.
	8719998049855	Plattformhöhe (m): 8,3 Arbeitshöhe (m): 10,3 Gerüsthöhe (m): 9,3 Im Lieferumfang enthalten: 8 x ASC Aufbaurahmen 135-28-7 2 x ASC Aufbaurahmen 135-28-4 1 x ASC Plattform 250 ohne Luke - Holz 4 x ASC Plattform 250 mit Luke - Holz 10 x AGS Pro Geländer 250 2 x Horizontalstrebe 250 2 x Telestabilisator 200 1 x Bordbrettsatz Holz 135x250 4 x Rolle 200mm nylon / Stahl spindel 375kg 16 x Sicherungsstecker	10.3	Allgemein 14.373,80 € 6.396,41 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe (m)	Preis
	8719998049916	Plattformhöhe (m): 9,3 Arbeitshöhe (m): 11,3 Gerüsthöhe (m): 10,3 Im Lieferumfang enthalten: 10 x ASC Aufbauahmen 135-28-7 1 x ASC Plattform 250 ohne Luke - Holz 4 x ASC Plattform 250 mit Luke - Holz 10 x AGS Pro Geländer 250 2 x Horizontalstrebe 250 2 x Telestabilisator 200 1 x Bordbrettsatz Holz 135x250 4 x Rolle 200mm nylon / Stahl spindel 375kg 16 x Sicherungsstecker	11.3	Allgemein 14.787,32 € <u>6.580,43 €</u> inkl. MwSt.
	8719998049978	Plattformhöhe (m): 10,3 Arbeitshöhe (m): 12,3 Gerüsthöhe (m): 11,3 Im Lieferumfang enthalten: 10 x ASC Aufbauahmen 135-28-7 2 x ASC Aufbauahmen 135-28-4 1 x ASC Plattform 250 ohne Luke - Holz 4 x ASC Plattform 250 mit Luke - Holz 10 x AGS Pro Geländer 250 4 x Diagonalstrebe 250 2 x Horizontalstrebe 250 2 x Telestabilisator 300 1 x Bordbrettsatz Holz 135x250 4 x Rolle 200mm nylon / alu spindel 800kg 20 x Sicherungsstecker	12.3	Allgemein 17.499,40 € <u>7.787,32 €</u> inkl. MwSt.
	8719998050035	Plattformhöhe (m): 11,3 Arbeitshöhe (m): 13,3 Gerüsthöhe (m): 12,3 Im Lieferumfang enthalten: 12 x ASC Aufbauahmen 135-28-7 1 x ASC Plattform 250 ohne Luke - Holz 5 x ASC Plattform 250 mit Luke - Holz 12 x AGS Pro Geländer 250 2 x Horizontalstrebe 250 2 x Telestabilisator 300 1 x Bordbrettsatz Holz 135x250 4 x Rolle 200mm nylon / alu spindel 800kg 20 x Sicherungsstecker	13.3	Allgemein 17.869,62 € <u>7.952,07 €</u> inkl. MwSt.
	8719998050097	Plattformhöhe (m): 12,3 Arbeitshöhe (m): 14,3 Gerüsthöhe (m): 13,3 Im Lieferumfang enthalten: 12 x ASC Aufbauahmen 135-28-7 2 x ASC Aufbauahmen 135-28-4 1 x ASC Plattform 250 ohne Luke - Holz 6 x ASC Plattform 250 mit Luke - Holz 14 x AGS Pro Geländer 250 2 x Horizontalstrebe 250 2 x Telestabilisator 300 1 x Bordbrettsatz Holz 135x250 4 x Rolle 200mm nylon / alu spindel 800kg 24 x Sicherungsstecker	14.3	Allgemein 20.144,58 € <u>8.964,44 €</u> inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

ASC - AGS PRO ROLLGERÜST 250 X 135

Das Gerüst wird aus hochwertigem Aluminium gefertigt. Der einfache und werkzeugfreie Aufbau machen das Fahrgerüst besonders benutzerfreundlich. Das Fahrgerüst ist in 3 Größen verfügbar: 1,90m x 1,35m | 2,50m x 1,35m | 3,05m x 1,35m

Das ASC - AGS Pro Rollgerüst im Detail:

Material:	Aluminium Extrusionsrohr, profiliert
Wanddicke (mm) :	2,0
Rohrdurchmesser außen (mm) :	50,3
Sprossen:	profiliert, WIG-verschweißt
Rollen:	Ø200mm Gummi mit Kunststoffkern und Stahlspindel
Nutzgewicht Plattform (kg) :	325
Plattformlänge (cm) :	190 250 305
Plattformbreite (cm) :	63
Plattformdicke (mm) :	9
Plattformbelag:	wetterfestes Schichtholz
Stellmaß o. Ausleger (m) :	2,00 x 1,35 2,60 x 1,35 3,15 x 1,35
Freistehend aufstellbar:	ja, mit 4 Stabilisatoren / Dreiecksauslegern ab 2,0 m Plattformhöhe
erweiterbar:	bis 14,30 m Arbeitshöhe
Maueranker:	zusätzlich erforderlich ab 6,0 m Plattformhöhe, 2 Stück pro Ebene
Ballastierung:	nicht erforderlich
Normen / Prüfungen:	N-EN 1004 / 1298 / 12811 / TÜV-GS
Gerüstklasse:	3 (2,0 kN/m²)
max. Gerüstbelastung gesamt (kg) :	750
Garantie:	5 Jahre
max. Plattformhöhe freistehend innen (m) :	8,00
max. Plattformhöhe freistehend außen (m) :	8,00
max. Plattformhöhe Wandstand innen (m) :	20,00
max. Plattformhöhe Wandstand außen (m) :	8,00

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Arbeitshöhe (m)	10.3, 11.3, 12.3, 13.3, 14.3, 4.3, 5.3, 6.3, 7.3, 8.3, 9.3
Hersteller	ASC
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 1004
Gerüstklasse	3 - max. Belastung = 2,0 kN/m ² (200kg/m ²)
Plattform-Breite	doppelte Breite
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Gerüstbelag	HOLZ - Standard
Fahrrollen	ø 200mm Rollen mit Spindel (stufenlos höhenverstellbar)
Gerüst-Typ	Rollgerüst - breit, Rollgerüst mit Auslegern
Plattform-Länge (m)	+ / - 2.50 Meter
Wandstärke	2,0mm

