

ASC - AGS PRO ROLLGERÜST 250 X 75

2.673,20 € - 5.582,93 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: ASCAGS75-250D



VARIATIONEN




Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe (m)	Preis
	8719998051179	Plattformhöhe (m): 8,3 Arbeitshöhe (m): 10,3 Gerüsthöhe (m): 9,3 Im Lieferumfang enthalten: 8 x ASC Aufbaurahmen 75-28-7 2 x ASC Aufbaurahmen 75-28-4 4 x ASC Plattform 250 mit Luke - Holz 9 x AGS Pro Geländer 250 2 x Horizontalstrebe 250 2 x Telestabilisator 300 1 x Bordbrettsatz Holz 75x250 4 x Rolle 200mm nylon / Stahl spindel 375kg 16 x Sicherungsstecker	10.3	Allgemein 12.545,77 € <u>5.582,93 €</u> inkl. MwSt.
	8719998050813	Plattformhöhe (m): 2,3 Arbeitshöhe (m): 4,3 Gerüsthöhe (m): 3,3 Im Lieferumfang enthalten: 2 x Aufbaurahmen ASC 75-28-7 2 x Aufbaurahmen ASC 75-28-4 1 x ASC Plattform 250 mit Luke - Holz 3 x AGS Pro Geländer 250 2 x Horizontalstrebe 250 2 x Telestabilisator 200 1 x Bordbrettsatz Holz 75x250 4 x Rolle 200mm nylon / Stahl spindel 375kg 4 x Sicherungsstecker	4.3	Allgemein 5.503,07 € <u>2.673,20 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe (m)	Preis
	8719998050875	Plattformhöhe (m): 3,3 Arbeitshöhe (m): 5,3 Gerüsthöhe (m): 4,3 Im Lieferumfang enthalten: 4 x ASC Aufbaurahmen 75-28-7 2 x ASC Plattform 250 mit Luke - Holz 4 x AGS Pro Geländer 250 2 x Horizontalstrebe 250 2 x Telestabilisator 200 1 x Bordbrettsatz Holz 75x250 4 x Rolle 200mm nylon / Stahl spindel 375kg 4 x Sicherungsstecker	5.3	Allgemein 6.892,05 € <u>3.293,04 €</u> inkl. MwSt.
	8719998050936	Plattformhöhe (m): 4,3 Arbeitshöhe (m): 6,3 Gerüsthöhe (m): 5,3 Im Lieferumfang enthalten: 4 x ASC Aufbaurahmen 75-28-7 2 x ASC Aufbaurahmen 75-28-4 2 x ASC Plattform 250 mit Luke - Holz 5 x AGS Pro Geländer 250 2 x Horizontalstrebe 250 2 x Telestabilisator 200 1 x Bordbrettsatz Holz 75x250 4 x Rolle 200mm nylon / Stahl spindel 375kg 8 x Sicherungsstecker	6.3	Allgemein 7.967,10 € <u>3.772,77 €</u> inkl. MwSt.
	8719998050998	Plattformhöhe (m): 5,3 Arbeitshöhe (m): 7,3 Gerüsthöhe (m): 6,3 Im Lieferumfang enthalten: 6 x ASC Aufbaurahmen 75-28-7 2 x ASC Plattform 250 mit Luke - Holz 6 x AGS Pro Geländer 250 2 x Horizontalstrebe 250 2 x Telestabilisator 200 1 x Bordbrettsatz Holz 75x250 4 x Rolle 200mm nylon / Stahl spindel 375kg 8 x Sicherungsstecker	7.3	Allgemein 8.400,16 € <u>3.738,11 €</u> inkl. MwSt.
	8719998051056	Plattformhöhe (m): 6,3 Arbeitshöhe (m): 8,3 Gerüsthöhe (m): 7,3 Im Lieferumfang enthalten: 6 x ASC Aufbaurahmen 75-28-7 2 x ASC Aufbaurahmen 75-28-4 3 x ASC Plattform 250 mit Luke - Holz 7 x AGS Pro Geländer 250 2 x Horizontalstrebe 250 2 x Telestabilisator 200 1 x Bordbrettsatz Holz 75x250 4 x Rolle 200mm nylon / Stahl spindel 375kg 12 x Sicherungsstecker	8.3	Allgemein 10.038,41 € <u>4.467,14 €</u> inkl. MwSt.
	8719998051117	Plattformhöhe (m): 7,3 Arbeitshöhe (m): 9,3 Gerüsthöhe (m): 8,3 Im Lieferumfang enthalten: 8 x ASC Aufbaurahmen 75-28-7 3 x ASC Plattform 250 mit Luke - Holz 8 x AGS Pro Geländer 250 2 x Horizontalstrebe 250 2 x Telestabilisator 200 1 x Bordbrettsatz Holz 75x250 4 x Rolle 200mm nylon / Stahl spindel 375kg 12 x Sicherungsstecker	9.3	Allgemein 10.864,18 € <u>4.834,61 €</u> inkl. MwSt.



BESCHREIBUNG

ASC - AGS PRO ROLLGERÜST 250 X 75

Das Gerüst wird aus hochwertigem Aluminium gefertigt. Der einfache und werkzeugfreie Aufbau machen das Fahrgerüst besonders benutzerfreundlich. Bis zu einer Arbeitshöhe von 10,20 im Aussen-Bereich werden keinerlei Ballastgewichte oder Wandverankerungen benötigt. Das Fahrgerüst ist in 3 Größen verfügbar: 1,90m x 0,75m | 2,50m x 0,75m | 3,05m x 0,75m

Das ASC Universal Fahrgerüst schmal im Detail:

Material:	Aluminium Extrusionsrohr, profiliert
Wanddicke (mm) :	2,0
Rohrdurchmesser außen (mm) :	50,3
Sprossen:	profiliert, WIG-verschweißt
Rollen:	Ø200mm Gummi mit Kunststoffkern und Stahlspindel
Nutzgewicht Plattform (kg) :	325
Plattformlänge (cm) :	190 250 305
Plattformbreite (cm) :	63
Plattformdicke (mm) :	9
Plattformbelag:	wetterfestes Schichtholz
Stellmaß o. Ausleger (m) :	2,00 x 0,75 2,60 x 0,75 3,15 x 0,75
Freistehend aufstellbar:	ja, mit 4 Stabilisatoren / Dreiecksauslegern ab 2,0 m Plattformhöhe
erweiterbar:	bis 14,30 m Arbeitshöhe
Maueranker:	zusätzlich erforderlich ab 6,0 m Plattformhöhe, 2 Stück pro Ebene
Ballastierung:	nicht erforderlich
Normen / Prüfungen:	N-EN 1004 / 1298 / 12811 / TÜV-GS
Gerüstklasse:	3 (2,0 kN/m²)
max. Gerüstbelastung gesamt (kg) :	750
Garantie:	5 Jahre
max. Plattformhöhe freistehend innen (m) :	8,00
max. Plattformhöhe freistehend außen (m) :	8,00
max. Plattformhöhe Wandstand innen (m) :	12,00
max. Plattformhöhe Wandstand außen (m):	8,00

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Arbeitshöhe (m)	10.3, 4.3, 5.3, 6.3, 7.3, 8.3, 9.3
Hersteller	ASC
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 1004
Gerüstklasse	3 - max. Belastung = 2,0 kN/m ² (200kg/m ²)
Plattform-Breite	einfache Breite
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Gerüstbelag	HOLZ - Standard
Fahrrollen	ø 200mm Rollen mit Spindel (stufenlos höhenverstellbar)
Gerüst-Typ	Rollgerüst - schmal, Rollgerüst mit Auslegern
Plattform-Länge (m)	+ / - 2.50 Meter
Wandstärke	2,0mm

