



ASC AGS ROLLGERÜST 90×305 CARBON

3.277,00 € - 7.908,00 € inkl. MwSt.

ASC AGS Rollgerüst 90×305 Carbon — Aluminium-Fahrgerüst nach DIN EN 1004-1, Lastklasse 3 (200 kg/m²). Arbeitshöhen 4,2 m-10,2 m wählbar. Lieferung per Spedition in 3-5 Werktagen.

Artikelnummer: N / A

VARIATIONEN




Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	ID10020142		4,2 m	3.277,00 € inkl. MwSt.
	ID10020144		5,2 m	3.933,00 € inkl. MwSt.
	ID10020146		6,2 m	4.806,00 € inkl. MwSt.
	ID10020148		7,2 m	4.951,00 € inkl. MwSt.
	ID10020150		8,2 m	6.335,00 € inkl. MwSt.

Bild
Artikelnummer
Beschreibung
Arbeitshöhe
Preis


ID10020152

9,2 m



6.481,00 € inkl. MwSt.



ID10020140

10,2 m

7.908,00 € inkl. MwSt.

GALERIEBILDER

BESCHREIBUNG

Das **ASC AGS Rollgerüst 90x305 Carbon** ist ein fahrbares Aluminium-Gerüst für den gewerblichen Dauereinsatz — 0,90 m Rahmenbreite, 3,05 m Feldlänge, Arbeitshöhen von 4,2 m bis 10,2 m. Hersteller ist ASC (Alumexx Group, Etten-Leur, NL). Das Geländer montieren Sie vorlaufend von der jeweils darunterliegenden, gesicherten Ebene aus — beim Aufbau stehen Sie nie unsichert auf der oberen Plattform. Alle Arbeitshöhen wählen Sie direkt oben als Variante.

TECHNISCHE DATEN

Rahmenbreite	0,90 m
Feldlänge (Plattform)	3,05 m
Arbeitshöhen	4,2 m bis 10,2 m (7 Stufen)
Plattformhöhe	Arbeitshöhe abzüglich ca. 2 m
Norm / Lastklasse	DIN EN 1004-1, Lastklasse 3 (200 kg/m²)
Material / Belag	Aluminium, Carbon-Decks (leicht, witterungsfest)
Hersteller	ASC / Alumexx Group — www.ascgroup.eu

SICHERHEIT NACH DIN EN 1004-1 UND TRBS 2121-1

Das Fahrgerüst erfüllt die [DIN EN 1004-1](#) in Lastklasse 3 — 200 kg/m² Plattformbelastung für Handwerk und Industrie. Für den gewerblichen Einsatz nach TRBS 2121-1 zählt der Aufbau: Das Geländer montieren Sie vorlaufend von der jeweils darunterliegenden, gesicherten Ebene aus — beim Aufbau stehen Sie nie ungesichert auf der oberen Plattform. Streben und Bordbretter gehören bei jeder Arbeitshöhe zum Lieferumfang (Quelle: www.ascgroup.eu).

LIEFERUMFANG & STÜCKLISTE JE ARBEITSHÖHE

Komponenten je Arbeitshöhe — einzeln bestellbar oder als **Aufstockung** im Tab „Einzelteile & Zubehör“ (Schnellauswahl: vorhandene Höhe → Ziel-Höhe).

Plattformhöhe (m):			2,3	3,3	4,3	5,3	6,3	7,3	8,3
Arbeitshöhe (m):			4,2	5,2	6,2	7,2	8,2	9,2	10,2
Gerüsthöhe (m):									
Bezeichnung	Artikel-Nr.	EAN							
ASC Aufbaurahmen 90-28-7	ID10010502	8719998004168	2	4	4	6	6	8	8
ASC Aufbaurahmen 90-28-4	ID10010501	8719998003666	2	-	2	-	2	-	2
ASC Plattform 305 mit Luke - Carbon	ID10010556	8719998016451	1	2	2	2	3	3	4
ASC AGS pro Geländer 305 - Blau	ID10010065	8719998052275	2	2	4	4	6	6	8
ASC Diagonalstrebe 305	ID10010118	8719998001822	2	2	2	2	2	2	2
ASC Horizontalstrebe 305	ID10010333	8719998017403	2	2	2	2	2	2	2
ASC Telestabilisator 200 cm	ID10010777	8719998005820	4	4	4	4	4	4	4
ASC Rad+Alu Spindel DR NYLON 1000kg.	ID10010806	8719998017670	4	4	4	4	4	4	4
ASC Verriegelungsclip	ID10010074	8719325137163	4	4	8	8	12	12	16
Bestell-Nr. (Komplettgerüst)			ID10020142	ID10020144	ID10020146	ID10020148	ID10020150	ID10020152	ID10020140

AUFSTOCKUNG UND ERSATZTEILE

Das System wächst mit: Wer zunächst eine niedrige Arbeitshöhe kauft, stockt später auf. Im Tab „**Einzelteile & Zubehör**“ wählen Sie unter „Schnellauswahl Aufstockung“ einfach Ihre vorhandene und die gewünschte Arbeitshöhe — die benötigten Bauteile (Rahmen, Streben, Plattform, Geländer) werden automatisch zusammengestellt und lassen sich gesammelt in den Warenkorb legen. Jedes Bauteil ist zudem über seine Artikel-Nummer einzeln lieferbar. Fragen zur passenden Aufstockung: info@steigtechnik-systeme.de.

LIEFERUNG & AUFBAU

Lieferung per Spedition in 3-5 Werktagen frei Bordsteinkante, deutschlandweit; EU sowie AT/CH auf Anfrage. Abholung am Lager in Neunkirchen-Seelscheid nach Absprache. Zwei Personen bauen das Rollgerüst mit der beiliegenden Aufbauanleitung werkzeuglos auf.

HÄUFIGE FRAGEN

Welche Arbeitshöhe brauche ich?

Arbeitshöhe = Plattformhöhe plus rund 2 m Reichweite. Für Arbeiten an einer 6-m-Fassade genügt die Variante mit rund 6 m Arbeitshöhe.

Darf ich das Gerüst allein aufbauen?

Der Hersteller empfiehlt zwei Personen. Gewerblich verlangt die TRBS 2121-1 eine unterwiesene Person und die Kontrolle vor jeder Nutzung.

Kann ich später aufstocken?

Ja — im Tab „Einzelteile & Zubehör“ stellt die Schnellauswahl Aufstockung die benötigten Bauteile von Ihrer vorhandenen zur gewünschten Arbeitshöhe automatisch zusammen.

Fragen zur Auswahl? info@steigtechnik-systeme.de oder +49 2247 9029252 — Bewertungen bei Trustami.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Hersteller	ASC
Arbeitshöhe	4,2 m, 5,2 m, 6,2 m, 7,2 m, 8,2 m, 9,2 m, 10,2 m
Plattformhöhe	Arbeitshöhe abzüglich ca. 2 m
Rahmenbreite	0,90 m
Feldlänge	3,05 m
Norm / Lastklasse	DIN EN 1004-1, Lastklasse 3 (200 kg/m ²)
Material	Aluminium, Carbon-Decks (leicht, witterungsfest)