



ASC - ALUMEXX ECO-LINE® FAHRGERÜST-ZIMMERGERÜST

559,19 € - 1.263,42 € inkl. MwSt.

Alu-Rollgerüst Zimmergerüst Ecoline
 Arbeitshöhe: 3,00m - 7,80m
 Länge x Breite: 1,60m x 0,70m
 Gerüstgruppe: 2
 Einsatzbereich: Hobby - Heimerwerker

Artikelnummer: ASC-Alumexx-Ecoline-XX

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	8719325137880		3,80 Meter	899,74 € inkl. MwSt.
	ASC-990609009		3 Meter	559,19 € inkl. MwSt.
	8719325137897		5,80 Meter	1.263,42 € inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG



ASC - ALUMEXX ECO-LINE® FAHRGERÜST - ZIMMERGERÜST

Das ASC Eco-Line® Zimmergerüst -Rollgerüst ist ein Gerüst für den Privatgebrauch.

Das Gerüst entspricht der Gerüstkategorie 2 (150 kg/m²).

Das Rollgerüst eignet sich ideal für den Haus- und Gartenbereich.

Das Eco-Line® Gerüst entspricht den geltenden gesetzlichen Mindestanforderungen.

Mit diesem Rollgerüst erreicht man eine maximale Arbeitshöhe von 7,80 Metern.

Für den professionellen Einsatz - also täglicher Gebrauch unter extremen Belastungen ist dieses Gerüst nicht konzipiert.

Das ASC Eco-Line® Fahrgerüst mit Einzelteilen in der Übersicht:

Artikelnr.	Arbeitshöhe	3,00	3,80	5,80	7,80	Gewicht
	Plattformhöhe:	1,00	1,80	3,80	5,80	kg
990609009	Rollgerüst Eco-Line A: 1 x Falteinheit D75-6 1 x Plattform mit Luke 4 x Rolle 5 x Sicherungsclip	1	1	1	1	24,6
990609010	Erweiterungsmodul Eco-Line B 1 x Set Koppelstücke 1 x Bordbrettsatz 2 x Kopfgeländer 1 x Doppel-Horizontale 3 x Horizontalstrebe		1	1	1	17,2
990609011	Erweiterungsmodul Eco-Line C 1 x Koppelstücke 3 x Diagonalstrebe 2 x Aufbaurahmen 4 x Stabilisator/Ausleger 1 x Plattform mit Luke			1	1	36,8
990609012	Erweiterungsmodul Eco-Line D 1 x Koppelstücke 1 x Plattform mit Luke 3 x Diagonalstrebe 1 x Horizontalstrebe 2 x Aufbaurahmen 2 x Ballastgewichte				1	76,8
Artikelnummer	990609009	EK2	EK3	EK4		

Das ASC Eco-Line® Zimmergerüst - Rollgerüst im Detail:

Material:	Aluminium Extrusionsrohr
Wanddicke (mm) :	1,4
Rohrdurchmesser außen (mm) :	40
Sprossen:	profiliert, WIG-teilverschweißt
Rollen (mm) :	100 Gummi mit Kunststoffkern
Nutzgewicht Plattform (kg) :	110
Plattformlänge (cm) :	150
Plattformbreite (cm) :	55
Plattformdicke (cm) :	9
Plattformbelag:	wetterfestes Schichtholz
Stellmaß o. Ausleger (cm) :	160 x 70
Freistehend aufstellbar:	ja
Ballastierung:	nicht erforderlich *
Gewicht (kg) :	29
Normen / Prüfungen:	TÜV-GS sowie N-EN 1004 / 1298 / 12811
Gerüstklasse:	2
Verkehrslast:	1,5 kN/m ²
max. Gerüstbelastung gesamt (kg) :	200
Garantie:	2 Jahre

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Arbeitshöhe	3 Meter, 3,80 Meter, 5,80 Meter
Gerüst-Typ	Klappperüst Zimmergerüst
Hersteller	ASC
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 1004 (alt)
Plattform-Länge (m)	+ / - 1.50 Meter
Plattform-Breite	einfache Breite
Einsatzbereich	Hobby & Heimwerker
Gerüstbelag	HOLZ - Standard
Wandstärke	1,6mm

