

**ASC - ALUMEXX AS | BASIC-LINE®
 FAHRGERÜST**


1.390,00 € - 3.715,00 € inkl. MwSt.




Arbeitshöhe: 4,30m - 10,30m
 Länge x Breite: 2.00m x 1.00m
 Laufrollen: Ø 150mm höhenverstellbar
 Einsatzbereich: Heimwerker - Hobby
 TÜV geprüft


Artikelnummer: N / A



VARIATIONEN

| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Arbeitshöhe | Preis |
|---|---------------|--|-----------------------|---------------------------|
|  | 990608963 | Arbeitshöhe: 4,30m Gerüsthöhe: 3,30m Standhöhe: 2,30m Ø 150mm höhenverstellbare Rollen | 4,30 Meter - Typ 0 | 1.390,00 € inkl. MwSt. |

| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Arbeitshöhe | Preis |
|---|---------------|--|-----------------------|---------------------------|
|  | 990608962 | Arbeitshöhe: 6,30m Gerüsthöhe: 5,30m Standhöhe: 4,30m Ø 150mm höhenverstellbare Rollen | 6,30 Meter - Typ 1 | 2.005,00 € inkl. MwSt. |
|  | 990608965 | Arbeitshöhe: 8,30m Gerüsthöhe: 7,30m Standhöhe: 6,30m Ø 150mm höhenverstellbare Rollen | 8,30 Meter Typ 3.1 | 2.965,00 € inkl. MwSt. |
|  | 990608960 | Arbeitshöhe: 6,30m Gerüsthöhe: 5,30m Standhöhe: 4,30m Ø 160mm höhenverstellbare Rollen | 6,30 Meter - Typ 2 | 2.225,00 € inkl. MwSt. |

| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Arbeitshöhe | Preis |
|---|---------------|---|---------------------|------------------------|
|  | 990608966 | Arbeitshöhe: 10,30m Gerüsthöhe: 9,30m Standhöhe: 8,30m Ø 160mm höhenverstellbare Rollen | 10,30 Meter Typ 4.1 | 3.715,00 € inkl. MwSt. |

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG



ASC Basic-Line® Fahrgerüst

Das Basic-Line Fahrgerüst von ASC wurde speziell für den Hobby- und Heimwerkermarkt entwickelt um auch auf diesem Sektor eine einfache und vernünftige Lösung zu schaffen. Die Streben können längs neben der Plattform plaziert werden,

bedeutet kein Umbau beim Variieren der Plattformhöhe.

ASC Basic-Line mit Einzelteilen in der Übersicht

| Module | | Typ 0 | Typ 1 | Typ 2 | Typ 3.1 | Typ 4.1 |
|--------------------------------|-----------|-------|-------|-------|---------|---------|
| Arbeitshöhe: | | 4,3 | 6,3 | 6,3 | 8,3 | 10,3 |
| Plattformhöhe | | 2,3 | 4,3 | 4,3 | 6,3 | 8,3 |
| Artikelnr | | | | | | |
| ASC-BL 100-7 Sprossen | 990608986 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 |
| ASC-BL 100-2 Kopfgeländer | 990608987 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ASC-BL Plattform mit Luke | 990608988 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| ASC-BL Plattform ohne Luke | 990608989 | | | 1 | 1 | 1 |
| ASC-BL Stabilisator 1,8 m | 990608992 | | 2 | 2 | | |
| ASC-BL Tele Stabilisator 1,8 m | 990609171 | | | | 2 | 2 |
| Horizontalstrebe BL-200 | 990608991 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 |
| Diagonalstrebe BL-200 | 990608990 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 |
| Rolle + Spindel 150 mm | 990608995 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Bordbrettsatz Holz | 990608994 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Verriegelungsstift | 90609997 | 4 | 8 | 8 | 12 | 16 |

Das ASC Basic-Line Fahrgerüst im Detail

| | |
|---|---|
| Material: | Aluminium Extrusionsrohr |
| Wanddicke (mm) : | 1,7 |
| Rohrdurchmesser außen (mm) : | 50,3 |
| Sprossen: | profiliert, WIG-verschweißt |
| Rollen: | Ø150 mm Nylon mit Stahlspindel |
| Nutzgewicht Plattform (kg) : | 250 |
| Plattformlänge (cm) : | 190 |
| Plattformbreite (cm) : | 63 |
| Plattformbelag: | wetterfestes Schichtholz |
| Stellmaß o. Ausleger (m) : | 2,0 x 1,0 |
| Freistehend aufstellbar: | ja, mit 4 Stabilisatoren / Dreiecksauslegern ab 2,0 m Plattformhöhe |
| erweiterbar: | bis 10,30 m Arbeitshöhe |
| Maueranker: | zusätzlich erforderlich ab 6,0 m Plattformhöhe, 2 Stück pro Ebene |
| Ballastierung: | nicht erforderlich |
| Normen / Prüfungen: | N-EN 1004 & 1298 |
| Gerüstklasse: | 3 (2,0 kN/m ²) |
| max. Gerüstbelastung gesamt (kg) : | 450 |
| Garantie: | 5 Jahre |

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

| | |
|----------------------------|---|
| Arbeitshöhe | 10,30 Meter Typ 4.1, 4,30 Meter - Typ 0, 6,30 Meter - Typ 1, 6,30 Meter - Typ 2, 8,30 Meter Typ 3.1 |
| Gerüst-Typ | Rollgerüst mit Auslegern |
| Hersteller | ASC |
| Normen | DIN EN 1004 |
| Plattform-Länge (m) | + / - 2.00 Meter |
| Plattform-Breite | einfache Breite |
| Einsatzbereich | Heimwerker & Handwerk |
| Gerüstbelag | HOLZ - Standard |
| Wandstärke | 1,6mm |

