

**ASC - ALUMEXX AS | BASIC-LINE®
 FAHRGERÜST**

1.390,00 € - 3.715,00 € inkl. MwSt.

Arbeitshöhe: 4,30m - 10,30m
 Länge x Breite: 2.00m x 1.00m
 Laufrollen: Ø 150mm höhenverstellbar
 Einsatzbereich: Heimwerker - Hobby
 TÜV geprüft

Artikelnummer: N / A



VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	990608963	Arbeitshöhe: 4,30m Gerüsthöhe: 3,30m Standhöhe: 2,30m Ø 150mm höhenverstellbare Rollen	4,30 Meter - Typ 0	1.390,00 € inkl. MwSt.


Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	990608962	Arbeitshöhe: 6,30m Gerüsthöhe: 5,30m Standhöhe: 4,30m Ø 150mm höhenverstellbare Rollen	6,30 Meter - Typ 1	2.005,00 € inkl. MwSt.
	990608965	Arbeitshöhe: 8,30m Gerüsthöhe: 7,30m Standhöhe: 6,30m Ø 150mm höhenverstellbare Rollen	8,30 Meter Typ 3.1	2.965,00 € inkl. MwSt.
	990608960	Arbeitshöhe: 6,30m Gerüsthöhe: 5,30m Standhöhe: 4,30m Ø 160mm höhenverstellbare Rollen	6,30 Meter - Typ 2	2.225,00 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	990608966	Arbeitshöhe: 10,30m Gerüsthöhe: 9,30m Standhöhe: 8,30m Ø 160mm höhenverstellbare Rollen	10,30 Meter Typ 4.1	3.715,00 € inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG



ASC Basic-Line® Fahrgerüst

Das Basic-Line Fahrgerüst von ASC wurde speziell für den Hobby- und Heimwerkermarkt entwickelt um auch auf diesem Sektor eine einfache und vernünftige Lösung zu schaffen. Die Streben können längs neben der Plattform platziert werden,

bedeutet kein Umbau beim Variieren der Plattformhöhe.

ASC Basic-Line mit Einzelteilen in der Übersicht

Module		Typ 0	Typ 1	Typ 2	Typ 3.1	Typ 4.1
Arbeitshöhe:		4,3	6,3	6,3	8,3	10,3
Plattformhöhe		2,3	4,3	4,3	6,3	8,3
Artikelnr						
ASC-BL 100-7 Sprossen	990608986	2	4	4	6	8
ASC-BL 100-2 Kopfgeländer	990608987	2	2	2	2	2
ASC-BL Plattform mit Luke	990608988	1	1	1	2	3
ASC-BL Plattform ohne Luke	990608989			1	1	1
ASC-BL Stabilisator 1,8 m	990608992		2	2		
ASC-BL Tele Stabilisator 1,8 m	990609171				2	2
Horizontalstrebe BL-200	990608991	4	4	6	6	8
Diagonalstrebe BL-200	990608990	2	4	4	6	8
Rolle + Spindel 150 mm	990608995	4	4	4	4	4
Bordbrettsatz Holz	990608994	1	1	1	1	1
Verriegelungsstift	90609997	4	8	8	12	16

Das ASC Basic-Line Fahrgerüst im Detail

Material:	Aluminium Extrusionsrohr
Wanddicke (mm) :	1,7
Rohrdurchmesser außen (mm) :	50,3
Sprossen:	profiliert, WIG-verschweißt
Rollen:	Ø150 mm Nylon mit Stahlspindel
Nutzgewicht Plattform (kg) :	250
Plattformlänge (cm) :	190
Plattformbreite (cm) :	63
Plattformbelag:	wetterfestes Schichtholz
Stellmaß o. Ausleger (m) :	2,0 x 1,0
Freistehend aufstellbar:	ja, mit 4 Stabilisatoren / Dreiecksauslegern ab 2,0 m Plattformhöhe
erweiterbar:	bis 10,30 m Arbeitshöhe
Maueranker:	zusätzlich erforderlich ab 6,0 m Plattformhöhe, 2 Stück pro Ebene
Ballastierung:	nicht erforderlich
Normen / Prüfungen:	N-EN 1004 & 1298
Gerüstklasse:	3 (2,0 kN/m ²)
max. Gerüstbelastung gesamt (kg) :	450
Garantie:	5 Jahre

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Arbeitshöhe	10,30 Meter Typ 4.1, 4,30 Meter - Typ 0, 6,30 Meter - Typ 1, 6,30 Meter - Typ 2, 8,30 Meter Typ 3.1
Gerüst-Typ	Rollgerüst mit Auslegern
Hersteller	ASC
Normen	DIN EN 1004
Plattform-Länge (m)	+ / - 2.00 Meter
Plattform-Breite	einfache Breite
Einsatzbereich	Heimwerker & Handwerk
Gerüstbelag	HOLZ - Standard
Wandstärke	1,6mm

