



ASC BASICLINE 75ER | ALX FS 75 - KLAPPGERÜST

448,00 € - 2.359,00 € inkl. MwSt.

Arbeitshöhe: 3,00m - 7,85m
 Länge: 2,00m
 Breite: 0,75m
 Rollen: Ø150mm höhenverstellbar
 Gerüstklasse: 3
 Einsatzbereich: Handwerk

Artikelnummer: N / A

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	990609552		3 Meter	448,00 € inkl. MwSt.
	990609553		3.00 Meter - Gerüstbelag mit Luke	491,00 € inkl. MwSt.
	8719998054729		3,80 Meter	744,00 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	8719998054750		4,80 Meter	874,00 € inkl. MwSt.
	8719998054682		5,80 Meter	1.611,00 € inkl. MwSt.
	8719998054743	Arbeitshöhe: 6,30m Länge: 2,00m Breite: 0,75m Rollen: Ø150mm höhenverstellbar Gerüstklasse: 3 Ausleger: 2 Stück - wandseitiger Aufbau	6,30 Meter	1.911,00 € inkl. MwSt.
	8719998054798		8 Meter	2.359,00 € inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

ASC BASICLINE 75ER | ALX FS 75 - KLAPPGERÜST

Das Klappgerüst ALX FS 75 ist für Profis und Heimwerker einsatzbereit. Einfach im Aufbau und sicher in der Handhabung. Mit dem Klappgerüst von ASC Alumexx erreichen Sie eine maximale Arbeitshöhe von 8 Metern

Sicherheit made in Niederlande!

Das ASC Basic-Line 75er KlappGerüst in der Übersicht:

Arbeitshöhe:	3,35	3,35	3,80	4,80	5,80	6,30	8,00
Plattformhöhe:	1,35	1,35	1,80	2,80	3,80	4,30	6,00
Gerüsthöhe:	2,35	2,35	2,80	3,80	4,80	5,30	7,00
Artikelnummer							
Zimmerfahrgerüst mit Luke kompl: = 1 x Falt-Einheit 75-6 BASIC = 1 x Plattform ohne Luke BASIC = 5 x Verriegelungsstift	990609552	1					
Zimmerfahrgerüst mit Luke kompl: = 1 x Falt-Einheit 75-6 BASIC = 1 x Plattform mit Luke BASIC = 5 x Verriegelungsstift	990609553	1	1	1	1	1	1
ASC Falt-Einheit 75-3	ALX fs-3sp		1				
ASC Falt-Einheit 75-6	990609559			1			
ASC Aufbaurahmen 75-7 BASIC	BL757				2	2	4
ASC Kopfgeländer 75-2 BASIC	BL752				2	2	2
Plattform mit Luke ASC 190 BASIC	990608988				1	1	2
Horizontalstrebe BASIC	990608991		2	1	5	5	6
Diagonalstrebe BASIC	990608990				3	3	6
Bordbrettsatz 75-190, Holz BASIC	990608994				1	1	1
Stabilisator 2 m BASIC 1	990608992				2	2	2
ASC Rolle Ø125 mm		4	4	4	4		
ASC Rolle Nylon Ø200 mm - 375 kg						4	4
Verriegelungsstifte insges.	90609997	5	5	10	10	13	13
Artikelnummern	990609552	990609553	8719998054729	8719998054750	8719998054682	8719998054743	8719998054798

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Arbeitshöhe	3 Meter, 3,00 Meter – Gerüstbelag mit Luke, 3,80 Meter, 4,80 Meter, 5,80 Meter, 6,30 Meter, 8 Meter
Gerüst-Typ	Klappgerüst Zimmergerüst
Hersteller	ASC
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 1004
Plattform-Länge (m)	+ / – 2.00 Meter
Produktprüfung	TÜV – GS geprüfte Sicherheit
Einsatzbereich	Heimwerker & Handwerk
Gerüstbelag	HOLZ – Standard
Wandstärke	1,6mm
Gerüstklasse	3 – max. Belastung = 2,0 kN/m ² (200kg/m ²)
Plattform-Breite	einfache Breite

