



Produktabbildung folgt
Original-ASC-Artikel

ASC DACHRANDSICHERUNG SCHRÄGES DACH

5.507,00 € - 9.110,00 € inkl. MwSt.

ASC Dachrandsicherung schräges Dach — Aluminium-Fahrgerüst nach DIN EN 1004-1, Lastklasse 3 (200 kg/m²). Arbeitshöhen 30 m–51 m wählbar. Lieferung per Spedition in 3–5 Werktagen.

Artikelnummer: N / A

VARIATIONEN

Bild

Artikelnummer

Beschreibung

Arbeitshöhe

Preis



Produktabbildung folgt
Original-ASC-Artikel

ID10090141

30 m

5.507,00 € inkl. MwSt.



Produktabbildung folgt
Original-ASC-Artikel

ID10090146

45 m

8.081,00 € inkl. MwSt.



Produktabbildung folgt
Original-ASC-Artikel

ID10090147

48 m

8.595,00 € inkl. MwSt.



Produktabbildung folgt
Original-ASC-Artikel

ID10090148

51 m

9.110,00 € inkl. MwSt.

BESCHREIBUNG

Das **ASC Dachrandsicherung schräges Dach** ist ein fahrbares Aluminium-Gerüst für den gewerblichen Dauereinsatz — – Rahmenbreite, – Feldlänge, Arbeitshöhen von 30 m bis 51 m. Hersteller ist ASC (Alumexx Group, Etten-Leur, NL). Das Geländer montieren Sie vorlaufend von der jeweils darunterliegenden, gesicherten Ebene aus — beim Aufbau stehen Sie nie ungesichert auf der oberen Plattform. Alle Arbeitshöhen wählen Sie direkt oben als Variante.

TECHNISCHE DATEN

Rahmenbreite	–
Feldlänge (Plattform)	–
Arbeitshöhen	30 m bis 51 m (4 Stufen)
Plattformhöhe	Arbeitshöhe abzüglich ca. 2 m
Norm / Lastklasse	DIN EN 1004-1, Lastklasse 3 (200 kg/m ²)
Material / Belag	Aluminium, Plattformen mit Holzbelag
Hersteller	ASC / Alumexx Group — www.ascgroup.eu

SICHERHEIT NACH DIN EN 1004-1 UND TRBS 2121-1

Das Fahrgerüst erfüllt die [DIN EN 1004-1](#) in Lastklasse 3 — 200 kg/m² Plattformbelastung für Handwerk und Industrie. Für den gewerblichen Einsatz nach TRBS 2121-1 zählt der Aufbau: Das Geländer montieren Sie vorlaufend von der jeweils darunterliegenden, gesicherten Ebene aus — beim Aufbau stehen Sie nie ungesichert auf der oberen Plattform. Streben und Bordbretter gehören bei jeder Arbeitshöhe zum Lieferumfang (Quelle: www.ascgroup.eu).

AUFSTOCKUNG UND ERSATZTEILE

Das System wächst mit: Wer zunächst eine niedrige Arbeitshöhe kauft, stockt später auf. Im Tab „**Einzelteile & Zubehör**“ wählen Sie unter „Schnellauswahl Aufstockung“ einfach Ihre vorhandene und die gewünschte Arbeitshöhe — die benötigten Bauteile (Rahmen, Streben, Plattform, Geländer) werden automatisch zusammengestellt und lassen sich gesammelt in den Warenkorb legen. Jedes Bauteil ist zudem über seine Artikel-Nummer einzeln lieferbar. Fragen zur passenden Aufstockung: info@steigtechnik-systeme.de.

LIEFERUNG & AUFBAU

Lieferung per Spedition in 3-5 Werktagen frei Bordsteinkante, deutschlandweit; EU sowie AT/CH auf Anfrage. Abholung am Lager in Neunkirchen-Seelscheid nach Absprache. Zwei Personen bauen das Rollgerüst mit der beiliegenden Aufbauanleitung werkzeuglos auf.

HÄUFIGE FRAGEN

Welche Arbeitshöhe brauche ich?

Arbeitshöhe = Plattformhöhe plus rund 2 m Reichweite. Für Arbeiten an einer 6-m-Fassade genügt die Variante mit rund 6 m Arbeitshöhe.

Darf ich das Gerüst allein aufbauen?

Der Hersteller empfiehlt zwei Personen. Gewerblich verlangt die TRBS 2121-1 eine unterwiesene Person und die Kontrolle vor jeder Nutzung.

Kann ich später aufstocken?

Ja — im Tab „Einzelteile & Zubehör“ stellt die Schnellauswahl Aufstockung die benötigten Bauteile von Ihrer vorhandenen zur gewünschten Arbeitshöhe automatisch zusammen.

Fragen zur Auswahl? info@steigtechnik-systeme.de oder +49 2247 9029252 — Bewertungen bei Trustami.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Hersteller	ASC
Arbeitshöhe	30 m, 45 m, 48 m, 51 m
Plattformhöhe	Arbeitshöhe abzüglich ca. 2 m
Rahmenbreite	-
Feldlänge	-
Norm / Lastklasse	DIN EN 1004-1, Lastklasse 3 (200 kg/m ²)
Material	Aluminium, Plattformen mit Holzbelag