



ASC - EURO ROLLGERÜST 190 X 75

1.986,92 € - 5.268,05 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: ASCEUR75ST

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe (m)	Preis
	E021	Plattformhöhe (m): 2,2 Arbeitshöhe (m): 4,2 Gerüsthöhe (m): 3,2 Im Lieferumfang enthalten: 2 x EURO Aufbaurahmen 75-28-7 2 x EURO Geländerrahmen 75-50-2 1 x Plattform 190 mit Luke - Holz 2 x EURO Diagonalstrebe 190 6 x EURO Horizontalstrebe 190 1 x Bordbrettsatz komplett 75x190 4 x Rolle 200mm nylon / alu spindel 800kg	4.2	Allgemein 4.098,09 € <u>1.986,92 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe (m)	Preis
	E031	Plattformhöhe (m): 3,2 Arbeitshöhe (m): 5,2 Gerüsthöhe (m): 4,2 Im Lieferumfang enthalten: 2 x EURO Aufbaurahmen 75-28-7 2 x EURO Aufbaurahmen 75-28-4 2 x EURO Geländerrahmen 75-50-20 1 x Plattform 190 mit Luke - Holz 3 x Diagonalstrebe 190 EURO 6 x EURO Horizontalstrebe 190 1 x Bordbrettsatz komplett 75x190 4 x Rolle 200mm nylon / alu spindel 800kg	5.2	Allgemein 4.759,79 € <u>2.282,21 €</u> inkl. MwSt.
	E041	Plattformhöhe (m): 4,2 Arbeitshöhe (m): 6,2 Gerüsthöhe (m): 5,2 Im Lieferumfang enthalten: 4 x EURO Aufbaurahmen 75-28-7 2 x EURO Geländerrahmen 75-50-2 1 x Plattform 190 mit Luke - Holz 4 x EURO Diagonalstrebe 190 6 x EURO Horizontalstrebe 190 2 x Telestabilisator 200 EURO 1 x Bordbrettsatz komplett 75x190 4 x Rolle 200mm nylon / alu spindel 800kg	6.2	Allgemein 5.791,65 € <u>2.742,67 €</u> inkl. MwSt.
	E051	Plattformhöhe (m): 5,2 Arbeitshöhe (m): 7,2 Gerüsthöhe (m): 6,2 Im Lieferumfang enthalten: 4 x EURO Aufbaurahmen 75-28-7 2 x EURO Aufbaurahmen 75-28-4 2 x EURO Geländerrahmen 75-50-2 2 x Plattform 190 mit Luke - Holz 5 x EURO Diagonalstrebe 190 8 x EURO Horizontalstrebe 190 2 x Telestabilisator 200 EURO 1 x Bordbrettsatz komplett 75x190 4 x Rolle 200mm nylon / alu spindel 800kg	7.2	Allgemein 7.142,57 € <u>3.345,52 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe (m)	Preis
	E061	Plattformhöhe (m): 6,2 Arbeitshöhe (m): 8,2 Gerüsthöhe (m): 7,2 Im Lieferumfang enthalten: 6 x EURO Aufbaurahmen 75-28-7 2 x EURO Geländerrahmen 75-50-2 2 x Plattform 190 mit Luke - Holz 6 x EURO Diagonalstrebe 190 8 x EURO Horizontalstrebe 190 2 x Telestabilisator 200 EURO 1 x Bordbrettsatz komplett 75x190 4 x Rolle 200mm nylon / alu spindel 800kg	8.2	Allgemein 7.571,86 € <u>3.537,09 €</u> inkl. MwSt.
	E071	Plattformhöhe (m): 7,2 Arbeitshöhe (m): 9,2 Gerüsthöhe (m): 8,2 Im Lieferumfang enthalten: 6 x EURO Aufbaurahmen 75-28-7 2 x EURO Aufbaurahmen 75-28-4 2 x EURO Geländerrahmen 75-50-2 2 x Plattform 190 mit Luke - Holz 7 x EURO Diagonalstrebe 190 8 x EURO Horizontalstrebe 190 2 x Telestabilisator 200 EURO 1 x Bordbrettsatz komplett 75x190 4 x Rolle 200mm nylon / alu spindel 800kg	9.2	Allgemein 7.945,95 € <u>3.694,87 €</u> inkl. MwSt.
	E081	Plattformhöhe (m): 8,2 Arbeitshöhe (m): 10,2 Gerüsthöhe (m): 9,2 Im Lieferumfang enthalten: 8 x EURO Aufbaurahmen 75-28-7 2 x EURO Geländerrahmen 75-50-2 2 x Plattform 190 mit Luke - Holz 8 x EURO Diagonalstrebe 190 8 x EURO Horizontalstrebe 190 2 x Telestabilisator 300 EURO 1 x Bordbrettsatz komplett 75x190 4 x Rolle 200mm nylon / alu spindel 800kg	10.2	Allgemein 8.457,97 € <u>3.932,96 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe (m)	Preis
	E091	Plattformhöhe (m): 9,2 Arbeitshöhe (m): 11,2 Gerüsthöhe (m): 10,2 Im Lieferumfang enthalten: 8 x EURO Aufbaurahmen 75-28-7 2 x EURO Aufbaurahmen 75-28-4 2 x EURO Geländerrahmen 75-50-290 3 x Plattform 190 mit Luke - Holz 9 x EURO Diagonalstrebe 190 10 x EURO Horizontalstrebe 190 2 x Telestabilisator 200 EURO 1 x Bordbrettsatz komplett 75x190 4 x Rolle 200mm nylon / alu spindel 800kg	11.2	Allgemein 9.808,88 € <u>4.561,13 €</u> inkl. MwSt.
	E0101	Plattformhöhe (m): 10,2 Arbeitshöhe (m): 12,2 Gerüsthöhe (m): 11,2 Im Lieferumfang enthalten: 10 x EURO Aufbaurahmen 75-28-7 2 x EURO Geländerrahmen 75-50-2 3 x Plattform 190 mit Luke - Holz 10 x Diagonalstrebe 190 EURO 10 x EURO Horizontalstrebe 190 2 x Telestabilisator 300 EURO 1 x Bordbrettsatz komplett 75x190 4 x Rolle 200mm nylon / alu spindel 800kg	12.2	Allgemein 10.238,18 € <u>4.760,75 €</u> inkl. MwSt.
	E0111	Plattformhöhe (m): 11,2 Arbeitshöhe (m): 13,2 Gerüsthöhe (m): 12,2 Im Lieferumfang enthalten: 10 x EURO Aufbaurahmen 75-28-7 2 x EURO Aufbaurahmen 75-28-4 2 x EURO Geländerrahmen 75-50-2 3 x Plattform 190 mit Luke - Holz 11 x EURO Diagonalstrebe 190 10 x EURO Horizontalstrebe 190 2 x Telestabilisator 300 EURO 1 x Bordbrettsatz komplett 75x190 4 x Rolle 200mm nylon / alu spindel 800kg	13.2	Allgemein 10.899,84 € <u>5.068,43 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe (m)	Preis
	E0121	Plattformhöhe (m): 12,2 Arbeitshöhe (m): 14,2 Gerüsthöhe (m): 13,2 Im Lieferumfang enthalten: 12 x EURO Aufbaurahmen 75-28-7 2 x EURO Geländerrahmen 75-50-2 3 x Plattform 190 mit Luke - Holz 12 x EURO 14.2 Diagonalstrebe 190 10 x EURO Horizontalstrebe 190 2 x Telestabilisator 300 EURO 1 x Bordbrettsatz komplett 75x190 4 x Rolle 200mm nylon / alu spindel 800kg	14.2	Allgemein 11.329,15 € 5.268,05 € inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

ASC - EURO ROLLGERÜST 190 X 75

Die ASC Euro Rollgerüste sind ideal geeignet für Profis, die hohe Anforderungen an den Arbeitsplatz, die Sicherheit und die Leichtigkeit der Verwendung des Gerüsts stellen.

Zu den Besonderheiten:

- Durch die verschiedenen Leichtbaukomponenten sind diese Gerüste bequem im Transport, leicht im Auf- und Abbau sowie praktisch in der Lagerung,
- Die Aluminiumlegierung färbt nicht ab,
- Das Gerüst ist glanzbeschichtet,
- Rutschfestes Gerstenkorn-Profil auf den Sprossen für einen sicheren Aufstieg,
- Niedrige Wartungskosten
- Sie benötigen keine separaten Sicherungsstifte mehr.

Die Kupplungen:

Die Verbindungen der Rahmen haben eine, auf dem Markt, einmalige, Verbindung, die so genannte „Euro – Kupplung“. Durch diese selbstsichernde Verbindung kann das Gerüst ohne zusätzliche Sicherungsstifte aufgebaut werden. Das heißt: maximale Sicherheit und in sehr kurzer Zeit auf- und abzubauen. Sämtliche Verbindungen an den Rahmen werden manuell (TIG) verschweißt.

Plattformen:

Die Plattform besteht aus:

- Einem starken, geschweißten Aluminiumgrundrahmen mit:
- Hochwertiger, wasserfester Sperrholzplatte die zudem rutschfest ist,
- Einzuhängen ist die Plattform durch robuste, feste Trägerhaken
- Wahlweise erhältlich mit einem Carbon-Belag (Leichtbau) oder einem X-light Carbon-Belag (extrem Leichtbau), einem speziellen Waben-Verbund-Kunststoff,
- Die Plattformen erfüllen die im Gerüstbau erforderliche Klasse 3 mit 200 kg/m².

Streben:

Die Streben sind ebenfalls aus hochwertigem Aluminium gefertigt. Sie verfügen über robuste, reibungslose Klauen, die durch Einhaken an der Sprosse einrasten. Die Streben für unsere ASC Euro Rollgerüste können auch mit unserem einzigartigen, patentierten „Quick-Lock“ ® -System geliefert werden.

Rad und Spindel:

Das Rollgerüst wird mit einem Polyamid-Rad von 200 mm ausgestattet, welches mit einer Doppel-Bremse (sowohl in der Dreh- als auch in der Rollrichtung) versehen ist. Die Aluminium Spindel ist bis zu 300 mm in der Höhe verstellbar. Die maximale Belastung beträgt 500 bis 800 kg je ausgewählten Typs. Die Räder erfüllen, ebenso wie die Plattformen und Rahmen, alle geltenden Kontrollvorschriften im Gerüstbau.

Stabilisator:

Die Stabilisatoren (auch Ausleger genannt) sind in verschiedenen Längen, je nach Arbeits- und Aufbauhöhe erhältlich. Zudem können die Stabilisatoren in einer starren Version aber auch in verstellbarer Version geliefert werden. Alle Stabilisatoren sind serienmäßig mit Kunststoff-Kupplungen und Gewindeschrauben ausgestattet. Diese sorgen für einen extrem starken Halt am Rahmen und sind jedoch dennoch leicht in der Handhabung.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Arbeitshöhe (m)	10.2, 11.2, 12.2, 13.2, 14.2, 4.2, 5.2, 6.2, 7.2, 8.2, 9.2
Hersteller	ASC
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 1004 (alt)
Gerüstklasse	3 - max. Belastung = 2,0 kN/m ² (200kg/m ²)
Plattform-Breite	einfache Breite
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Gerüstbelag	HOLZ - Standard
Fahrrollen	ø 200mm Rollen mit Spindel (stufenlos höhenverstellbar)
Gerüst-Typ	Rollgerüst - schmal, Rollgerüst mit Auslegern
Plattform-Länge (m)	+ / - 2.00 Meter
Wandstärke	2,0mm

