

**ASC - EUROSCAFFOLD SGS PRIME |
TEMPORÄRE DACHRANDSICHERUNG FÜR
FLACHDACH**

889,69 € - 3.762,89 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: ES-SGS-Prime



VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Länge (m)	Preis
	102927		12	1.845,36 € inkl. MwSt.
	ES10090021		18	2.474,23 € inkl. MwSt.
	102924		3	889,69 € inkl. MwSt.

Bild

Artikelnummer Beschreibung

Länge (m)

Preis



ES10090025

30

3.762,89 € inkl. MwSt.



102925

6

1.154,64 € inkl. MwSt.




102926

9

1.504,12 € inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

Safety Guard Systems® Dachkantenschutz Prime für Flachdächer

Safety Guard Systems® ist die Dachkantenschutzmarke des Herstellers *Eurosccaffold*. Die Systeme sind so konzipiert, dass sie Arbeitnehmer zuverlässig vor Stürzen aus der Höhe schützen. Hergestellt aus hochwertigen Materialien und mit umfassendem Service und Support.

WARUM SGS DACHKANTENSCHUTZ PRIME?

- Schützt Arbeiter vor Stürzen aus der Höhe
- Erfüllt die Europäische Norm **EN 13374 + A1** (Klasse A, B und C)
- TÜV-zertifiziert
- Hergestellt aus langlebigen, hochwertigen Materialien
- Erhältlich als Sets von **3 m bis 30 m**

Hinweis: Safety Guard Systems® entsprechen der Europäischen Norm EN 13374 + A1 (Klassen A, B, C) und sind TÜV-zertifiziert. Kontaktieren Sie uns für Beratung zur passenden Set-Größe und Montage.

EIGENSCHAFTEN & VORTEILE

- Einfacher und sicherer Aufbau
- Flexible Setgrößen — konfigurieren Sie passend zur Dachkante
- Robuste Konstruktion für lange Lebensdauer
- Kompatibel mit weiteren Safety Guard Systems Produkten

PRODUKTAUSFÜHRUNGEN / ARTIKELNUMMERN

Set	Artikelnummer
SGS Prime — 3-Meter-Komplettset (Flachdach)	102924
SGS Prime — 6-Meter-Komplettset (Flachdach)	102925
SGS Prime — 9-Meter-Komplettset (Flachdach)	102926
SGS Prime — 12-Meter-Komplettset (Flachdach)	102927

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Länge (m)	3, 6, 9, 12, 18, 30
Hersteller	ASC
Gerüst-Typ	Dachrandsicherung – Flachdach, Dachschutzwand, Absturzsicherung, Dachrandsicherung – Schrägdach, Schnellbau-Gerüst
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Normen	DIN EN 13374

