



ASC UNIVERSAL FAHRGERÜST ® - SCHMAL

1.893,99 € - 6.602,79 € inkl. MwSt.

ASC Universal Fahrgerüst schmal
Arbeitshöhe: 4,20m - 14,20m
Länge x Breite: 1.90m x 0.75m | 2.50m x 0.75m | 3.05m x 0.75m
Laufrollen: Ø200mm höhenverstellbar
Einsatzbereich: Handwerk
TÜV geprüft

Artikelnummer: N / A

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Länge x Breite	Preis
	8719998987065	Arbeitshöhe: 9,20m Gerüsthöhe: 8,20m Standhöhe: 7,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar	9,20 Meter	3,05m x 0,75m	simple 8.886,94 € <u>4.132,43 €</u> inkl. MwSt.
	8719998987102	Arbeitshöhe: 10,20m Gerüsthöhe: 9,20m Standhöhe: 8,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar	10,20 Meter	1,90m x 0,75m	simple 9.258,53 € <u>4.305,22 €</u> inkl. MwSt.
	8719998987164	Arbeitshöhe: 11,20m Gerüsthöhe: 10,20m Standhöhe: 9,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar	11,20 Meter	1,90m x 0,75m	simple 10.000,99 € <u>4.650,46 €</u> inkl. MwSt.
	8719998987225	Arbeitshöhe: 12,20m Gerüsthöhe: 11,20m Standhöhe: 10,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar	12,20 Meter	1,90m x 0,75m	simple 11.053,74 € <u>5.139,99 €</u> inkl. MwSt.









Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Länge x Breite	Preis
	8719998987287	Arbeitshöhe: 13,20m Gerüsthöhe: 12,20m Standhöhe: 11,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar	13,20 Meter	1,90m x 0,75m	simple 11.796,23 € <u>5.485,25 €</u> inkl. MwSt.
	8719998987348	Arbeitshöhe: 14,20m Gerüsthöhe: 13,20m Standhöhe: 12,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar	14,20 Meter	1,90m x 0,75m	simple 12.848,98 € <u>5.974,77 €</u> inkl. MwSt.
	8719998986747	Arbeitshöhe: 4,20m Gerüsthöhe: 3,20m Standhöhe: 2,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar	4,20 Meter	1,90m x 0,75m	simple 3.829,50 € <u>1.893,99 €</u> inkl. MwSt.
	8719998986808	Arbeitshöhe: 5,20m Gerüsthöhe: 4,20m Standhöhe: 3,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar	5,20 Meter	1,90m x 0,75m	simple 5.042,63 € <u>2.403,50 €</u> inkl. MwSt.
	8719998986860	Arbeitshöhe: 6,20m Gerüsthöhe: 5,20m Standhöhe: 4,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar	6,20 Meter	1,90m x 0,75m	simple 5.624,74 € <u>2.647,99 €</u> inkl. MwSt.
	8719998986921	Arbeitshöhe: 7,20m Gerüsthöhe: 6,20m Standhöhe: 5,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar	7,20 Meter	1,90m x 0,75m	simple 6.367,20 € <u>2.959,82 €</u> inkl. MwSt.
	8719998986983	Arbeitshöhe: 8,20m Gerüsthöhe: 7,20m Standhöhe: 6,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar	8,20 Meter	1,90m x 0,75m	simple 7.419,97 € <u>3.401,99 €</u> inkl. MwSt.
	8719998987041	Arbeitshöhe: 9,20m Gerüsthöhe: 8,20m Standhöhe: 7,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar	9,20 Meter	1,90m x 0,75m	simple 8.162,44 € <u>3.795,53 €</u> inkl. MwSt.









Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Länge x Breite	Preis
	8719998987119	Arbeitshöhe: 10,20m Gerüsthöhe: 9,20m Standhöhe: 8,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar	10,20 Meter	2,50m x 0,75m	simple 9.738,82-€ <u>4.528,55 €</u> inkl. MwSt.
	8719998987126	Arbeitshöhe: 10,20m Gerüsthöhe: 9,20m Standhöhe: 8,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar	10,20 Meter	3,05m x 0,75m	simple 10.172,08-€ <u>4.730,02 €</u> inkl. MwSt.
	8719998987171	Arbeitshöhe: 11,20m Gerüsthöhe: 10,20m Standhöhe: 9,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar nur mit Wandverankerung zu verwenden	11,20 Meter	2,50m x 0,75m	simple 10.500,95-€ <u>4.882,94 €</u> inkl. MwSt.
	8719998987188	Arbeitshöhe: 11,20m Gerüsthöhe: 10,20m Standhöhe: 9,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar nur mit Wandverankerung zu verwenden	11,20 Meter	3,05m x 0,75m	simple 10.944,07-€ <u>5.088,99 €</u> inkl. MwSt.
	8719998987232	Arbeitshöhe: 12,20m Gerüsthöhe: 11,20m Standhöhe: 10,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar nur mit Wandverankerung zu verwenden	12,20 Meter	2,50m x 0,75m	simple 11.650,20-€ <u>5.417,34 €</u> inkl. MwSt.
	8719998987249	Arbeitshöhe: 12,20m Gerüsthöhe: 11,20m Standhöhe: 10,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar nur mit Wandverankerung zu verwenden	12,20 Meter	3,05m x 0,75m	simple 12.185,86-€ <u>5.666,43 €</u> inkl. MwSt.
	8719998987294	Arbeitshöhe: 13,20m Gerüsthöhe: 12,20m Standhöhe: 11,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar nur mit Wandverankerung zu verwenden	13,20 Meter	2,50m x 0,75m	simple 12.412,32-€ <u>5.771,73 €</u> inkl. MwSt.
	8719998987300	Arbeitshöhe: 13,20m Gerüsthöhe: 12,20m Standhöhe: 11,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar nur mit Wandverankerung zu verwenden	13,20 Meter	3,05m x 0,75m	simple 12.957,84-€ <u>6.025,39 €</u> inkl. MwSt.










Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Länge x Breite	Preis
	8719998987355	Arbeitshöhe: 14,20m Gerüsthöhe: 13,20m Standhöhe: 12,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar nur mit Wandverankerung zu verwenden	14,20 Meter	2,50m x 0,75m	simple 13.561,56 € <u>6.306,13 €</u> inkl. MwSt.
	8719998987362	Arbeitshöhe: 14,20m Gerüsthöhe: 13,20m Standhöhe: 12,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar nur mit Wandverankerung zu verwenden	14,20 Meter	3,05m x 0,75m	simple 14.199,56 € <u>6.602,79 €</u> inkl. MwSt.
	8719998986754	Arbeitshöhe: 4,20m Gerüsthöhe: 3,20m Standhöhe: 2,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar	4,20 Meter	2,50m x 0,75m	simple 3.961,37 € <u>2.056,47 €</u> inkl. MwSt.
	8719998986761	Arbeitshöhe: 4,20m Gerüsthöhe: 3,20m Standhöhe: 2,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar	4,20 Meter	3,05m x 0,75m	simple 4.087,44 € <u>2.293,87 €</u> inkl. MwSt.
	8719998986815	Arbeitshöhe: 5,20m Gerüsthöhe: 4,20m Standhöhe: 3,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar	5,20 Meter	2,50m x 0,75m	simple 5.286,72 € <u>2.613,12 €</u> inkl. MwSt.
	8719998986822	Arbeitshöhe: 5,20m Gerüsthöhe: 4,20m Standhöhe: 3,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar	5,20 Meter	3,05m x 0,75m	simple 5.513,19 € <u>2.892,69 €</u> inkl. MwSt.
	8719998986877	Arbeitshöhe: 6,20m Gerüsthöhe: 5,20m Standhöhe: 4,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar	6,20 Meter	2,50m x 0,75m	simple 5.872,75 € <u>3.139,65 €</u> inkl. MwSt.
	8719998986884	Arbeitshöhe: 6,20m Gerüsthöhe: 5,20m Standhöhe: 4,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar	6,20 Meter	3,05m x 0,75m	simple 6.101,20 € <u>3.139,65 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Länge x Breite	Preis
	8719998986938	Arbeitshöhe: 7,20m Gerüsthöhe: 6,20m Standhöhe: 5,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar	7,20 Meter	2,50m x 0,75m	simple 6.634,88 € <u>3.179,35 €</u> inkl. MwSt.
	8719998986945	Arbeitshöhe: 7,20m Gerüsthöhe: 6,20m Standhöhe: 5,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar	7,20 Meter	3,05m x 0,75m	simple 6.873,17 € <u>3.463,88 €</u> inkl. MwSt.
	8719998986990	Arbeitshöhe: 8,20m Gerüsthöhe: 7,20m Standhöhe: 6,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar	8,20 Meter	2,50m x 0,75m	simple 7.784,12 € <u>3.662,03 €</u> inkl. MwSt.
	8719998987003	Arbeitshöhe: 8,20m Gerüsthöhe: 7,20m Standhöhe: 6,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar	8,20 Meter	3,05m x 0,75m	simple 8.114,99 € <u>3.773,47 €</u> inkl. MwSt.
	8719998987058	Arbeitshöhe: 9,20m Gerüsthöhe: 8,20m Standhöhe: 7,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar	9,20 Meter	2,50m x 0,75m	simple 8.546,25 € <u>3.974,00 €</u> inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

ASC · UNIVERSAL · DIN EN 1004-1

ASC UNIVERSAL 1,90 × 0,75 M — ARBEITSHÖHE BIS 8,20 M

Das **ASC Universal Fahrgerüst schmal** ist das modulare Fahrgerüst von ASC (Aluminium Scaffolding Company, Niederlande) — modular ausbaubares System mit Aufsteck- und Zwischenrahmen, Plattform 0,75 × 1,90 m. Profi-Konstruktion nach DIN EN 1004-1. **Aluminium-Konstruktion** nach **DIN EN 1004-1 Lastklasse 3** — 200 kg/m² Belastbarkeit für gewerblichen Profi-Einsatz nach TRBS 2121-1.

bis 8,20 m

Arbeitshöhe

200 kg/m²

Lastklasse 3

Profi

Modulares Fahrgerüst schmal

ASC

Aluminium Scaffolding Company · NL

ARBEITSHÖHE

bis 8,20 m

PLATTFORMLÄNGE

1,90 m

PLATTFORMBREITE

0,75 m

BELASTBARKEIT

200 kg/m²

NORM

EN 1004-1
LINIE
Universal

ASC UNIVERSAL — NIEDERLÄNDISCHE PROFI-KONSTRUKTION NACH DIN EN 1004-1

DIN EN
1004-1
Klasse 3

DIN EN 1004-1 Lastklasse 3

Zertifiziert nach **DIN EN 1004-1 Lastklasse 3** — Belastbarkeit 200 kg/m² (2,0 kN/m²), max.
Plattformabstand 2,00 m. Gewerblicher Profi-Einsatz nach TRBS 2121-1 zugelassen.

Aluminium
Profi-
Konstruktion

Aluminium-Konstruktion

ASC fertigt aus **rostfreiem Aluminium** mit geschweißten Rahmenteilen — langlebige Profi-Konstruktion, geringes Gewicht der Einzelteile für einfaches Handling und Transport.

Modular
ausbaubar

Modulares Universal-System

Modular ausbaubares Aufsteckrahmen-System — von kompakter Basis bis hohe Arbeitshöhen mit Originalersatzteilen erweiterbar. Wächst mit Ihren Anforderungen.

Made in
Holland

ASC — Aluminium Scaffolding Company

ASC ist niederländischer Hersteller von Aluminium-Rollgerüsten und Treppentürmen. Vollständiges Ersatzteil-Sortiment für Profi-Dauereinsatz.

TECHNISCHE DATEN — ASC UNIVERSAL 1,90 × 0,75 M

Eigenschaft	Wert
Norm	DIN EN 1004-1 · Lastklasse 3 · 2,0 kN/m ²
Max. Arbeitshöhe	8,20 m
Plattformlänge	1,90 m
Plattformbreite	0,75 m
Belastbarkeit	200 kg/m ² (Lastklasse 3 nach DIN EN 1004-1)
Max. Plattformabstand	2,00 m
Material	Aluminium-Konstruktion (rostfrei)
Aufstieg	über Vertikalrahmen mit Sprossen
Aufbau-Typ	Steck-Fahrgerüst mit Aufsteckrahmen
Fahrrollen	4 × Fahrrollen mit Feststellbremsen
Sicherheits-System	Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste · Bordbretter zur Absturzsicherung
Hersteller	ASC (Aluminium Scaffolding Company), Niederlande



Hersteller-Bild: ASC / Alumexx

STÄRKEN — WAS DAS ASC UNIVERSAL AUSMACHT

- **DIN EN 1004-1 Lastklasse 3:** Zertifiziert nach DIN EN 1004-1 in der Lastklasse 3 — Belastbarkeit 200 kg/m² (2,0 kN/m²), gewerblicher Profi-Einsatz nach TRBS 2121-1 zugelassen.
- **Aluminium-Konstruktion:** Rostfreie Aluminium-Bauteile mit geschweißten Rahmenteilen — langlebige Verarbeitung, geringes Gewicht der Einzelteile für einfaches Handling.
- **Modular ausbaubares Aufsteckrahmen-System:** Von kompakter Basis bis hohe Arbeitshöhen mit Originalersatzteilen erweiterbar.
- **Profi-Linie mit verstärkter Konstruktion:** AGS Pro / DELUXE für gewerblichen Dauereinsatz — höhere

Lebensdauer, vorlaufende Geländer.

- **Plattformgröße 1,90 × 0,75 m:** Schmale Bauform passt durch Standardtüren und in enge Räume.
- **Fahrrollen mit Feststellbremsen:** 4 Fahrrollen für mobile Standortwechsel, sicherer Stand durch Feststellbremsen an jeder Rolle.
- **Geländerrahmen mit Knieleiste:** Dreigeteilte Absturzsicherung nach DIN EN 1004-1 — Bordbretter, Knieleiste und Geländer-Oberholm.
- **Alle Bauteile als Ersatzteile:** Sämtliche Komponenten als Originalersatzteile bei ASC verfügbar — langlebige Profi-Investition mit Nachschub-Garantie.
- **Niederländische Konstruktion:** ASC (Aluminium Scaffolding Company) ist etablierter Hersteller von Aluminium-Rollgerüsten in den Niederlanden — Europäische Profi-Qualität.

ANWENDUNGSBEREICHE

Das ASC Universal ist Profi-Standard für gewerbliche Einsätze:

- Profi-Maler- und Tapezierarbeiten — schmale 0,75 m Bauform passt durch Standardtüren
- Trockenbau und Innenausbau in Wohnräumen, Treppenhäusern und Fluren
- Elektriker- und Installations-Arbeiten in engen Räumen
- Renovierung und Modernisierung mit Arbeitshöhe bis 8,20 m
- Industrie- und Hallenwartung — kompakte Bauform

NORM, KLASSE UND SICHERHEIT

Das ASC Universal ist nach **DIN EN 1004-1** in der **Lastklasse 3** zertifiziert: Belastbarkeit 200 kg/m² (2,0 kN/m²), max. Plattformabstand 2,00 m. Für den gewerblichen Einsatz nach **TRBS 2121-1** zugelassen.

Vor jedem Einsatz erfolgt eine Sichtprüfung durch eine unterwiesene Person. ASC-Originalersatzteile direkt vom Hersteller mit langfristiger Verfügbarkeit.

ASC-LINIEN IM VERGLEICH

ASC bietet mehrere Linien für unterschiedliche Profi-Einsätze:

Linie	Konstruktion	Empfehlung
AGS Pro	Profi-Rollgerüst (75/135), vorlaufendes Geländer	Profi-Dauereinsatz Bau und Industrie
EURO	Standard-Rollgerüst (75/135)	Solide Profi-Einsätze und Heimwerker
BASIC Treppenturm	Treppengerüst breit 1,35 m	Material-Transport, längerer Aufenthalt oben
DELUXE Treppenturm	Premium-Treppengerüst breit 1,35 m	Premium-Profi-Einsatz mit Komfort-Features

Eco-Line / A-Line	Klappgerüst, kompakter Transport	Mobile Profi-Einsätze mit häufigem Standortwechsel
Universal	Modular ausbaubares System (breit + schmal)	Flexible Konfiguration, modular erweiterbar

← Tabelle seitlich wischen für mehr →

Alle ASC-Gerüste sind nach **DIN EN 1004-1 Lastklasse 3** zertifiziert.

PFLEGE, WARTUNG, ERSATZTEILE

Das ASC Universal ist auf Profi-Dauereinsatz ausgelegt — Aluminium-Konstruktion rostfrei, alle Bauteile als Originalersatzteile bei ASC verfügbar:

- Aluminium-Bauteile rostfrei — Reinigung mit Wasser und mildem Reiniger genügt.
- Fahrrollen-Feststellbremsen monatlich auf Funktion prüfen, bei Verschleiß tauschen.
- Steckverbindungen und Schnellverschlüsse auf festen Sitz prüfen vor jedem Aufbau.
- Geländerrahmen mit Knieleiste auf Verformung prüfen — bei Anstoß-Schäden Teil austauschen.
- Originalersatzteile direkt vom ASC-Hersteller mit langfristiger Verfügbarkeit.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Arbeitshöhe	4,20 Meter, 5,20 Meter, 6,20 Meter, 7,20 Meter, 8,20 Meter, 9,20 Meter, 10,20 Meter, 11,20 Meter, 12,20 Meter, 13,20 Meter, 14,20 Meter
Hersteller-Garantie	5 Jahre
Gerüst-Typ	Rollgerüst - schmal, Rollgerüst mit Auslegern
Gerüstkategorie	3 - max. Belastung = 2,0 kN/m ² (200kg/m ²)
Hersteller	ASC
Länge x Breite	1,90m x 0,75m, 2,50m x 0,75m, 3,05m x 0,75m
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 1004 (alt)
Plattform-Länge (m)	+ / - 2.00 Meter, + / - 2.50 Meter, + / - 3.00 Meter, 2.00, 2.50, 3.00
Produktprüfung	TÜV - GS geprüfte Sicherheit
Wandstärke	2,0mm
Plattform-Breite	einfache Breite
Einsatzbereich	Heimwerker & Handwerk
Gerüstbelag	HOLZ - Standard
Fahrrollen	ø 200mm Rollen mit Spindel (stufenlos höhenverstellbar)