




ASC DELUXE TREPPENGERÜST 135×250

3.201,00 € - 10.390,00 € inkl. MwSt.

DELUXE Treppenturm ASC 135×250 — Aluminium-Fahrgerüst nach DIN EN 1004-1, Lastklasse 3 (200 kg/m²). Arbeitshöhen 4,2 m-14,2 m wählbar. Lieferung per Spedition in 3-5 Werktagen.

Artikelnummer: N / A

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	ID10050076		4,2 m	3.201,00 € inkl. MwSt.
	ID10050078		8,2 m	6.076,00 € inkl. MwSt.
	ID10050079		10,2 m	7.515,00 € inkl. MwSt.
	ID10050074		12,2 m	8.952,00 € inkl. MwSt.
	ID10050075		14,2 m	10.390,00 € inkl. MwSt.

Bild

Artikelnummer

Beschreibung

Arbeitshöhe

Preis



ID10050077

6,2 m

4.639,00 € inkl. MwSt.

BESCHREIBUNG

Das **DELUXE Treppengerüst ASC 135x250** ist ein fahrbares Aluminium-Gerüst für den gewerblichen Dauereinsatz — 1,35 m Rahmenbreite, 2,50 m Feldlänge, Arbeitshöhen von 4,2 m bis 14,2 m. Hersteller ist ASC (Alumexx Group, Etten-Leur, NL). Das Geländer montieren Sie vorlaufend von der jeweils darunterliegenden, gesicherten Ebene aus — beim Aufbau stehen Sie nie ungesichert auf der oberen Plattform. Alle Arbeitshöhen wählen Sie direkt oben als Variante.

TECHNISCHE DATEN

Rahmenbreite	1,35 m
Feldlänge (Plattform)	2,50 m
Arbeitshöhen	4,2 m bis 14,2 m (5 Stufen)
Plattformhöhe	Arbeitshöhe abzüglich ca. 2 m
Norm / Lastklasse	DIN EN 1004-1, Lastklasse 3 (200 kg/m²)
Material / Belag	Aluminium, Plattformen mit Holzbelag
Hersteller	ASC / Alumexx Group — www.ascgroup.eu

SICHERHEIT NACH DIN EN 1004-1 UND TRBS 2121-1

Das Fahrgerüst erfüllt die [DIN EN 1004-1](#) in Lastklasse 3 — 200 kg/m² Plattformbelastung für Handwerk und Industrie. Für den gewerblichen Einsatz nach TRBS 2121-1 zählt der Aufbau: Das Geländer montieren Sie vorlaufend von der jeweils darunterliegenden, gesicherten Ebene aus — beim Aufbau stehen Sie nie ungesichert auf der oberen Plattform. Streben und Bordbretter gehören bei jeder Arbeitshöhe zum Lieferumfang (Quelle: www.ascgroup.eu).

LIEFERUMFANG & STÜCKLISTE JE ARBEITSHÖHE

Komponenten je Arbeitshöhe — einzeln bestellbar oder als **Aufstockung** im Tab „Einzelteile & Zubehör“ (Schnellauswahl: vorhandene Höhe → Ziel-Höhe).

Plattformhöhe (m):			2,3	4,3	6,3	8,3	10,3	12,3
Arbeitshöhe (m):			4,2	6,2	8,2	10,2	12,2	14,2
Gerüsthöhe (m):								
Bezeichnung	Artikel-Nr.	EAN						
ASC Aufbaurahmen 135-28-7	ID10010490	8086799675720	1	3	5	7	9	11
ASC 135 Durchgangsrahmen links/rechts für Gerüsthandlauf	ID10010005	8719998011999	1	1	1	1	1	1

Plattformhöhe (m):			2,3	4,3	6,3	8,3	10,3	12,3
ASC Aufbaurahmen 135-28-4	ID10010487	8719998022131	2	2	2	2	2	2
ASC Plattform 250 ohne Luke - Holz	ID10010553	8719998022780	1	2	3	4	5	6
ASC Plattform 250 mit Luke für Gerüstleitern	ID10030137	8719998053722	1	1	1	1	1	1
ASC Diagonalstrebe 250	ID10010114	8719998030822	2	4	6	8	10	12
ASC Horizontalstrebe 250	ID10010329	8719998003291	6	8	10	12	14	16
ASC Leiterhandlauf 250 außen doppelt 2.0	ID10030109	8719998994513	1	2	3	4	5	6
ASC Trittbrettbügel	ID10030135	8719998017946	1	1	1	1	1	1
ASC Telestabilisator 200 cm	ID10010777	8719998005820	4	4	4	4	4	4
ASC Rad+Alu Spindel DR NYLON 1000kg.	ID10010806	8719998017670	4	4	4	4	4	4
ASC Bordbrettsatz Holz 135-250	ID10010381	8719998008166	1	1	1	1	1	1
ASC Verriegelungsclip	ID10010074	8719325137163	4	8	12	16	20	24
Bestell-Nr. (Komplettgerüst)			ID10050076	ID10050077	ID10050078	ID10050079	ID10050074	ID10050075

AUFSTOCKUNG UND ERSATZTEILE

Das System wächst mit: Wer zunächst eine niedrige Arbeitshöhe kauft, stockt später auf. Im Tab „**Einzelteile & Zubehör**“ wählen Sie unter „Schnellauswahl Aufstockung“ einfach Ihre vorhandene und die gewünschte Arbeitshöhe — die benötigten Bauteile (Rahmen, Streben, Plattform, Geländer) werden automatisch zusammengestellt und lassen sich gesammelt in den Warenkorb legen. Jedes Bauteil ist zudem über seine Artikel-Nummer einzeln lieferbar. Fragen zur passenden Aufstockung: info@steigtechnik-systeme.de.

LIEFERUNG & AUFBAU

Lieferung per Spedition in 3-5 Werktagen frei Bordsteinkante, deutschlandweit; EU sowie AT/CH auf Anfrage. Abholung am Lager in Neunkirchen-Seelscheid nach Absprache. Zwei Personen bauen das Rollgerüst mit der beiliegenden Aufbauanleitung werkzeuglos auf.

HÄUFIGE FRAGEN

Welche Arbeitshöhe brauche ich?

Arbeitshöhe = Plattformhöhe plus rund 2 m Reichweite. Für Arbeiten an einer 6-m-Fassade genügt die Variante mit rund 6 m Arbeitshöhe.

Darf ich das Gerüst allein aufbauen?

Der Hersteller empfiehlt zwei Personen. Gewerblich verlangt die TRBS 2121-1 eine unterwiesene Person und die Kontrolle vor jeder Nutzung.

Kann ich später aufstocken?

Ja — im Tab „Einzelteile & Zubehör“ stellt die Schnellauswahl Aufstockung die benötigten Bauteile von Ihrer vorhandenen zur gewünschten Arbeitshöhe automatisch zusammen.

Fragen zur Auswahl? info@steigtechnik-systeme.de oder +49 2247 9029252 — Bewertungen bei Trustami.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Hersteller	ASC
Arbeitshöhe	4,2 m, 6,2 m, 8,2 m, 10,2 m, 12,2 m, 14,2 m
Plattformhöhe	Arbeitshöhe abzüglich ca. 2 m
Rahmenbreite	1,35 m
Feldlänge	2,50 m
Norm / Lastklasse	DIN EN 1004-1, Lastklasse 3 (200 kg/m ²)
Material	Aluminium, Plattformen mit Holzbelag