

ASC DELUXE TREPPENGERÜST 135×305

3.400,00 € - 11.259,00 € inkl. MwSt.

DELUXE Treppenturm ASC 135×305 — Aluminium-Fahrgerüst nach DIN EN 1004-1, Lastklasse 3 (200 kg/m²). Arbeitshöhen 4,2 m-12,2 m wählbar. Lieferung per Spedition in 3-5 Werktagen.

Artikelnummer: N / A

VARIATIONEN

Bild

Artikelnummer

Beschreibung

Arbeitshöhe

Preis



ID10050082

4,2 m

3.400,00 € inkl. MwSt.



ID10050083

6,2 m


4.972,00 € inkl. MwSt.



ID10050084

8,2 m


6.544,00 € inkl. MwSt.



ID10050085

10,2 m

8.116,00 € inkl. MwSt.



ID10050080

12,2 m

9.687,00 € inkl. MwSt.


Bild

Artikelnummer

Beschreibung

Arbeitshöhe

Preis



ID10050081

14,2 m

11.259,00 € inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

Das **DELUXE Treppengerüst ASC 135x305** ist ein fahrbares Aluminium-Gerüst für den gewerblichen Dauereinsatz — 1,35 m Rahmenbreite, 3,05 m Feldlänge, Arbeitshöhen von 4,2 m bis 12,2 m. Hersteller ist ASC (Alumexx Group, Etten-Leur, NL). Das Geländer montieren Sie vorlaufend von der jeweils darunterliegenden, gesicherten Ebene aus — beim Aufbau stehen Sie nie ungesichert auf der oberen Plattform. Alle Arbeitshöhen wählen Sie direkt oben als Variante.

TECHNISCHE DATEN

Rahmenbreite	1,35 m
Feldlänge (Plattform)	3,05 m
Arbeitshöhen	4,2 m bis 12,2 m (5 Stufen)
Plattformhöhe	Arbeitshöhe abzüglich ca. 2 m
Norm / Lastklasse	DIN EN 1004-1, Lastklasse 3 (200 kg/m²)
Material / Belag	Aluminium, Plattformen mit Holzbelag
Hersteller	ASC / Alumexx Group — www.ascgroup.eu

SICHERHEIT NACH DIN EN 1004-1 UND TRBS 2121-1

Das Fahrgerüst erfüllt die [DIN EN 1004-1](#) in Lastklasse 3 — 200 kg/m² Plattformbelastung für Handwerk und Industrie. Für den gewerblichen Einsatz nach TRBS 2121-1 zählt der Aufbau: Das Geländer montieren Sie vorlaufend von der jeweils darunterliegenden, gesicherten Ebene aus — beim Aufbau stehen Sie nie ungesichert auf der oberen Plattform. Streben und Bordbretter gehören bei jeder Arbeitshöhe zum Lieferumfang (Quelle: www.ascgroup.eu).

LIEFERUMFANG & STÜCKLISTE JE ARBEITSHÖHE

Komponenten je Arbeitshöhe — einzeln bestellbar oder als **Aufstockung** im Tab „Einzelteile & Zubehör“

(Schnellauswahl: vorhandene Höhe → Ziel-Höhe).

Plattformhöhe (m):			2,3	4,3	6,3	8,3	10,3	12,3
Arbeitshöhe (m):			4,2	6,2	8,2	10,2	12,2	14,2
Gerüsthöhe (m):								
Bezeichnung	Artikel-Nr.	EAN						
ASC Aufbaurahmen 135-28-7	ID10010490	8086799675720	1	3	5	7	9	11
ASC 135 Durchgangsrahmen links/rechts für Gerüsthandlauf	ID10010005	8719998011999	1	1	1	1	1	1
ASC Aufbaurahmen 135-28-4	ID10010487	8719998022131	2	2	2	2	2	2
ASC Plattform 305 ohne Luke - Holz	ID10010562	8719998005868	1	2	3	4	5	6
ASC Plattform 305 mit Luke für Gerüstleitern	ID10030138	8719998999662	1	1	1	1	1	1
ASC Diagonalstrebe 305	ID10010118	8719998001822	2	4	6	8	10	12
ASC Horizontalstrebe 305	ID10010333	8719998017403	6	8	10	12	14	16
ASC Gerüsttreppe 305 außen doppelt 2,0	ID10030113	8719998994537	1	2	3	4	5	6
ASC Trittbrettbügel	ID10030135	8719998017946	1	1	1	1	1	1
ASC Telestabilisator 200 cm	ID10010777	8719998005820	4	4	4	4	4	4
ASC Rad+Alu Spindel DR NYLON 1000kg.	ID10010806	8719998017670	4	4	4	4	4	4
ASC Bordbrettsatz Holz 135-305	ID10010382	8719998036879	1	1	1	1	1	1
ASC Verriegelungscilp	ID10010074	8719325137163	4	8	12	16	20	24
Bestell-Nr. (Komplettgerüst)	ID10050082	ID10050083	ID10050084	ID10050085	ID10050080	ID10050081		

AUFSTOCKUNG UND ERSATZTEILE

Das System wächst mit: Wer zunächst eine niedrige Arbeitshöhe kauft, stockt später auf. Im Tab „**Einzelteile & Zubehör**“ wählen Sie unter „Schnellauswahl Aufstockung“ einfach Ihre vorhandene und die gewünschte Arbeitshöhe — die benötigten Bauteile (Rahmen, Streben, Plattform, Geländer) werden automatisch zusammengestellt und lassen sich gesammelt in den Warenkorb legen. Jedes Bauteil ist zudem über seine Artikel-Nummer einzeln lieferbar. Fragen zur passenden Aufstockung: info@steigtechnik-systeme.de.

LIEFERUNG & AUFBAU

Lieferung per Spedition in 3–5 Werktagen frei Bordsteinkante, deutschlandweit; EU sowie AT/CH auf Anfrage. Abholung am Lager in Neunkirchen-Seelscheid nach Absprache. Zwei Personen bauen das Rollgerüst mit der beiliegenden Aufbauanleitung werkzeuglos auf.

HÄUFIGE FRAGEN

Welche Arbeitshöhe brauche ich?

Arbeitshöhe = Plattformhöhe plus rund 2 m Reichweite. Für Arbeiten an einer 6-m-Fassade genügt die Variante mit rund 6 m Arbeitshöhe.

Darf ich das Gerüst allein aufbauen?

Der Hersteller empfiehlt zwei Personen. Gewerblich verlangt die TRBS 2121-1 eine unterwiesene Person und die Kontrolle vor jeder Nutzung.

Kann ich später aufstocken?

Ja — im Tab „Einzelteile & Zubehör“ stellt die Schnellauswahl Aufstockung die benötigten Bauteile von Ihrer vorhandenen zur gewünschten Arbeitshöhe automatisch zusammen.

Fragen zur Auswahl? info@steigtechnik-systeme.de oder +49 2247 9029252 — Bewertungen bei Trustami.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Hersteller	ASC
Arbeitshöhe	4,2 m, 6,2 m, 8,2 m, 10,2 m, 12,2 m, 14,2 m
Plattformhöhe	Arbeitshöhe abzüglich ca. 2 m
Rahmenbreite	1,35 m
Feldlänge	3,05 m
Norm / Lastklasse	DIN EN 1004-1, Lastklasse 3 (200 kg/m ²)
Material	Aluminium, Plattformen mit Holzbelag