



EUROLINE ALU ANLEGELEITER NR. 201

86,29 € - 181,07 € inkl. MwSt.

Sprossenanzahl:
7 | 9 | 11 | 13
Arbeitshöhe: 3,30m - 4,95m
Dekra geprüft
5 Jahre Garantie

Artikelnummer: euroline-201

VARIATIONEN



Bild

Artikelnummer Beschreibung Sprossenanzahl

Preis

2018811

11

simple 318,21 € 181,07 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Sprossenanzahl	Preis
	2012109		9	simple 186,12 € <u>97,98 €</u> inkl. MwSt.
	2012107		7	simple 156,37 € <u>86,29 €</u> inkl. MwSt.

BESCHREIBUNG



DIN EN 131

EUROLINE ALU ANLEGELEITER NR. 201

Die Alu-Sprossenanlegeleiter Nr. 201 für Handwerk und Heimwerker.

Die EUROLINE Aluminium Anlegeleiter Nr.201 kommt aus der Work-Line Serie. Die Leiter ist für das Handwerk sowie für anspruchsvolle Heimwerker ideal. Die Sprossen sind extra so in den Holmen verbaut, sodass beim Gebrauch der Alu Leiter eine waagerechte Auftrittsfläche entsteht. Zudem ist zusätzlich ein Sprossenabstand von 280mm eingehalten worden. Die Sprossenform ist rechteckig, rundum profiliert und extrem robust.

Die Kombination aus waagrecht Auftrittsfläche und komfortablen Abstand von Sprosse zu Sprosse ist typisch für den Hersteller. Das macht die Anlegeleiter besonders. Beim Gebrauch der Leiter steht der Anwender dank der waagrecht verbauten Sprossen ermüdungsfrei und sicher. Nebenbei ist der hohe Sprossenabstand freundlich zu den Schienbeinen, sodass auch ein längeres Stehen auf der Anlegeleiter möglich ist.

Der Hersteller EUROLINE bietet eine Gewährleistung von 5 Jahren, diese bezieht sich sowohl auf Material als auch die

Verarbeitung. Die Sprossen sind mit den Holmen verbördelt und verschweißt.

Alle Größen der Alu-Sprossenanlegeleiter in der Übersicht

Artikelnr.	2012107	2012109	2012111	2012113
Sprossenanzahl	7	9	11	13
Leiterlänge (m)	2,05	2,60	3,15	3,75
Arbeitshöhe (m)	3,30	3,85	4,40	4,95
Senkrechte Leiterhöhe (m)	2,00	2,50	3,00	3,55
Ausladung (m)	0,75	0,90	1,10	1,30
Äußere Breite (m)	0,35	0,35	0,35	0,35

Die Vorteile der euroline Sprossenanlegeleiter Nr. 201 auf einen Blick

- Sprossen mit 32mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren & ermüdungsfreien Stand
- Sprossenabstand 280mm
- geschweißte Sprossenprofile mit Profilierung
- Rechteck-Holmprofil mit hoher Stabilität

[Hier](#) gelangen Sie zur Euroline Aluminium Anlegeleiter 301 - mehr Varianten für Industrie und Handwerk

Der Hersteller EUROLINE hat ebenfalls eine [Alu Anlegeleiter mit Stufen](#) im Programm.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Anlegeleiter-Typ	Anlegeleiter 1-teilig
Einsatzbereich	Heimwerker & Handwerk
Hersteller	euroline
Leiter-Typ	Anlegeleiter
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 131
Sprossenanzahl	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
Produktprüfung	DEKRA – GS geprüfte Sicherheit
Stufe oder Sprosse	Sprossen

