



EUROLINE ALU-SCHIEBELEITER 2-TEILIG | NR.202

303,00 € - 406,00 € inkl. MwSt.

Sprossenanzahl:
 2 x 9 | 2 x 11 | 2 x 13 | 2 x 15 | 2 x 17
 Arbeitshöhe: 5,80m - 9,80m
 DEKRA geprüft
 5 Jahre Garantie

Artikelnummer: euroline-2028

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	2028809		2 x 9	simple 485,52-€ <u>303,00 €</u> inkl. MwSt.
	2028811		2 x 11	simple 548,59-€ <u>337,00 €</u> inkl. MwSt.
	2028813		2 x 13	simple 650,93-€ <u>406,00 €</u> inkl. MwSt.

BESCHREIBUNG



DIN EN 131

EUROLINE ALU-SCHIEBELEITER 2-TEILIG | NR.202

Die 2-teilige EUROLINE Alu-Schiebeleiter aus der WORK-line Serie ist in den geläufigsten Größen verfügbar. Die Holme der Leiter sind aus einem rechteckigem Holm gefertigt, demgegenüber sind die Kanten abgerundet, sodass die Schiebeleiter ergonomisch gut in der Hand liegt. Die Trapez-Sprossen haben eine Auftrittsfläche von 32mm und wurden so in den Holmen verbaut, sodass sich beim Gebrauch eine waagerechte Auftrittsfläche ergibt. Der waagerechte Tritt, sowie die Tiefe von 32mm ist gegenüber anderen Schiebeleitern sehr komfortabel. Die Sprossen- Holmverbindung ist das typische Markenzeichen einer EUROLINE - Leiter, d.h. die Sprossen sind neben der Bördelung zusätzlich mit den Holmen verschweißt. Eine Sprossen-Holmverbindung, auf die Sie sich verlassen können. Die Fläche der Sprossen sind auch mit einer starken Profilierung versehen, sodass man auf den Sprossen auch rutschsicher aufsteigen und stehen kann. Besonders freundlich zu den Schienbeinen ist zudem der Sprossenabstand von 280mm. Die Leiter-Teile sind des Weiteren separat verwendbar, d.h. hier hat man 2 Anlegeleitern in einer Schiebeleiter. Ab einer Größe von 2 x 15 Sprossen sind Wandlaufrollen bereits vormontiert.

Die Vorteile der WORK-line Alu-Schiebeleiter Nr. 202 in Stichpunkten zusammengefasst:

- Ober- und Unterteil einzeln als Anlegeleiter verwendbar
- robust und langlebig
- 32mm tiefe Sprossen
- waagerechte Auftrittsfläche
- 280mm Sprossenabstand
- geschweißte Sprossen mit starker Profilierung
- Rechteck-Holmprofil mit hoher Stabilität
- Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse
- 2 Wandlaufrollen ab 2 x 15 Sprossen

Alle Größen der euroline Nr. 202 Alu-Schiebeleiter 2-teilig auf einen Blick:

Artikelnr.	2022109	2024111	2024113	2026115	2026117
Sprossenanzahl	2x9	2x11	2x13	2x15	2x17
Länge ausgeschoben (m)	4,55	5,70	6,55	7,70	8,50
Länge eingeschoben (m)	2,35	2,95	3,50	4,05	4,60
Arbeitshöhe (m)	5,80	7,00	7,85	9,00	9,80
Senkrechte Leiterhöhe (m)	4,35	5,45	6,25	7,35	8,10

Sollten Sie Interesse an einer noch stärkeren Leiter haben, die somit extremsten Belastungen standhält, gelangen Sie hier zu [Euroline Schiebeleiter | Nr. 302](#) oder zur [3-teiligen Schiebeleiter | Nr. 303](#).

EUROLINE · DIN EN 131 · MADE IN GERMANY SEIT 100 JAHREN

EUROLINE ALU-SCHIEBELEITER 2-TEILIG | NR.202

2 Werke, Premium-Line mit **10 Jahren Garantie**, Work-Line mit 5 Jahren.

176+

euroline-Modelle

DIN EN 131
TÜV/GS

100 Jahre
Erfahrung

10 Jahre
Garantie Premium-Line

Fragen zu diesem Modell? Wir beraten Sie persönlich.

Arbeitshöhe, Untergrund, Zubehör — sprechen Sie mit unserem Fachhandel.

 **02247 9029252**  info@steigtechnik-systeme.de

Mo-Fr 8-17 Uhr · Steigtechnik Systeme Rheinland GmbH

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Anlegeleiter-Typ	Schiebeleiter 2-teilig
Anzahl Sprossen:	2 x 11, 2 x 13, 2 x 15, 2 x 17, 2 x 9
Einsatzbereich	Heimwerker & Handwerk
Hersteller-Garantie	5 Jahre
Hersteller	euroline
Leiter-Typ	Schiebeleiter
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 131
Produktprüfung	DEKRA - GS geprüfte Sicherheit
Stufe oder Sprosse	Sprossen