



## EUROLINE ALU-STUFENANLEGELEITER | NR.30177

Sprossenanzahl:  
 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18  
 Arbeitshöhe: 2,85m - 5,85m  
 DEKRA geprüft  
 10 Jahre Garantie

Artikelnummer: euroline-30177

### BESCHREIBUNG



DIN EN 131

## EUROLINE ALU-STUFENANLEGELEITER | NR.30177

Die Vorteile der PREMIUM-line Alu-Stufenanlegeleiter Nr. 30177 in Stichpunkten zusammengefasst:

- Stufen mit 80mm tiefer waagerechten Auftrittsfläche
- sicherer und ermüdungsfreier Stand
- Stufenabstand 250mm
- stranggepresstes Stufenprofil
- verbesserte Rutschhemmung durch starke Profilierung
- Holme aus Aluminiumprofilen mit Sicke
- sehr stabil
- Leiterende mit Anlegegummi

Alle Größen der euroline Alu-Stufenanlegeleiter Nr. 30177 auf einen Blick:

Artikelnr.	3017706	3017707	3017708	3017710	3017712	3017715	3017718
Stufenanzahl	6	7	8	10	12	15	18
Leiterlänge (m)	1,65	1,90	2,15	2,65	3,15	3,90	4,65
Arbeitshöhe (m)	2,85	3,10	3,35	3,85	4,35	5,10	5,85
Senkrechte Leiterhöhe (m)	1,55	1,80	2,00	2,50	3,00	3,65	4,40
Ausladung (m)	0,60	0,65	0,75	0,95	1,10	1,35	1,60
Äußere Breite (m)	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38

Die Alu Anlegeleiter Nr. 30177 des Herstellers EUROLINE stammt aus der PREMIUM-line Serie. Der Hersteller bietet auf diese Serie eine Garantie von 10 Jahren auf Material und Verarbeitung. Zudem ist die Leiter sowohl DEKRA als auch GS geprüft. Selbstverständlich erfüllt die Alu-Anlegeleiter auch die DIN EN131.

Besonders markant ist das typische EUROLINE-Holmprofil. In den Holmen sind Sicken eingearbeitet. Dadurch wird der Leiter-Holm besonders robust und langlebig. Eine Sicke, ist eine maschinell eingearbeitete rinnenförmige Vertiefung. Zum einen erhöht diese Sicke die Steifigkeit der Leiter und nebenbei haben diese Sicken auch einen optischen Effekt.

Zwischen den Holmen befinden sich 80mm tiefe Stufen. Die Stufen haben eine starke Profilierung und sorgen somit für einen rutschsicheren Stand auf der Leiter. Für mehr Komfort sind die Stufen in einem 250mm Abstand zu einander verbaut.

Am oberen Leiterende befinden sich Anlege-Gummis - dadurch rutscht die Leiter nicht an der Wand weg und zudem hinterlässt die Leiter keine Anlege-Spuren.

EUROLINE · DIN EN 131 · MADE IN GERMANY SEIT 100 JAHREN

## EUROLINE ALU-STUFENANLEGELEITER | NR.30177

2 Werke, Premium-Line mit **10 Jahren Garantie**, Work-Line mit 5 Jahren.

**176+**

euroline-Modelle

**DIN EN 131**

TÜV/GS

**100 Jahre**

Erfahrung

**10 Jahre**

Garantie Premium-Line

**Fragen zu diesem Modell? Wir beraten Sie persönlich.**

Arbeitshöhe, Untergrund, Zubehör — sprechen Sie mit unserem Fachhandel.

 **02247 9029252**  [info@steigtechnik-systeme.de](mailto:info@steigtechnik-systeme.de)

Mo-Fr 8-17 Uhr · Steigtechnik Systeme Rheinland GmbH

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

<b>Anlegeleiter-Typ</b>	Anlegeleiter 1-teilig
<b>Anzahl Sprossen:</b>	10, 12, 15, 18, 6, 7, 8
<b>Einsatzbereich</b>	Handwerk & Industrie
<b>Hersteller</b>	euroline
<b>Leiter-Typ</b>	Anlegeleiter
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Normen</b>	DIN EN 131
<b>Produktprüfung</b>	DEKRA - GS geprüfte Sicherheit
<b>Stufe oder Sprosse</b>	Stufen
<b>Technische Regeln für Betriebssicherheit</b>	TRBS 2121-2