



**EUROLINE ALUMINIUM - PODESTLEITER
KLAPPBAR , FAHRBAR | NR. 32777 - 12**

Allgemein 2.832,20 € 1.789,51 € inkl. MwSt.

Stufenanzahl: 12
Leiterlänge (m): 4,08
Arbeitshöhe (m): 4,85
Plattformhöhe (m): 2,81
Höhe Ablageschale (m): 3,82
Leiterbreite (m): 0,70
Traversenbreite (m): 1,86
Grundfläche ohne Traverse (m): 2,10x0,70
Packmaße (m) Breite x Höhe x Länge: 0,85x0,25x4,58
Artikelnr.: 3277712

Artikelnummer: 3277712

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG



DIN EN 131

EUROLINE ALUMINIUM - PODESTLEITER KLAPPBAR , FAHRBAR NR. 32777

Die Aluminium - Podestleiter klappbar und fahrbar - Nr. 32777 für längere Arbeiten in der Höhe. Optimal für Handwerk, Industrie und Lagerarbeiten.

Diese Podestleiter ist perfekt für den Einsatz in großen Hallen geeignet. Mit dieser Leiter kommen Sie nahezu an jedes Industrieregale. Die Akzente hat der Hersteller EUROLINE direkt mit einer soliden Ausstattung gesetzt. Die Stufen haben eine Tiefe von 80mm und bieten durch die waagrechte Auftrittsfläche einen sicheren und ermüdungsfreien Stand. Der Stufenabstand beträgt komfortable 250mm. Zudem sind die Stufen aus Aluminium mit einem geriffelten Profil versehen um hier auch rutschsicher auf die Plattform zu gelangen. Anders als bei herkömmlichen Podestleitern hat EUROLINE die Podestleiter klappbar beidseitig mit Handläufen an den Holmen ausgestattet. Die Holme sind übrigens aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für extrem hohe Stabilität gefertigt. Ist man einmal oben auf der Arbeitsplattform angelangt, erwartet den Anwender eine 660 x 570 mm breite Fläche. Die Plattform ist von einem dreiseitigen Geländer umgeben. Ein weiteres Plus ist die praktische Ablageschale. Mit 480 x 200mm bietet dieses dem Anwender ausreichend Platz für Werkzeug und Material. Um auch hier die Punkt Ergonomie zu erfüllen ist die Leiter zum einfachen Verfahren mit 2 Laufrollen inkl. Feststellbremse ausgestattet. Dadurch ist die Podestleiter durch einen Anwender zu handhaben und kann an den gewünschten Einsatzort verbracht werden. Sollte die Leiter einmal nicht im Einsatz sein, ist diese einfach zusammen klappbar und kann platzsparend verstaut werden.

Gut zu wissen:

Dadurch das diese Podestleiter mit einer Traverse ausgestattet ist, werden hierbei keinerlei Ballastgewichte benötigt.

Die euroline Podestleiter klappbar , fahrbar Nr. 32777 in allen Größen in der Übersicht:

Stufenanzahl	4	5	6	7	8	10	12	14
Leiterlänge (m)	2,09	2,34	2,59	2,83	3,08	3,58	4,08	4,58
Arbeitshöhe (m)	2,95	3,20	3,40	3,65	3,90	4,35	4,85	5,30
Plattformhöhe (m)	0,93	1,17	1,40	1,64	1,87	2,34	2,81	3,28
Höhe Ablageschale (m)	1,94	2,17	2,41	2,64	2,88	3,35	3,82	4,29
Leiterbreite (m)	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Traversenbreite (m)	1,16	1,16	1,30	1,30	1,58	1,58	1,86	1,86
Grundfläche ohne Traverse (m)	1,14x0,70	1,26x0,70	1,38x0,70	1,50x0,70	1,62x0,70	1,85x0,70	2,10x0,70	2,32x0,70
Packmaße (m)								
Breite x Höhe x Länge	0,85x0,25x2,61	0,85x0,25x2,85	0,85x0,25x3,10	0,85x0,25x3,36	0,85x0,25x3,63	0,85x0,25x4,08	0,85x0,25x4,58	0,85x0,25x5,11
Artikelnr.	3277704	3277705	3277706	3277707	3277708	3277710	3277712	3277714

Die Vorteile der euroline Nr. 32777 Podestleiter klappbar , fahrbar auf einen Blick

- große Aluminium-Arbeitsplattform 660 x 570 mm mit dreiseitigem Plattformgeländer
- Stufen mit 80mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Stufenabstand 250mm
- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität
- beidseitig mit Handlauf
- große Ablageschale 480 x 200 mm oben
- 2 Feststellrollen Ø 125mm zum einfachen Verfahren der Leiter

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

STUFEN inkl. PLATTFORM	4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Förderungen	BG-Bau gefördert
Hersteller	euroline
Leiter-Typ	Stehleiter einseitig begehbar
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 131-7
Produktprüfung	DEKRA – GS geprüfte Sicherheit

