

EUROLINE ANLEGELEITER NR. 301

93,68 € - 487,37 € inkl. MwSt.

Anzahl Sprossen:
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26
Arbeitshöhe: 3,00m - 8,60m
Dekra geprüft
10 Jahre Garantie

Artikelnummer: euroline-301



VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Sprossenanzahl	Preis
	3018826	Sprossenanzahl: 26 Leiterlänge (m): 7,40 Arbeitshöhe (m): 8,05 Senkrechte: Leiterhöhe (m): 6,95 Ausladung (m): 2,55 Äußere Breite (m): 0,41 Traversenbreite (m): 1,20 Artikelnr.: 3018826	26	Allgemein 813,96 € 487,37 € inkl. MwSt.
	3018824	Sprossenanzahl: 24 Leiterlänge (m): 6,85 Arbeitshöhe (m): 7,50 Senkrechte Leiterhöhe (m): 6,45 Ausladung (m): 2,35 Äußere Breite (m): 0,41 Traversenbreite (m): 1,20 Artikelnr.: 3018824	24	Allgemein 741,37 € 434,16 € inkl. MwSt.

Bild

Artikelnummer

Beschreibung

Sprossenanzahl

Preis



3018822

Sprossenanzahl: 22 Leiterlänge (m):
 6,30 Arbeitshöhe (m): 7,00 Senkrechte
 Leiterhöhe (m): 5,95 Ausladung (m): 22
 2,15 Äußere Breite (m): 0,41
 Traversenbreite (m): 1,20 Artikelnr.:
 3018822

Allgemein
~~664,02 €~~
393,02 € inkl.
 MwSt.



3018820

Sprossenanzahl: 20 Leiterlänge (m):
 5,75 Arbeitshöhe (m): 6,45 Senkrechte
 Leiterhöhe (m): 5,40 Ausladung (m): 20
 2,00 Äußere Breite (m): 0,41
 Traversenbreite (m): 1,00 Artikelnr.:
 3018820

Allgemein
~~628,32 €~~
343,80 € inkl.
 MwSt.

Bild

Artikelnummer

Beschreibung

Sprossenanzahl

Preis



3018818

Sprossenanzahl: 18 Leiterlänge (m):
 5,20 Arbeitshöhe (m): 5,95 Senkrechte
 Leiterhöhe (m): 4,90 Ausladung (m):
 1,80 Äußere Breite (m): 0,41
 Traversenbreite (m): 1,00 Artikelnr.:
 3018818

18

Allgemein
~~545,02 €~~
296,29 € inkl.
 MwSt.



3018816

Sprossenanzahl: 16 Leiterlänge (m):
 4,60 Arbeitshöhe (m): 5,40 Senkrechte
 Leiterhöhe (m): 4,35 Ausladung (m):
 1,60 Äußere Breite (m): 0,41
 Traversenbreite (m): 1,00 Artikelnr.:
 3018816

16

Allgemein
~~518,13 €~~
273,97 € inkl.
 MwSt.

Bild

Artikelnummer

Beschreibung

Sprossenanzahl

Preis



3018814

Sprossenanzahl: 14 Leiterlänge (m):
 4,05 Arbeitshöhe (m): 4,90 Senkrechte
 Leiterhöhe (m): 3,80 Ausladung (m):
 1,40 Äußere Breite (m): 0,41
 Traversenbreite (m): 0,85 Artikelnr.:
 3018814

14

Allgemein
~~449,11 €~~
227,85 € inkl.
 MwSt.



3018812

Sprossenanzahl: 12 Leiterlänge (m):
 3,50 Arbeitshöhe (m): 4,35 Senkrechte
 Leiterhöhe (m): 3,30 Ausladung (m):
 1,20 Äußere Breite (m): 0,41
 Traversenbreite (m): 0,85 Artikelnr.:
 3018812

12

Allgemein
~~411,03 €~~
200,99 € inkl.
 MwSt.

Bild

Artikelnummer

Beschreibung

Sprossenanzahl

Preis



3011110

Sprossenanzahl: 10 Leiterlänge (m):
 2,95 Arbeitshöhe (m): 3,85 Senkrechte
 Leiterhöhe (m): 2,80 Ausladung (m): 10
 1,05 Äußere Breite (m): 0,41
 Traversenbreite (m): Artikelnr.:
 3011110

Allgemein
~~251,57 €~~
116,90 € inkl.
 MwSt.



3011108

Sprossenanzahl: 8 Leiterlänge (m):
 2,40 Arbeitshöhe (m): 3,30 Senkrechte
 Leiterhöhe (m): 2,30 Ausladung (m): 8
 0,85 Äußere Breite (m): 0,41
 Traversenbreite (m): Artikelnr.:
 3011108

Allgemein
~~219,44 €~~
105,23 € inkl.
 MwSt.

Bild

Artikelnummer

Beschreibung

Sprossenanzahl

Preis



3011106

Sprossenanzahl: 6 Leiterlänge (m):
 1,80 Arbeitshöhe (m): 2,75 Senkrechte
 Leiterhöhe (m): 1,70 Ausladung (m): 6
 0,65 Äußere Breite (m): 0,41
 Traversenbreite (m): Artikelnr.:
 3011106

Allgemein
~~175,41 €~~
93,68 € inkl.
 MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG



DIN EN 131

EUROLINE ANLEGELEITER NR. 301

Die Alu Anlegeleiter des Herstellers EUROLINE ist für den Handwerks- und Industriebereich konzipiert. Auf die PREMIUM-line Serie gibt der deutsche Hersteller eine Gewährleistung von 10 Jahren auf Material und Verarbeitung. Die Holme sind aus hochwertigen und besonders robusten Aluminiumprofilen gefertigt. Die Sicke sorgt für zusätzliche Stabilität und ist das Markenzeichen des Premium Leiter-Herstellers. Zwischen den Holmen sind 32mm tiefe Sprossen verbaut. Die Sprossen sind so verbaut, dass eine waagerechte Auftrittsfläche im Gebrauch entsteht. Die Sprossen sind stark profiliert und weisen eine verbesserte Rutschhemmung auf.

Alle Größen dieser Leiter in der Übersicht

Sprossenanzahl:	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
Leiterlänge (m):	1,80	2,40	2,95	3,50	4,05	4,60	5,20	5,75	6,30	6,85	7,40
Arbeitshöhe (m):	2,75	3,30	3,85	4,35	4,90	5,40	5,95	6,45	7,00	7,50	8,05
Senkrechte Leiterhöhe (m):	1,70	2,30	2,80	3,30	3,80	4,35	4,90	5,40	5,95	6,45	6,95
Ausladung (m):	0,65	0,85	1,05	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,15	2,35	2,55
Äußere Breite (m):	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
Traversenbreite (m):				0,85	0,85	1,00	1,00	1,00	1,20	1,20	1,20
Artikelnr.:	3011106	3011108	3011110	3018812	3018814	3018816	3018818	3018820	3018822	3018824	3018826

- Sprossen mit 32mm waagerechter Auftrittsfläche für einen sicheren und ermüdungsfreien Stand, Sprossenabstand 280mm
- Stranggepresste Sprossenprofile mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung
- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität

Artikelnummern:

- 3011106
- 3011108
- 3011110
- 3011112
- 3011114
- 3015116
- 3015118
- 3015120
- 3015122
- 3015124
- 3015126

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Anlegeleiter-Typ	Anlegeleiter 1-teilig
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Hersteller	euroline
Leiter-Typ	Anlegeleiter
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 131
Sprossenanzahl	6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26
Produktprüfung	DEKRA - GS geprüfte Sicherheit
Stufe oder Sprosse	Sprossen

