

**EUROLINE TELESKOIPLEITER | VARIO-LEITER  
MIT ROLLEN | NR. 31621**
**473,00 € - 709,00 € inkl. MwSt.**

euroline Nr. 31621 Alu-Vario-Klappleiter mit Rollen  
 Sprossenanzahl: 4 x 3 | 4 x 4 | 4 x 5 | 4 x 6  
 Länge als Anlegeleiter: 2,95m - 6,30m  
 DEKRA geprüft  
 10 Jahre Garantie


**Artikelnummer:** euroline-31621

**VARIATIONEN**

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Sprossenanzahl	Preis
------	---------------	--------------	----------------	-------



3162106

Sprossenanzahl: 4x6 Länge als  
 Anlegeleiter (m): 6,30 Arbeitshöhe als  
 Anlegeleiter (m): 7,00 Senkrechte  
 Höhe als Stehleiter (m): 3,05  
 Ausladung als Stehleiter (m): 1,25  
 Untere Breite (m): 0,70 Transportmaß  
 (m): 1,80x0,70x0,29 Artikelnr.:  
 3162106

4 x 6

Allgemein  
 1.134,07 €  
709,00 € inkl.  
 MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Sprossenanzahl	Preis
------	---------------	--------------	----------------	-------



3162105

Sprossenanzahl: 4x5 Länge als  
 Anlegeleiter (m): 5,20 Arbeitshöhe als  
 Anlegeleiter (m): 5,90 Senkrechte  
 Höhe als Stehleiter (m): 2,50  
 Ausladung als Stehleiter (m): 1,05  
 Untere Breite (m): 0,62 Transportmaß  
 (m): 1,52x0,64x0,29 Artikelnr.:  
 3162105

4 x 5

Allgemein  
 987,70 €  
 587,00 € inkl.  
 MwSt.



3162104

Sprossenanzahl: 4x4 Länge als  
 Anlegeleiter (m): 4,10 Arbeitshöhe als  
 Anlegeleiter (m): 4,85 Senkrechte  
 Höhe als Stehleiter (m): 1,95  
 Ausladung als Stehleiter (m): 0,90  
 Untere Breite (m): 0,56 Transportmaß  
 (m): 1,25x0,57x0,29 Artikelnr.:  
 3162104

4 x 4

Allgemein  
 855,61 €  
 504,00 € inkl.  
 MwSt.



3162103

Sprossenanzahl: 4x3 Länge als  
 Anlegeleiter (m): 3,00 Arbeitshöhe als  
 Anlegeleiter (m): 3,85 Senkrechte  
 Höhe als Stehleiter (m): 1,45  
 Ausladung als Stehleiter (m): 0,70  
 Untere Breite (m): 0,49 Transportmaß  
 (m): 0,95x0,50x0,29 Artikelnr.:  
 3162103

4 x 3

Allgemein  
 780,64 €  
 473,00 € inkl.  
 MwSt.

## GALERIEBILDER



## BESCHREIBUNG



DIN EN 131

## EUROLINE TELESKOPLEITER | VARIO-LEITER MIT ROLLEN

### Alle Größen dieser Leiter in der Übersicht:

Sprossenanzahl	4x3	4x4	4x5	4x6
Länge als Anlegeleiter (m)	3,00	4,10	5,20	6,30
Arbeitshöhe als Anlegeleiter (m)	3,85	4,85	5,90	7,00
Senkrechte Höhe als Stehleiter (m)	1,45	1,95	2,50	3,05
Ausladung als Stehleiter (m)	0,70	0,90	1,05	1,25
Untere Breite (m)	0,49	0,56	0,62	0,70
Transportmaß (m)	0,95x0,50x0,29	1,25x0,57x0,29	1,52x0,64x0,29	1,80x0,70x0,29
Artikelnr.	3162103	3162104	3162105	3162106

**Die euroline Teleskopleiter mit Rollen in Stichpunkten zusammengefasst:**

- Von Sprosse zu Sprosse bis fast auf doppelte Höhe ausziehbar
- Arretierung über robuste Stellgriffe
- Als eingeschobene Stehleiter beim Transport sehr kompakt
- Einfache und absolut sichere Höhenverstellung
- Gelenkarretierung durch nach außen Ziehen des Gelenkdeckels komfortabel lösen
- Sicherheitsgelenke rasten selbstständig ein
- Leichtgängige Mechanik

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

<b>Einsatzbereich</b>	Handwerk & Industrie
<b>Hersteller</b>	euroline
<b>Leiter-Typ</b>	Teleskop-Gelenkleiter, Gelenk-Leiter, KlappLeiter, Vielzweck-Leiter, Teleskopleiter
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Normen</b>	DIN EN 131
<b>Sprossenanzahl</b>	4 x 3, 4 x 4, 4 x 5, 4 x 6
<b>Produktprüfung</b>	DEKRA - GS geprüfte Sicherheit
<b>Stufe oder Sprosse</b>	Sprossen



