




EUROLINE TREPPENLEITER




370,65 € - 498,56 € inkl. MwSt.

euroline Nr. 30576 Alu-Treppenstehleiter
 Sprossenanzahl: 2 x 5 | 2 x 6 | 2 x 7 | 2 x 8
 Arbeitshöhe: 2,65m - 3,45m
 TÜV / DEKRA geprüft
 Einsatzbereich: Handwerk - Industrie

Artikelnummer: euroline-30576

VARIATIONEN

| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Sprossenanzahl | Preis |
|---|---------------|--|----------------|--|
|  | 3057608 | Sprossenanzahl 2x8 Leiterlänge (m) 2,35 Arbeitshöhe (m) 3,60 Senkrechte Leiterhöhe (m) 2,24 Ausladung (m) 1,59 Untere Breite (m) 0,65 Verstellbereich Steigseite (m) 0,40 Verstellbereich Stützseite (m) 1,60 Artikelnr. 3057608 | 2 x 8 | Allgemein 874,65 € <u>498,56 €</u> inkl. MwSt. |

| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Sprossenanzahl | Preis |
|---|---------------|--|----------------|--|
|  | 3057607 | Sprossenanzahl 2x7 Leiterlänge (m) 2,05 Arbeitshöhe (m) 3,30 Senkrechte Leiterhöhe (m) 1,95 Ausladung (m) 1,42 Untere Breite (m) 0,62 Verstellbereich Steigseite (m) 0,40 Verstellbereich Stützseite (m) 1,30 Artikelnr. 3057607 | 2 x 7 | Allgemein 800,87 € <u>446,24 €</u> inkl. MwSt. |
|  | 3057606 | Sprossenanzahl 2x6 Leiterlänge (m) 1,80 Arbeitshöhe (m) 3,05 Senkrechte Leiterhöhe (m) 1,69 Ausladung (m) 1,23 Untere Breite (m) 0,59 Verstellbereich Steigseite (m) 0,40 Verstellbereich Stützseite (m) 1,05 Artikelnr. 3057606 | 2 x 6 | Allgemein 725,90 € <u>414,90 €</u> inkl. MwSt. |
|  | 3057605 | Sprossenanzahl 2x5 Leiterlänge (m) 1,50 Arbeitshöhe (m) 2,75 Senkrechte Leiterhöhe (m) 1,41 Ausladung (m) 1,13 Untere Breite (m) 0,56 Verstellbereich Steigseite (m) 0,40 Verstellbereich Stützseite (m) 0,75 Artikelnr. 3057605 | 2 x 5 | Allgemein 648,55 € <u>370,65 €</u> inkl. MwSt. |

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG



DIN EN 131

EUROLINE TREPPENLEITER

Die euroline Nr. 30576 Alu-Treppenstehleiter für ein sicheres Arbeiten auf Treppen. Eine hochwertig verarbeitete Leiter für Handwerk und Industrie.

Die euroline Nr. 30576 Alu-Treppenstehleiter in allen Größen in der Übersicht

| Sprossenanzahl | 2x5 | 2x6 | 2x7 | 2x8 |
|--------------------------------|------|------|------|------|
| Leiterlänge (m) | 1,50 | 1,80 | 2,05 | 2,35 |
| Arbeitshöhe (m) | 2,75 | 3,05 | 3,30 | 3,60 |
| Senkrechte Leiterhöhe (m) | 1,41 | 1,69 | 1,95 | 2,24 |
| Ausladung (m) | 1,13 | 1,23 | 1,42 | 1,59 |
| Untere Breite (m) | 0,56 | 0,59 | 0,62 | 0,65 |
| Verstellbereich Steigseite (m) | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| Verstellbereich Stützseite (m) | 0,75 | 1,05 | 1,30 | 1,60 |

| Artikelnr. | Sprossenanzahl | 2x5 | 2x6 | 2x7 | 2x8 |
|------------|----------------|---------|---------|---------|---------|
| | | 3057605 | 3057606 | 3057607 | 3057608 |

Die euroline Alu-Treppenstehleiter Nr. 30576 mit 4 stufenlos verstellbaren Holmverlängerungen

- Sprossen mit 32mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Sprossenabstand 280 mm
- stranggepresste Sprossenprofile mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung
- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität
- Sprossenwinkel zur Holmaussteifung ab Größe 2 x 7
- 4 stufenlos verstellbare Holmverlängerungen, leicht und schnell durch Sterngriffe zu arretieren

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

| | |
|---------------------------|--|
| Einsatzbereich | Handwerk & Industrie |
| Hersteller | euroline |
| Leiter-Typ | Stehleiter beidseitig begehbar, Treppen-Leiter |
| Material | Aluminium |
| Normen | DIN EN 131 |
| Sprossenanzahl | 2 x 5, 2 x 6, 2 x 7, 2 x 8 |
| Produktprüfung | DEKRA - GS geprüfte Sicherheit |
| Stufe oder Sprosse | Sprossen |

