



**EUROLINE VARIO LEITER | KLAPPLEITER -  
TELESKOPLEITER**

**359,45 € - 567,94 € inkl. MwSt.**

euroline Nr. 31601 Alu-Vario-Klappleiter  
Sprossenanzahl: 4 x 3 | 4 x 4 | 4 x 5 | 4 x 6  
Länge als Anlegeleiter: 2,95m - 6,30m  
DEKRA geprüft  
10 Jahre Garantie

---

**Artikelnummer:** euroline-31601

**VARIATIONEN**

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Sprossenanzahl	Preis
	3160106	Sprossenanzahl 4x6 Länge als Anlegeleiter (m) 6,30 Arbeitshöhe als Anlegeleiter (m) 7,00 Senkrechte Höhe als Stehleiter (m) 3,05 Ausladung als Stehleiter (m) 1,25 Untere Breite (m) 0,70 Transportmaß (m) 1,80x0,70x0,22 Artikelnr. 3160106	4 x 6	Allgemein <del>986,51 €</del> <b>567,94 €</b> inkl. MwSt.
	3160105	Sprossenanzahl 4x5 Länge als Anlegeleiter (m) 5,20 Arbeitshöhe als Anlegeleiter (m) 5,90 Senkrechte Höhe als Stehleiter (m) 2,50 Ausladung als Stehleiter (m) 1,05 Untere Breite (m) 0,62 Transportmaß (m) 1,52x0,64x0,22 Artikelnr. 3160105	4 x 5	Allgemein <del>842,52 €</del> <b>460,01 €</b> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Sprossenanzahl	Preis
	3160104	Sprossenanzahl 4x4 Länge als Anlegeleiter (m) 4,10 Arbeitshöhe als Anlegeleiter (m) 4,85 Senkrechte Höhe als Stehleiter (m) 1,95 Ausladung als Stehleiter (m) 0,90 Untere Breite (m) 0,56 Transportmaß (m) 1,25x0,57x0,22 Artikelnr. 3160104	4 x 4	Allgemein <del>719,95 €</del> <b>387,18 €</b> inkl. MwSt.
	3160103	Sprossenanzahl 4x3 Länge als Anlegeleiter (m) 3,00 Arbeitshöhe als Anlegeleiter (m) 3,85 Senkrechte Höhe als Stehleiter (m) 1,45 Ausladung als Stehleiter (m) 0,70 Untere Breite (m) 0,49 Transportmaß (m) 0,95x0,50x0,22 Artikelnr. 3160103	4 x 3	Allgemein <del>648,55 €</del> <b>359,45 €</b> inkl. MwSt.

## GALERIEBILDER



## BESCHREIBUNG



DIN EN 131

**EUROLINE VARIO LEITER | KLAPPLEITER - TELESKOPLEITER NR. 31601**

**Alle Größen dieser Leiter in der Übersicht**

Sprossenanzahl	4x3	4x4	4x5	4x6
Länge als Anlegeleiter (m)	3,00	4,10	5,20	6,30
Arbeitshöhe als Anlegeleiter (m)	3,85	4,85	5,90	7,00
Senkrechte Höhe als Stehleiter (m)	1,45	1,95	2,50	3,05
Ausladung als Stehleiter (m)	0,70	0,90	1,05	1,25
Untere Breite (m)	0,49	0,56	0,62	0,70
Transportmaß (m)	0,95x0,50x0,22	1,25x0,57x0,22	1,52x0,64x0,22	1,80x0,70x0,22
Artikelnr.	3160103	3160104	3160105	3160106

**Die Vorteile der euroline Vario Leiter in Stichpunkten zusammengefasst:**

- Von Sprosse zu Sprosse bis fast auf doppelte Höhe ausziehbar
- Arretierung über robuste Stellgriffe
- Als eingeschobene Stehleiter beim Transport sehr kompakt
- Einfache und absolut sichere Höhenverstellung
- Gelenkarretierung durch nach außen Ziehen des Gelenkdeckels komfortabel lösen
- Sicherheitsgelenke rasten selbstständig ein
- Leichtgängige Mechanik

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

<b>Einsatzbereich</b>	Handwerk & Industrie
<b>Hersteller</b>	euroline
<b>Leiter-Typ</b>	Gelenk-Leiter, KlappLeiter, Vielzweck-Leiter, Teleskopleiter
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Normen</b>	DIN EN 131
<b>Sprossenanzahl</b>	4 x 3, 4 x 4, 4 x 5, 4 x 6
<b>Produktprüfung</b>	DEKRA - GS geprüfte Sicherheit
<b>Stufe oder Sprosse</b>	Sprossen



