

**FACAL PRIMA-S | SPROSSEN-ANLEGELEITER |
PRO SERIE 600**

146,02 € - 398,74 € inkl. MwSt.
SPROSSENANLEGELEITER AUS ALUMINIUM

EN 131 Norm

TÜV Rheinland, GS



Leitersprossen: 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 21
max. Arbeitshöhe: 2,95m - 7,45m
Produktlänge: 1,99m - 6,56m

Artikelnummer: N / A



VARIATIONEN


Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	PM 655/SB	Leitersprossen 21 • Max. Arbeitshöhe Anlegeleiter in cm: 745 • Produktlänge in cm: 656	21	398,74 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	PM 205/S	Leitersprossen 6 • Max. Arbeitshöhe Anlegeleiter in cm: 295 • Produktlänge in cm: 199	6	146,02 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	PM 265/S	Leitersprossen 8 • Max. Arbeitshöhe Anlegeleiter in cm: 355 • Produktlänge in cm: 259	8	160,06 € inkl. MwSt.


Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	PM 295/S	Leitersprossen 9 • Max. Arbeitshöhe Anlegeleiter in cm: 385 • Produktlänge in cm: 290	9	174,10 € inkl. MwSt.



Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	PM 355/SB	Leitersprossen 11 • Max. Arbeitshöhe Anlegeleiter in cm: 445 • Produktlänge in cm: 352	11	217,62 € inkl. MwSt.
	PM 411/SB	Leitersprossen 13 • Max. Arbeitshöhe Anlegeleiter in cm: 500 • Produktlänge in cm: 409	13	251,32 € inkl. MwSt.





Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	PM 445/SB	Leitersprossen 14 • Max. Arbeitshöhe Anlegeleiter in cm: 535 • Produktlänge in cm: 440	14	265,36 € inkl. MwSt.
	PM 505/SB	Leitersprossen 16 • Max. Arbeitshöhe Anlegeleiter in cm: 595 • Produktlänge in cm: 507	16	297,65 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	PM 561/SB	Leitersprossen 18 • Max. Arbeitshöhe Anlegeleiter in cm: 650 • Produktlänge in cm: 562	18	332,75 € inkl. MwSt.
	PM 595/SB	Leitersprossen 19 • Max. Arbeitshöhe Anlegeleiter in cm: 685 • Produktlänge in cm: 597	19	349,60 € inkl. MwSt.

BESCHREIBUNG

Facal Prima-S, Sprossen- anlegeleiter aus Aluminium

- Optimaler Standkomfort durch hochfeste FACAL-Profi- Verbördelung 30x30 mm, rhombisch eingebaut.
- Anlegeschutz der Leiter (Kunststoff-Innenschuh am Anlege Ende der Leiter)
- Hoher Arbeitskomfort. Dank des 68° - Neigungswinkels der Sprossen (ein Facal Patent)
- Höchste Standsicherheit der Leiter durch 5 cm - hohe Gummischuhe
- Am Fußende möglicher Einsatz von schwenkbaren Gelenkfüßen dank der seitlichen Bohrung an den Holmen.

Die Facal Prima-S | Anlegeleiter | Pro Serie 600 in der Übersicht:

Sprossenzahl	6	8	9	11	13	14	16	18	19	21
Lager- und Transportlänge (cm)	199	259	290	352	409	440	507	562	597	656
Leiterhöhe (cm)	190	245	275	330	385	415	470	525	555	610
max. Arbeitshöhe (cm)	295	355	385	445	500	535	595	650	685	745
Traverse untere äußere Breite (cm)	nein	nein	nein	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Holmabmessungen (mm)	25x65	25x65	25x65	25x65	25x65	25x65	25x65	25x65	25x80	25x80
Gewicht (kg)	3,90	5,00	6,30	8,10	9,10	9,90	10,30	10,80	13,80	15,00
Volumen (m ³)	0,06	0,07	0,08	0,10	0,12	0,13	0,15	0,16	0,21	0,24
Artikelnummer	PM 205/S	PM 265/S	PM 295/S	PM 355/SB	PM 411/SB	PM 445/SB	PM 505/SB	PM 561/SB	PM 595/SB	PM 655/SB
EAN	8028406001645	8028406001652	8028406001669	8028406111405	8028406111412	8028406111429	8028406111436	8028406111443	8028406111450	8028406111467

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Anlegeleiter-Typ	Anlegeleiter 1-teilig
Anzahl Sprossen:	11, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 6, 8, 9
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Hersteller	Facal
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 131
Stufe oder Sprosse	Sprossen

