STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de



FAHRGERÜST 4800-A | ALBERT GERÜSTE | 2.50M X 1.90M | DOPPELAUFBAU MIT FAHRBALKEN

2.946,32 € – 10.205,08 € inkl. MwSt.

Netto: **2.554,29 €** zzgl. MwSt.
zzgl. Versand: **297,50 €** (inkl. MwSt.)

VARIATIONEN

Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
4803-A	NEUE Norm - DIN EN 1004-1, Lastklasse 3, zulässige Belastung 200 kg/m2 Arbeitshöhe (m): 4,85 Gerüsthöhe (m): 4 Standhöhe (m): 2,85 Lieferumfang: 4 x Vertikalrahmen 1,00 x 0,85 m 4 x Vertikalrahmen 2,00 x 0,85 m 2 x Seitenschutz doppelt 2,50 x 0,50 m 2 x Belagbühne ohne Durchstieg 2,50 x 0,60 m 1 x Belagbühne mit Durchstieg 2,50 x 0,60 m 1 x Zwischenbelagsbühne 2,50 m x 0,43 m 2 x Verbindungsrahmen für Doppelaufbau 4 x Diagonale 2,93 m 2 x Alu-Längsbordbrett 2,50 m 2 x Alu-Stirnbordbrett 1,90 m für Doppelaufbau 2 x Alu-Rahmenfahrbalken 2,00 m 4 x Fahrrolle Ø 200 mm, 1000 kg, mit Spindel 1 x Ballastträger 2,50 m 1 x Montagehilfsrahmen 0,50 x 0,50 m 2 x Montagelängsriegel 2,50 m 2 x Montagelängsriegel teleskopierbar Gesamtgewicht kg: 241	4,85 Meter	Allgemein ~~4.061,47 €~~ 2.946,32 € inkl. MwSt.
4804-A	NEUE Norm - DIN EN 1004-1, Lastklasse 3, zulässige Belastung 200 kg/m2 Arbeitshöhe (m): 5,85 Gerüsthöhe (m): 5 Standhöhe (m): 3,85 Lieferumfang: 8 x Vertikalrahmen 2,00 x 0,85 m 4 x Seitenschutz doppelt 2,50 x 0,50 m 3 x Belagbühne ohne Durchstieg 2,50 x 0,60 m 2 x Belagbühne mit Durchstieg 2,50 x 0,60 m 2 x Zwischenbelagsbühne 2,50 m x 0,43 m 4 x Verbindungsrahmen für Doppelaufbau 6 x Diagonale 2,93 m 2 x Alu-Längsbordbrett 2,50 m 2 x Alu-Stirnbordbrett 1,90 m für Doppelaufbau 2 x Alu-Rahmenfahrbalken 2,00 m 4 x Fahrrolle Ø 200 mm, 1000 kg, mit Spindel 1 x Ballastträger 2,50 m 1 x Montagehilfsrahmen 0,50 x 0,50 m 2 x Montagelängsriegel 2,50 m 2 x Montagelängsriegel teleskopierbar Gesamtgewicht kg: 332,9	5,85 Meter	Allgemein ~~5.753,65 €~~ 4.357,42 € inkl. MwSt.
4805-A	NEUE Norm - DIN EN 1004-1, Lastklasse 3, zulässige Belastung 200 kg/m2 Arbeitshöhe (m): 6,6 Gerüsthöhe (m): 5,75 Standhöhe (m): 4,6 Lieferumfang: 4 x Vertikalrahmen 1,00 x 0,85 m 4 x Vertikalrahmen 1,75 x 0,85 m 4 x Vertikalrahmen 2,00 x 0,85 m 4 x Seitenschutz doppelt 2,50 x 0,50 m 3 x Belagbühne ohne Durchstieg 2,50 x 0,60 m 2 x Belagbühne mit Durchstieg 2,50 x 0,60 m 2 x Zwischenbelagsbühne 2,50 m x 0,43 m 4 x Verbindungsrahmen für Doppelaufbau 6 x Diagonale 2,93 m 2 x Alu-Längsbordbrett 2,50 m 2 x Alu-Stirnbordbrett 1,90 m für Doppelaufbau 2 x Alu-Rahmenfahrbalken 2,00 m 4 x Fahrrolle Ø 200 mm, 1000 kg, mit Spindel 2 x Ballastträger 2,50 m 1 x Montagehilfsrahmen 0,50 x 0,50 m 2 x Montagelängsriegel 2,50 m 2 x Montagelängsriegel teleskopierbar Gesamtgewicht kg: 354,5	6,85 Meter	Allgemein ~~6.312,95 €~~ 4.763,93 € inkl. MwSt.
4806-A	NEUE Norm - DIN EN 1004-1, Lastklasse 3, zulässige Belastung 200 kg/m2 Arbeitshöhe (m): 7,85 Gerüsthöhe (m): 7 Standhöhe (m): 5,85 Lieferumfang: 12 x Vertikalrahmen 2,00 x 0,85 m 6 x Seitenschutz doppelt 2,50 x 0,50 m 4 x Belagbühne ohne Durchstieg 2,50 x 0,60 m 3 x Belagbühne mit Durchstieg 2,50 x 0,60 m 3 x Zwischenbelagsbühne 2,50 m x 0,43 m 6 x Verbindungsrahmen für Doppelaufbau 8 x Diagonale 2,93 m 2 x Alu-Längsbordbrett 2,50 m 2 x Alu-Stirnbordbrett 1,90 m für Doppelaufbau 2 x Alu-Rahmenfahrbalken 2,00 m 4 x Fahrrolle Ø 200 mm, 1000 kg, mit Spindel 2 x Ballastträger 2,50 m 1 x Montagehilfsrahmen 0,50 x 0,50 m 2 x Montagelängsriegel 2,50 m 2 x Montagelängsriegel teleskopierbar Gesamtgewicht kg: 451,2	7,85 Meter	Allgemein ~~7.824,25 €~~ 5.861,82 € inkl. MwSt.
4807-A	NEUE Norm - DIN EN 1004-1, Lastklasse 3, zulässige Belastung 200 kg/m2 Arbeitshöhe (m): 8,6 Gerüsthöhe (m): 7,75 Standhöhe (m): 6,6 Lieferumfang: 4 x Vertikalrahmen 1,00 x 0,85 m 4 x Vertikalrahmen 1,75 x 0,85 m 8 x Vertikalrahmen 2,00 x 0,85 m 6 x Seitenschutz doppelt 2,50 x 0,50 m 4 x Belagbühne ohne Durchstieg 2,50 x 0,60 m 3 x Belagbühne mit Durchstieg 2,50 x 0,60 m 3 x Zwischenbelagsbühne 2,50 m x 0,43 m 6 x Verbindungsrahmen für Doppelaufbau 10 x Diagonale 2,93 m 2 x Alu-Längsbordbrett 2,50 m 2 x Alu-Stirnbordbrett 1,90 m für Doppelaufbau 2 x Alu-Rahmenfahrbalken 2,00 m 4 x Fahrrolle Ø 200 mm, 1000 kg, mit Spindel 2 x Ballastträger 2,50 m 1 x Montagehilfsrahmen 0,50 x 0,50 m 2 x Montagelängsriegel 2,50 m 2 x Montagelängsriegel teleskopierbar Gesamtgewicht kg: 474	8,85 Meter	Allgemein ~~8.409,73 €~~ 6.288,32 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
4808-A	NEUE Norm - DIN EN 1004-1, Lastklasse 3, zulässige Belastung 200 kg/m2 Arbeitshöhe (m): 9,85 Gerüsthöhe (m): 9 Standhöhe (m): 7,85 Lieferumfang: 16 x Vertikalrahmen 2,00 x 0,85 m 8 x Seitenschutz doppelt 2,50 x 0,50 m 5 x Belagbühne ohne Durchstieg 2,50 x 0,60 m 4 x Belagbühne mit Durchstieg 2,50 x 0,60 m 4 x Zwischenbelagsbühne 2,50 m x 0,43 m 8 x Verbindungsrahmen für Doppelaufbau 10 x Diagonale 2,93 m 2 x Alu-Längsbordbrett 2,50 m 2 x Alu-Stirnbordbrett 1,90 m für Doppelaufbau 2 x Alu-Rahmenfahrbalken 2,00 m 4 x Fahrrolle Ø 200 mm, 1000 kg, mit Spindel 2 x Ballastträger 2,50 m 1 x Montagehilfsrahmen 0,50 x 0,50 m 2 x Montagelängsriegel 2,50 m 2 x Montagelängsriegel teleskopierbar Gesamtgewicht kg: 565,1	9,85 Meter	Allgemein ~~9.816,31 €~~ 7.309,57 € inkl. MwSt.
4809-A	NEUE Norm - DIN EN 1004-1, Lastklasse 3, zulässige Belastung 200 kg/m2 Arbeitshöhe (m): 10,6 Gerüsthöhe (m): 9,75 Standhöhe (m): 8,6 Lieferumfang: 4 x Vertikalrahmen 1,00 x 0,85 m 4 x Vertikalrahmen 1,75 x 0,85 m 12 x Vertikalrahmen 2,00 x 0,85 m 8 x Seitenschutz doppelt 2,50 x 0,50 m 5 x Belagbühne ohne Durchstieg 2,50 x 0,60 m 4 x Belagbühne mit Durchstieg 2,50 x 0,60 m 4 x Zwischenbelagsbühne 2,50 m x 0,43 m 8 x Verbindungsrahmen für Doppelaufbau 12 x Diagonale 2,93 m 2 x Alu-Längsbordbrett 2,50 m 2 x Alu-Stirnbordbrett 1,90 m für Doppelaufbau 2 x Alu-Rahmenfahrbalken 2,00 m 4 x Fahrrolle Ø 200 mm, 1000 kg, mit Spindel 2 x Ballastträger 2,50 m 1 x Montagehilfsrahmen 0,50 x 0,50 m 2 x Montagelängsriegel 2,50 m 2 x Montagelängsriegel teleskopierbar Gesamtgewicht kg: 587,9	10,85 Meter	Allgemein ~~10.401,79 €~~ 7.736,07 € inkl. MwSt.
4810-A	NEUE Norm - DIN EN 1004-1, Lastklasse 3, zulässige Belastung 200 kg/m2 Arbeitshöhe (m): 11,85 Gerüsthöhe (m): 11 Standhöhe (m): 9,85 Lieferumfang: 20 x Vertikalrahmen 2,00 x 0,85 m 10 x Seitenschutz doppelt 2,50 x 0,50 m 6 x Belagbühne ohne Durchstieg 2,50 x 0,60 m 5 x Belagbühne mit Durchstieg 2,50 x 0,60 m 5 x Zwischenbelagsbühne 2,50 m x 0,43 m 10 x Verbindungsrahmen für Doppelaufbau 12 x Diagonale 2,93 m 2 x Alu-Längsbordbrett 2,50 m 2 x Alu-Stirnbordbrett 1,90 m für Doppelaufbau 2 x Alu-Rahmenfahrbalken 2,00 m 4 x Fahrrolle Ø 200 mm, 1000 kg, mit Spindel 2 x Ballastträger 2,50 m 1 x Montagehilfsrahmen 0,50 x 0,50 m 2 x Montagelängsriegel 2,50 m 2 x Montagelängsriegel teleskopierbar Gesamtgewicht kg: 679	11,85 Meter	Allgemein ~~11.808,37 €~~ 8.757,33 € inkl. MwSt.
4811-A	NEUE Norm - DIN EN 1004-1, Lastklasse 3, zulässige Belastung 200 kg/m2 Arbeitshöhe (m): 12,6 Gerüsthöhe (m): 11,75 Standhöhe (m): 10,6 Lieferumfang: 4 x Vertikalrahmen 1,00 x 0,85 m 4 x Vertikalrahmen 1,75 x 0,85 m 16 x Vertikalrahmen 2,00 x 0,85 m 10 x Seitenschutz doppelt 2,50 x 0,50 m 6 x Belagbühne ohne Durchstieg 2,50 x 0,60 m 5 x Belagbühne mit Durchstieg 2,50 x 0,60 m 5 x Zwischenbelagsbühne 2,50 m x 0,43 m 10 x Verbindungsrahmen für Doppelaufbau 14 x Diagonale 2,93 m 2 x Alu-Längsbordbrett 2,50 m 2 x Alu-Stirnbordbrett 1,90 m für Doppelaufbau 2 x Alu-Rahmenfahrbalken 2,00 m 4 x Fahrrolle Ø 200 mm, 1000 kg, mit Spindel 2 x Ballastträger 2,50 m 1 x Montagehilfsrahmen 0,50 x 0,50 m 2 x Montagelängsriegel 2,50 m 2 x Montagelängsriegel teleskopierbar Gesamtgewicht kg: 701,8	12,85 Meter	Allgemein ~~12.393,85 €~~ 9.183,82 € inkl. MwSt.
4812-A	NEUE Norm - DIN EN 1004-1, Lastklasse 3, zulässige Belastung 200 kg/m2 Arbeitshöhe (m): 13,85 Gerüsthöhe (m): 13 Standhöhe (m): 11,85 Lieferumfang: 24 x Vertikalrahmen 2,00 x 0,85 m 12 x Seitenschutz doppelt 2,50 x 0,50 m 7 x Belagbühne ohne Durchstieg 2,50 x 0,60 m 6 x Belagbühne mit Durchstieg 2,50 x 0,60 m 6 x Zwischenbelagsbühne 2,50 m x 0,43 m 12 x Verbindungsrahmen für Doppelaufbau 14 x Diagonale 2,93 m 2 x Alu-Längsbordbrett 2,50 m 2 x Alu-Stirnbordbrett 1,90 m für Doppelaufbau 2 x Alu-Rahmenfahrbalken 2,00 m 4 x Fahrrolle Ø 200 mm, 1000 kg, mit Spindel 2 x Ballastträger 2,50 m 1 x Montagehilfsrahmen 0,50 x 0,50 m 2 x Montagelängsriegel 2,50 m 2 x Montagelängsriegel teleskopierbar Gesamtgewicht kg: 792,9	13,85 Meter	Allgemein ~~13.800,43 €~~ 10.205,08 € inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	**4803-A**
Arbeitshöhe	**4,85 m**
Standhöhe	**2,85 m**
Gerüsthöhe	**4 m**

Lieferumfang

4×	Vertikalrahmen 1,00 x 0,85 m
4×	Vertikalrahmen 2,00 x 0,85 m
2×	Seitenschutz doppelt 2,50 x 0,50 m
2×	Belagbühne ohne Durchstieg 2,50 x 0,60 m
1×	Belagbühne mit Durchstieg 2,50 x 0,60 m
1×	Zwischenbelagsbühne 2,50 m x 0,43 m
2×	Verbindungsrahmen für Doppelaufbau
4×	Diagonale 2,93 m
2×	Alu-Längsbordbrett 2,50 m

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

2×	Alu-Stirnbordbrett 1,90 m für Doppelaufbau
2×	Alu-Rahmenfahrbalken 2,00 m
4×	Fahrrolle Ø 200 mm, 1000 kg, mit Spindel
1×	Ballastträger 2,50 m
1×	Montagehilfsrahmen 0,50 x 0,50 m
2×	Montagelängsriegel 2,50 m
2×	Montagelängsriegel teleskopierbar

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Arbeitshöhe	4,85 Meter, 5,85 Meter, 6,85 Meter, 7,85 Meter, 8,85 Meter, 9,85 Meter, 10,85 Meter, 11,85 Meter, 12,85 Meter, 13,85 Meter
Gerüst-Aufbau	Sicherheitsaufbau – inkl. Montagehilfe
Gerüst-Typ	Rollgerüst mit Fahrbalken – Traverse
Gerüstbelag	HOLZ – Standard
Gerüstklasse	3 – max. Belastung = 2,0 kN/m² (200kg/m²)
Hersteller	ALBERT GERÜSTE
Länge (m)	2.50
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 1004-1
Plattform-Breite	doppelte Breite
Plattform-Länge (m)	+ / – 2.50 Meter
Wandstärke	3,0mm