



**FAHRGERÜST 5500-A | ALBERT GERÜSTE |  
 3.00M X 0.85M | MIT AUSLEGERN |  
 SICHERHEITSAUFBAU**

**1.083,86 € - 6.571,40 € inkl. MwSt.**

Arbeitshöhe: 2,90m - 13,40m  
 Länge: 3,00m  
 Breite: 0,85m  
 Rollen: ø125mm | ø200mm höhenverstellbar  
 Gerüstklasse: 3  
 Einsatzbereich: Handwerk - Industrie

---

**Artikelnummer:** N / A

**VARIATIONEN**


Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	5501		2,90 Meter	Allgemein <del>1.314,95-€</del> <u>1.083,86 €</u> inkl. MwSt.
	5502		4,40 Meter	Allgemein <del>2.797,69-€</del> <u>2.416,12 €</u> inkl. MwSt.


Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	5503-A		5,40 Meter	Allgemein <del>3.853,22 €</del> <u>3.364,63 €</u> inkl. MwSt.
	5504-A		6,40 Meter	Allgemein <del>4.093,60 €</del> <u>3.539,82 €</u> inkl. MwSt.
	5505-A		7,40 Meter	Allgemein <del>4.956,35 €</del> <u>4.166,32 €</u> inkl. MwSt.
	5506-A		8,40 Meter	Allgemein <del>5.196,73 €</del> <u>4.341,51 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	5507-A		9,40 Meter	Allgemein <del>6.059,48 €</del> <u>4.968,02 €</u> inkl. MwSt.
	5508-A		10,40 Meter	Allgemein <del>6.299,86 €</del> <u>5.143,20 €</u> inkl. MwSt.
	5509-A		11,40 Meter	Allgemein <del>7.162,61 €</del> <u>5.769,71 €</u> inkl. MwSt.
	5510-A	2 x Anfangs-Vertikalrahmen 0,45 x 0,85m 2 x Vertikalrahmen 1,00 x 0,85m 2 x Vertikalrahmen 1,50 x 0,85m 8 x Vertikalrahmen 2,00 x 0,85m 10 x Seitenschutz doppelt 5 x Belagbühne mit Durchstieg 10 x Diagonale 2 x Längsriegel 2 x Alu-Stirnbordbrett 2 x Alu-Stirnbordbrett 4 x Fahrrolle Ø200mm, 1000kg, mit Spindel 4 x Dreiecksausleger 3,10m 1 x Montagehilfsrahmen 0,50 x 0,50m 2 x Montagelängsriegel	12,40 Meter	Allgemein <del>7.402,99 €</del> <u>5.944,90 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	5511-A		13,40 Meter	Allgemein 8.265,74 € 6.571,40 € inkl. MwSt.

**GALERIEBILDER**



**BESCHREIBUNG**

**ALBERT GERÜSTE - FAHRGERÜST 5500-A | 3.00M X 0.85M**

Das FahrGerüst | ALBERT Gerüste | Typ 5500-A | Komfortausführung | 3.00m x 0.85m in der Übersicht:

Artikelnummer	Bezeichnung	5501	5502	5503	5504	5505	5506	5507	5508	5509	5510	5511	Einzelgewicht (kg)
Arbeitshöhe (m)		2,90	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40	
Gerüsthöhe (m)		2,05	3,55	4,55	5,55	6,55	7,55	8,55	9,55	10,55	11,55	12,55	
Standhöhe (m)		0,90	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	
5326	Anfangs-Vertikalrahmen 0,45 x 0,85m		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3,7
5323	Vertikalrahmen 1,00 x 0,85m		2		2		2		2		2		5,5
5321	Vertikalrahmen 1,50 x 0,85m		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	7,9
5324	Vertikalrahmen 1,75 x 0,85m	2											9,0

Artikelnummer	Bezeichnung	5501	5502	5503	5504	5505	5506	5507	5508	5509	5510	5511	Einzelgewicht (kg)
5322	Vertikalrahmen 2,00 x 0,85m		2	2	4	4	6	6	8	8	10		10,2
5327	Seitenschutz doppelt 3,00 x 0,50m	1	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	6,4
5335	Belagbühne ohne Durchstieg 3,00 x 0,60m	1											22,9
5330	Belagbühne mit Durchstieg 3,00 x 0,60m		1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	23,5
5337	Diagonale 3,43m		2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	3,2
5340	Längsriegel 3,00m		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,9
5341-A-L	Alu-Längsbordbrett 3,00m		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	5,7
5041-A-ST	Alu-Stirnbordbrett 0,85m		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1,9
51	Fahrrolle Ø 125mm, mit Rohrstützen 4												1,5
52	Fahrrolle Ø 200mm, 1000kg, mitSpindel		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5,6
0063-1	Dreiecksausleger 3,10m		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	7,8
Gesamtgewicht (kg)		53,3	151,5	167,3	178,3	230,4	241,4	257,2	268,2	320,3	331,3	347,1	

**Ballastierungstabelle - FahrGerüst | ALBERT Gerüste | Typ 5500-A | Komfortausführung | 3.00m x 0.85m**

	5501	5502	5503	5504	5505	5506	5507	5508	5509	5510	5511
<b>Einsatz in geschlossenen Räumen</b>											
mittig ohne Dreiecksausleger	0	16	24	36	x	x	x	x	x	x	x
mittig ohne Ausleger mit Wandanker >H=2m	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x
mittig mit 4 Dreiecksauslegern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einsatz im Freien</b>	5501	5502	5503	5504	5505	5506	5507	5508	5509	5510	5511
mittig ohne Dreiecksausleger	0	24	x	x	x	x	x	x	x	x	x
mittig ohne Ausleger mit Wandanker >H=2m	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
mittig mit 4 Dreiecksauslegern	0	0	0	0	4	12	x	x	x	x	x

x = nichtzulässig  
0 = kein Ballasterforderlich

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

<b>Arbeitshöhe</b>	2,90 Meter, 4,40 Meter, 5,40 Meter, 6,40 Meter, 7,40 Meter, 8,40 Meter, 9,40 Meter, 10,40 Meter, 11,40 Meter, 12,40 Meter, 13,40 Meter
<b>Breite (m)</b>	0.85
<b>Einsatzbereich</b>	Handwerk & Industrie
<b>Gerüst-Aufbau</b>	Sicherheitsaufbau - inkl. Montagehilfe
<b>Gerüst-Typ</b>	Rollgerüst mit Auslegern
<b>Gerüstbelag</b>	HOLZ - Standard
<b>Gerüstklasse</b>	3 - max. Belastung = 2,0 kN/m <sup>2</sup> (200kg/m <sup>2</sup> )
<b>Hersteller</b>	ALBERT GERÜSTE
<b>Länge (m)</b>	3.00
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Normen</b>	DIN EN 1004-1
<b>Plattform-Breite</b>	einfache Breite
<b>Plattform-Länge (m)</b>	+ / - 3.00 Meter
<b>Produktprüfung</b>	DEKRA - GS geprüfte Sicherheit
<b>Wandstärke</b>	3,0mm



