STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de



FAHRGERÜST 6300-A | ALBERT GERÜSTE | 1.90M X 1.50M | MIT FAHRBALKEN | SICHERHEITS-AUFBAU

962,95 € – 7.177,13 € inkl. MwSt.

Netto: **861,00 €** zzgl. MwSt.
zzgl. Versand: **297,50 €** (inkl. MwSt.)

VARIATIONEN

Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
6301-A	DIN EN 1004-1, Lastklasse 3, zulässige Belastung 200 kg/m2 Arbeitshöhe (m): 3,15 Gerüsthöhe (m): 2,3 Standhöhe (m): 1,15 Lieferumfang: 2 x Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m 2 x Seitenschutz doppelt 1,90 x 0,50 m 1 x Belagbühne ohne Durchstieg 1,90 x 0,60 m 1 x Belagbühne mit Durchstieg 1,90 x 0,60 m 1 x Diagonale 2,46 m 2 x Alu-Längsbordbrett 1,90 m 2 x Alu-Stirnbordbrett 1,50 m 4 x Fahrrolle Ø 125 mm, mit Rohrstutzen Gesamtgewicht kg: 93,2	3,15 Meter	962,95 € inkl. MwSt.
6302-A	NEUE Norm - DIN EN 1004-1, Lastklasse 3, zulässige Belastung 200 kg/m2 Arbeitshöhe (m): 4,4 Gerüsthöhe (m): 3,55 Standhöhe (m): 2,4 Lieferumfang: 2 x Anfangs-Vertikalrahmen 0,45 x 1,50 m 2 x Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m 2 x Vertikalrahmen 1,50 x 1,50 m 2 x Seitenschutz doppelt 1,90 x 0,50 m 1 x Belagbühne ohne Durchstieg 1,90 x 0,60 m 1 x Belagbühne mit Durchstieg 1,90 x 0,60 m 2 x Diagonale 2,46 m 2 x Längsriegel 1,90 m 2 x Alu-Längsbordbrett 1,90 m 2 x Alu-Stirnbordbrett 1,50 m 4 x Fahrrolle Ø 200 mm, 1000 kg, mit Spindel 1 x Montagehilfsrahmen 0,50 x 0,50 m 2 x Montagelängsriegel 1,90 m 2 x Montagelängsriegel teleskopierbar Gesamtgewicht kg: 148,5	4,10 Meter	simple ~~2.462,11 €~~ 1.786,78 € inkl. MwSt.
6303-A	NEUE Norm - DIN EN 1004-1, Lastklasse 3, zulässige Belastung 200 kg/m2 Arbeitshöhe (m): 5,1 Gerüsthöhe (m): 4,25 Standhöhe (m): 3,1 Lieferumfang: 2 x Vertikalrahmen 1,50 x 1,50 m 2 x Vertikalrahmen 1,75 x 1,50 m 2 x Seitenschutz doppelt 1,90 x 0,50 m 2 x Belagbühne ohne Durchstieg 1,90 x 0,60 m 1 x Belagbühne mit Durchstieg 1,90 x 0,60 m 4 x Diagonale 2,46 m 2 x Alu-Längsbordbrett 1,90 m 2 x Alu-Stirnbordbrett 1,50 m 2 x Alu-Rahmenfahrbalken 2,50 m 4 x Fahrrolle Ø 200 mm, 1000 kg, mit Spindel 1 x Montagehilfsrahmen 0,50 x 0,50 m 2 x Montagelängsriegel 1,90 m 2 x Montagelängsriegel teleskopierbar Gesamtgewicht kg: 189,6	5,05 Meter	simple ~~3.312,96 €~~ 2.584,80 € inkl. MwSt.
6304-A	NEUE Norm - DIN EN 1004-1, Lastklasse 3, zulässige Belastung 200 kg/m2 Arbeitshöhe (m): 5,85 Gerüsthöhe (m): 5 Standhöhe (m): 3,85 Lieferumfang: 4 x Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m 4 x Seitenschutz doppelt 1,90 x 0,50 m 3 x Belagbühne ohne Durchstieg 1,90 x 0,60 m 2 x Belagbühne mit Durchstieg 1,90 x 0,60 m 4 x Diagonale 2,46 m 2 x Alu-Längsbordbrett 1,90 m 2 x Alu-Stirnbordbrett 1,50 m 2 x Alu-Rahmenfahrbalken 2,50 m 4 x Fahrrolle Ø 200 mm, 1000 kg, mit Spindel 2 x Ballastträger 1,90 m 1 x Montagehilfsrahmen 0,50 x 0,50 m 2 x Montagelängsriegel 1,90 m 2 x Montagelängsriegel teleskopierbar Gesamtgewicht kg: 247,2	5,80 Meter	simple ~~4.316,13 €~~ 3.315,34 € inkl. MwSt.
6305-A	NEUE Norm - DIN EN 1004-1, Lastklasse 3, zulässige Belastung 200 kg/m2 Arbeitshöhe (m): 6,6 Gerüsthöhe (m): 5,75 Standhöhe (m): 4,6 Lieferumfang: 2 x Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m 2 x Vertikalrahmen 1,75 x 1,50 m 2 x Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m 4 x Seitenschutz doppelt 1,90 x 0,50 m 3 x Belagbühne ohne Durchstieg 1,90 x 0,60 m 2 x Belagbühne mit Durchstieg 1,90 x 0,60 m 4 x Diagonale 2,46 m 2 x Alu-Längsbordbrett 1,90 m 2 x Alu-Stirnbordbrett 1,50 m 2 x Alu-Rahmenfahrbalken 2,50 m 4 x Fahrrolle Ø 200 mm, 1000 kg, mit Spindel 2 x Ballastträger 1,90 m 1 x Montagehilfsrahmen 0,50 x 0,50 m 2 x Montagelängsriegel 1,90 m 2 x Montagelängsriegel teleskopierbar Gesamtgewicht kg: 259,6	6,55 Meter	simple ~~4.587,45 €~~ 3.511,93 € inkl. MwSt.
6306-A	NEUE Norm - DIN EN 1004-1, Lastklasse 3, zulässige Belastung 200 kg/m2 Arbeitshöhe (m): 7,85 Gerüsthöhe (m): 7 Standhöhe (m): 5,85 Lieferumfang: 6 x Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m 6 x Seitenschutz doppelt 1,90 x 0,50 m 4 x Belagbühne ohne Durchstieg 1,90 x 0,60 m 3 x Belagbühne mit Durchstieg 1,90 x 0,60 m 6 x Diagonale 2,46 m 2 x Alu-Längsbordbrett 1,90 m 2 x Alu-Stirnbordbrett 1,50 m 2 x Alu-Rahmenfahrbalken 2,50 m 4 x Fahrrolle Ø 200 mm, 1000 kg, mit Spindel 2 x Ballastträger 1,90 m 1 x Montagehilfsrahmen 0,50 x 0,50 m 2 x Montagelängsriegel 1,90 m 2 x Montagelängsriegel teleskopierbar Gesamtgewicht kg: 322,4	7,80 Meter	simple ~~5.642,98 €~~ 4.280,79 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
6307-A	NEUE Norm - DIN EN 1004-1, Lastklasse 3, zulässige Belastung 200 kg/m2 Arbeitshöhe (m): 8,6 Gerüsthöhe (m): 7,75 Standhöhe (m): 6,6 Lieferumfang: 2 x Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m 2 x Vertikalrahmen 1,75 x 1,50 m 4 x Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m 6 x Seitenschutz doppelt 1,90 x 0,50 m 4 x Belagbühne ohne Durchstieg 1,90 x 0,60 m 3 x Belagbühne mit Durchstieg 1,90 x 0,60 m 6 x Diagonale 2,46 m 2 x Alu-Längsbordbrett 1,90 m 2 x Alu-Stirnbordbrett 1,50 m 2 x Alu-Rahmenfahrbalken 2,50 m 4 x Fahrrolle Ø 200 mm, 1000 kg, mit Spindel 2 x Ballastträger 1,90 m 1 x Montagehilfsrahmen 0,50 x 0,50 m 2 x Montagelängsriegel 1,90 m 2 x Montagelängsriegel teleskopierbar Gesamtgewicht kg: 334,8	8,80 Meter	simple ~~5.978,56 €~~ 4.524,02 € inkl. MwSt.
6308-A	NEUE Norm - DIN EN 1004-1, Lastklasse 3, zulässige Belastung 200 kg/m2 Arbeitshöhe (m): 9,85 Gerüsthöhe (m): 9 Standhöhe (m): 7,85 Lieferumfang: 8 x Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m 8 x Seitenschutz doppelt 1,90 x 0,50 m 5 x Belagbühne ohne Durchstieg 1,90 x 0,60 m 4 x Belagbühne mit Durchstieg 1,90 x 0,60 m 8 x Diagonale 2,46 m 2 x Alu-Längsbordbrett 1,90 m 2 x Alu-Stirnbordbrett 1,50 m 2 x Alu-Rahmenfahrbalken 2,50 m 4 x Fahrrolle Ø 200 mm, 1000 kg, mit Spindel 2 x Ballastträger 1,90 m 1 x Montagehilfsrahmen 0,50 x 0,50 m 2 x Montagelängsriegel 1,90 m 2 x Montagelängsriegel teleskopierbar Gesamtgewicht kg: 397,6	9,80 Meter	simple ~~6.969,83 €~~ 5.246,23 € inkl. MwSt.
6309-A	NEUE Norm - DIN EN 1004-1, Lastklasse 3, zulässige Belastung 200 kg/m2 Arbeitshöhe (m): 10,6 Gerüsthöhe (m): 9,75 Standhöhe (m): 8,6 Lieferumfang: 2 x Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m 2 x Vertikalrahmen 1,75 x 1,50 m 6 x Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m 8 x Seitenschutz doppelt 1,90 x 0,50 m 5 x Belagbühne ohne Durchstieg 1,90 x 0,60 m 4 x Belagbühne mit Durchstieg 1,90 x 0,60 m 8 x Diagonale 2,46 m 2 x Alu-Längsbordbrett 1,90 m 2 x Alu-Stirnbordbrett 1,50 m 2 x Alu-Rahmenfahrbalken 2,50 m 4 x Fahrrolle Ø 200 mm, 1000 kg, mit Spindel 2 x Ballastträger 1,90 m 1 x Montagehilfsrahmen 0,50 x 0,50 m 2 x Montagelängsriegel 1,90 m 2 x Montagelängsriegel teleskopierbar Gesamtgewicht kg: 410	10,55 Meter	simple ~~7.241,15 €~~ 5.442,82 € inkl. MwSt.
6310-A	NEUE Norm - DIN EN 1004-1, Lastklasse 3, zulässige Belastung 200 kg/m2 Arbeitshöhe (m): 11,85 Gerüsthöhe (m): 11 Standhöhe (m): 9,85 Lieferumfang: 10 x Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m 10 x Seitenschutz doppelt 1,90 x 0,50 m 6 x Belagbühne ohne Durchstieg 1,90 x 0,60 m 5 x Belagbühne mit Durchstieg 1,90 x 0,60 m 10 x Diagonale 2,46 m 2 x Alu-Längsbordbrett 1,90 m 2 x Alu-Stirnbordbrett 1,50 m 2 x Alu-Rahmenfahrbalken 2,50 m 4 x Fahrrolle Ø 200 mm, 1000 kg, mit Spindel 2 x Ballastträger 1,90 m 1 x Montagehilfsrahmen 0,50 x 0,50 m 2 x Montagelängsriegel 1,90 m 2 x Montagelängsriegel teleskopierbar Gesamtgewicht kg: 472,8	11,80 Meter	simple ~~8.296,68 €~~ 6.211,68 € inkl. MwSt.
6311-A	NEUE Norm - DIN EN 1004-1, Lastklasse 3, zulässige Belastung 200 kg/m2 Arbeitshöhe (m): 12,6 Gerüsthöhe (m): 11,75 Standhöhe (m): 10,6 Lieferumfang: 2 x Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m 2 x Vertikalrahmen 1,75 x 1,50 m 8 x Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m 10 x Seitenschutz doppelt 1,90 x 0,50 m 6 x Belagbühne ohne Durchstieg 1,90 x 0,60 m 5 x Belagbühne mit Durchstieg 1,90 x 0,60 m 10 x Diagonale 2,46 m 2 x Alu-Längsbordbrett 1,90 m 2 x Alu-Stirnbordbrett 1,50 m 2 x Alu-Rahmenfahrbalken 2,50 m 4 x Fahrrolle Ø 200 mm, 1000 kg, mit Spindel 2 x Ballastträger 1,90 m 1 x Montagehilfsrahmen 0,50 x 0,50 m 2 x Montagelängsriegel 1,90 m 2 x Montagelängsriegel teleskopierbar Gesamtgewicht kg: 485,2	12,80 Meter	simple ~~8.632,26 €~~ 6.454,92 € inkl. MwSt.
6312-A	NEUE Norm - DIN EN 1004-1, Lastklasse 3, zulässige Belastung 200 kg/m2 Arbeitshöhe (m): 13,85 Gerüsthöhe (m): 13 Standhöhe (m): 11,85 Lieferumfang: 12 x Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m 12 x Seitenschutz doppelt 1,90 x 0,50 m 7 x Belagbühne ohne Durchstieg 1,90 x 0,60 m 6 x Belagbühne mit Durchstieg 1,90 x 0,60 m 12 x Diagonale 2,46 m 2 x Alu-Längsbordbrett 1,90 m 2 x Alu-Stirnbordbrett 1,50 m 2 x Alu-Rahmenfahrbalken 2,50 m 4 x Fahrrolle Ø 200 mm, 1000 kg, mit Spindel 2 x Ballastträger 1,90 m 1 x Montagehilfsrahmen 0,50 x 0,50 m 2 x Montagelängsriegel 1,90 m 2 x Montagelängsriegel teleskopierbar Gesamtgewicht kg: 548	13,80 Meter	simple ~~9.623,53 €~~ 7.177,13 € inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	**6301-A**
Arbeitshöhe	**3,15 m**
Standhöhe	**1,15 m**
Gerüsthöhe	**2,3 m**

Lieferumfang

2×	Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m
2×	Seitenschutz doppelt 1,90 x 0,50 m
1×	Belagbühne ohne Durchstieg 1,90 x 0,60 m
1×	Belagbühne mit Durchstieg 1,90 x 0,60 m
1×	Diagonale 2,46 m
2×	Alu-Längsbordbrett 1,90 m
2×	Alu-Stirnbordbrett 1,50 m

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

4× Fahrrolle Ø 125 mm, mit Rohrstutzen

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Arbeitshöhe	3,15 Meter, 4,10 Meter, 5,05 Meter, 5,80 Meter, 6,55 Meter, 7,80 Meter, 8,80 Meter, 9,80 Meter, 10,55 Meter, 11,80 Meter, 12,80 Meter, 13,80 Meter
Breite (m)	1.50
Gerüst-Aufbau	Sicherheitsaufbau – inkl. Montagehilfe
Gerüst-Typ	Rollgerüst mit Fahrbalken – Traverse
Gerüstbelag	HOLZ – Standard
Gerüstklasse	3 – max. Belastung = 2,0 kN/m² (200kg/m²)
Länge (m)	1.90
Normen	DIN EN 1004-1
Plattform-Breite	doppelte Breite
Plattform-Länge (m)	+ / – 2.00 Meter
Produktprüfung	DEKRA – GS geprüfte Sicherheit
Wandstärke	3,0mm