



**GÜNZBURGER ALU KLAPPLEITER MIT NIVELLO® TRAVERSE**

**167,43 € - 246,65 € inkl. MwSt.**

Sprossenanzahl:  
 2 x 4 | 2 x 6 | 2 x 8  
 Arbeitshöhe: 3,60m - 5,80m  
 DEKRA geprüft  
 15 Jahre Garantie

---

**Artikelnummer: N / A**

**VARIATIONEN**

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Sprossenanzahl	Preis
	32216		2 x 8	Allgemein 446,13 € <u>246,65 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Sprossenanzahl	Preis
	32212		2 x 6	Allgemein 364,02 € <u>202,21 €</u> inkl. MwSt.
	32208		2 x 4	Allgemein 299,76 € <u>167,43 €</u> inkl. MwSt.

**GALERIEBILDER**



**BESCHREIBUNG**



**GÜNZBURGER ALU KLAPPLEITER MIT NIVELLO® TRAVERSE**

Einsetzbar als Steh- und Anlegeleiter. Optimale Standsicherheit durch automatisch verriegelnde Stahlscharniere und rutschsicheren Leiterschuhe.

	<b>Arbeitshöhe bis ca. m</b>	<b>3,60</b>	<b>4,70</b>	<b>5,80</b>
Leiterlänge als Anlegeleiter m		2,50	3,60	4,70
Leiterlänge als Stehleiter m		1,29	1,85	2,41
Schrittlänge m		0,86	1,20	1,54
Traversenbreite mm		850	930	930
Holmhöhe mm		58	58	58
Sprossenanzahl		2 x 4	2 x 6	2 x 8
Gewicht ca. kg		7,3	9,6	11,3
Artikelnummer		32208	32212	32216

**Die Günstzburger Alu Klappleiter in Stichpunkten**

- Standardmäßig mit 0,85m breiter **nivello®-Traverse**
- mit rutschsicheren **nivello®-Leiterschuh**en für extra sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit
- die **nivello®-Traverse** liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

<b>Einsatzbereich</b>	Handwerk & Industrie
<b>Hersteller-Garantie</b>	15 Jahre
<b>Hersteller</b>	GÜNZBURGER STEIGTECHNIK
<b>Leiter-Typ</b>	Stehleiter beidseitig begehbar
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Mehrzweckleiter - Variante</b>	Gelenkleiter
<b>Normen</b>	DIN EN 131
<b>Sprossenanzahl</b>	2 x 3, 2 x 4, 2 x 5, 2 x 6, 2 x 7, 2 x 8, 2 x 9, 2 x 10, 2 x 11, 2 x 12, 2 x 13, 2 x 14, 2 x 15, 2 x 16, 2 x 17, 2 x 18, 2 x 19, 2 x 20, 2 x 21, 2 x 22, 2 x 23, 2 x 24, 2 x 25, 2 x 26, 2 x 28, 2 x 30
<b>Produktprüfung</b>	DEKRA - GS geprüfte Sicherheit
<b>Sprossen-Tiefe</b>	30mm
<b>Stufe oder Sprosse</b>	Sprossen



